

## Trójnik z GW NPT stal nierdzewna, 101H



Trójnik z gwintem wewnętrznym NPT, typ 101H, przeznaczony głównie dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farmaceutycznego, energetyki, elektrowni jądrowych i inżynierii procesowej. Materiał: stal AISI 316.

| Produkt                                                      | Dostępność                                             | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Trójnik 3 x GW 1/8" NPT, SS</b><br>Indeks: HM-P101H-02-SS | Na zamówienie                                          | Po potwierdzeniu | +1szt 164,30 zł(202,09 zł)<br>+10szt 139,65 zł(171,77 zł) |
| Dane techniczne                                              |                                                        |                  |                                                           |
| Geometria                                                    | trójnik                                                |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                | SS - stal nierdzewna                                   |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                             | AISI 316                                               |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                              | GW NPT                                                 |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)              | 1/8"                                                   |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                               | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)       |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                  | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie) |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                 | brak                                                   |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                              | GW NPT                                                 |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)            | 1/8"                                                   |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                             | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)       |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie) |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2               | brak                                                   |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                | 448                                                    |                  |                                                           |
| Długość L [mm]                                               | 26.4                                                   |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                    | 0                                                      |                  |                                                           |
| <b>Trójnik 3 x GW 1/4" NPT, SS</b><br>Indeks: HM-P101H-04-SS | Na zamówienie                                          | Po potwierdzeniu | +1szt 186,13 zł(228,94 zł)<br>+10szt 158,21 zł(194,60 zł) |
| Dane techniczne                                              |                                                        |                  |                                                           |
| Geometria                                                    | trójnik                                                |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                | SS - stal nierdzewna                                   |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                             | AISI 316                                               |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                              | GW NPT                                                 |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)              | 1/4"                                                   |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                               | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)       |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                  | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie) |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                 | brak                                                   |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                              | GW NPT                                                 |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)            | 1/4"                                                   |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                             | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)       |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie) |                  |                                                           |

|                                                              |               |                                                         |                                                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2               |               | brak                                                    |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                |               | 455                                                     |                                                           |
| Długość L [mm]                                               |               | 29.7                                                    |                                                           |
| Masa [kg]                                                    |               | 0.151                                                   |                                                           |
| <b>Trójnik 3 x GW 3/8" NPT, SS</b><br>Indeks: HM-P101H-06-SS | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                        | +1szt 341,49 zł(420,03 zł)<br>+10szt 290,27 zł(357,03 zł) |
| Dane techniczne                                              |               |                                                         |                                                           |
| Geometria                                                    |               | trójnik                                                 |                                                           |
| Typ materiału                                                |               | SS - stal nierdzewna                                    |                                                           |
| Rodzaj materiału                                             |               | AISI 316                                                |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                              |               | GW NPT                                                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)              |               | 3/8"                                                    |                                                           |
| Opis przyłącza                                               |               | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)        |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                  |               | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                 |               | brak                                                    |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                              |               | GW NPT                                                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)            |               | 3/8"                                                    |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                             |               | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)        |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                |               | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2               |               | brak                                                    |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                |               | 366                                                     |                                                           |
| Długość L [mm]                                               |               | 36.1                                                    |                                                           |
| Masa [kg]                                                    |               | 0                                                       |                                                           |
| <b>Trójnik 3 x GW 1/2" NPT, SS</b><br>Indeks: HM-P101H-08-SS | W magazynie   | Wysyłka w 24h                                           | +1szt 450,88 zł(554,58 zł)<br>+10szt 383,25 zł(471,40 zł) |
| Dane techniczne                                              |               |                                                         |                                                           |
| Geometria                                                    |               | trójnik                                                 |                                                           |
| Typ materiału                                                |               | SS - stal nierdzewna                                    |                                                           |
| Rodzaj materiału                                             |               | AISI 316                                                |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                              |               | GW NPT                                                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)              |               | 1/2"                                                    |                                                           |
| Opis przyłącza                                               |               | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)        |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                  |               | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                 |               | brak                                                    |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                              |               | GW NPT                                                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)            |               | 1/2"                                                    |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                             |               | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)        |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                |               | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2               |               | brak                                                    |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                |               | 338                                                     |                                                           |
| Długość L [mm]                                               |               | 39.6                                                    |                                                           |
| Masa [kg]                                                    |               | 0.208                                                   |                                                           |

|                                                              |                                                         |                  |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Trójnik 3 x GW 3/4" NPT, SS</b><br>Indeks: HM-P101H-12-SS | Na zamówienie                                           | Po potwierdzeniu | +1szt 793,06 zł(975,46 zł)<br>+10szt 674,10 zł(829,14 zł)       |
| Dane techniczne                                              |                                                         |                  |                                                                 |
| Geometria                                                    | trójnik                                                 |                  |                                                                 |
| Typ materiału                                                | SS - stal nierdzewna                                    |                  |                                                                 |
| Rodzaj materiału                                             | AISI 316                                                |                  |                                                                 |
| Typ przyłącza 1                                              | GW NPT                                                  |                  |                                                                 |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)              | 3/4"                                                    |                  |                                                                 |
| Opis przyłącza                                               | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)        |                  |                                                                 |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                  | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |                  |                                                                 |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                 | brak                                                    |                  |                                                                 |
| Typ przyłącza 2                                              | GW NPT                                                  |                  |                                                                 |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)            | 3/4"                                                    |                  |                                                                 |
| Opis przyłącza 2                                             | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)        |                  |                                                                 |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |                  |                                                                 |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2               | brak                                                    |                  |                                                                 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                | 317                                                     |                  |                                                                 |
| Długość L [mm]                                               | 48.8                                                    |                  |                                                                 |
| Masa [kg]                                                    | 0                                                       |                  |                                                                 |
| <b>Trójnik 3 x GW 1" NPT, SS</b><br>Indeks: HM-P101H-16-SS   | Na zamówienie                                           | Po potwierdzeniu | +1szt 1 150,66 zł(1 415,31 zł)<br>+10szt 978,06 zł(1 203,01 zł) |
| Dane techniczne                                              |                                                         |                  |                                                                 |
| Geometria                                                    | trójnik                                                 |                  |                                                                 |
| Typ materiału                                                | SS - stal nierdzewna                                    |                  |                                                                 |
| Rodzaj materiału                                             | AISI 316                                                |                  |                                                                 |
| Typ przyłącza 1                                              | GW NPT                                                  |                  |                                                                 |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)              | 1"                                                      |                  |                                                                 |
| Opis przyłącza                                               | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)        |                  |                                                                 |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                  | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |                  |                                                                 |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                 | brak                                                    |                  |                                                                 |
| Typ przyłącza 2                                              | GW NPT                                                  |                  |                                                                 |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)            | 1"                                                      |                  |                                                                 |
| Opis przyłącza 2                                             | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)        |                  |                                                                 |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |                  |                                                                 |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2               | brak                                                    |                  |                                                                 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                | 303                                                     |                  |                                                                 |
| Długość L [mm]                                               | 48.5                                                    |                  |                                                                 |
| Masa [kg]                                                    | 0                                                       |                  |                                                                 |