



Trójnik z żeliwa do złączy kłowych z gwintem wewnętrznym

Trójnik w układzie Y z gwintem wewnętrznym BSP do złącza kłowego, wykonany z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego, cynkowanego (z żółtą pasywacją wolną od chromu VI), zgodny z normą DIN 3489. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: -40°C ÷ +95°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Trójnik Y GW 3/4", żeliwo ocynk., bez złączy Indeks: LU-DWS-34	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 90,89 zł (111,79 zł) +10szt 78,27 zł (96,27 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	trójnik		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	68		
Masa [kg]	0,255		
Trójnik Y GW 1", żeliwo ocynk., bez złączy Indeks: LU-DWS-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 150,19 zł (184,73 zł) +10szt 129,33 zł (159,08 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	trójnik		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	85		
Masa [kg]	0,413		
Trójnik Y GW 1", żeliwo ocynk., bez złączy Indeks: MU-1160	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 46,08 zł (56,68 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		

Geometria	trójkąt
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rodzaj materiału	żeliwo sferoidalne
Pokrycie ochronne	cynkowanie
Typ przyłącza 1	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10
Masa [kg]	0.413
Uwagi	bez złączy kłowych