



Ultra gładki węż silikonowy do zastosowań farmaceutycznych i biotechnologicznych TYGON® 3350

Bezbarwny, półprzezroczysty, elastyczny węż z 100% czystego syntetycznego silikonu wulkanizowanego platyną. Ten węż wyróżnia się ultragładką wewnętrzną powierzchnią uzyskiwaną w specjalnym procesie (do trzech razy gładszą niż w przypadku porównywalnych węży silikonowych). Zapobiega to osadzaniu i przyleganiu zanieczyszczeń wewnątrz węża i rozwojowi bakterii, nawet przy wielokrotnym użyciu węża, ułatwiając całkowite oczyszczenie i sterylizację. Gładka warstwa wewnętrzna zmniejsza również opory przepływu przez węż. Używany w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i biotechnologii, urządzeniach medycznych, hodowli komórek, sterylnych liniach napełniających, do wody do iniekcji (WFI), w chemii i analizatorach krwi, w chromatografii cieczowej. Może być stosowany w pompach perystaltycznych – żywotność do 75 h w warunkach standardowych. Charakteryzuje się niską ekstrahowalnością, jest nietoksyczny, niehemolityczny i niepirogenny, zapewnia całkowitą czystość płynów we wrażliwych zastosowaniach biofarmaceutycznych. Nie zawiera substancji pochodzenia zwierzęcego, ftalanów, BPA, lateksu, glutenu i alergenów. Zgodny z USP Class VI, European Pharmacopoeia 3.1.9. oraz ISO 10993. Spełnia wymagania FDA 21 CFR 177.2600. Właściwości higieniczne w zakresie biofarmaceutycznym potwierdzone są przewodnikiem walidacyjnym Saint- Gobain dla tego węża. Zgodny z REACH 1907/2006/EU i RoHS 2011/65/EU – nie zawiera substancji niebezpiecznych i zakazanych. Możliwa sterylizacja parą (30 min, 1 bar, +121°C), tlenkiem etylenu lub radiacyjna (do 5 Mrad). Współczynnik bezpieczeństwa ciśnieniowego 5:1. Montaż na króćcach i końcówkach bez ostrych karbów za pomocą opasek i obejm. Materiał: silikon (platynium). Maksymalna temperatura pracy: +204°C. Temperatura kruchości: -80°C. Twardość: 50 Shore (A). Gęstość: 1,14 g/cm³. Uwaga: Produkt konfekcjonowany w Strefie Czystej Tubes International (CLEAN ROOM) z zachowaniem rygorystycznych norm. Zwrot produktu po otwarciu opakowania nie jest możliwy.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż TYGON 3350 0,8x2,4 mm Indeks: VE-T3301-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 34,90 zł (42,93 zł) +15m 29,91 zł (36,79 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	0.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	2.4		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.52		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	3.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.005		

Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON 3350 1x2 mm Indeks: VE-T330A-053	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	1		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	2		
Grubość ścianki [mm]	0.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.62		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	9.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.003		
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON 3350 1x3 mm Indeks: VE-T330A-103	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 41,01 zł (50,44 zł) +15m 35,15 zł (43,23 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	1		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	3		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.52		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	6.4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.007		
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON 3350 1,6x3,2 mm Indeks: VE-T3302-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 40,67 zł (50,02 zł) +15m 34,86 zł (42,88 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	1.6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	3.2		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.97		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	6.4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.007		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 1,6x4,8 mm Indeks: VE-T3302-23	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 53,34 zł (65,61 zł) +15m 45,72 zł (56,24 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	1.6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4.8		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.52		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	6.4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.018		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 2x4 mm Indeks: VE-T330B-103	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 44,79 zł (55,09 zł) +15m 38,39 zł (47,22 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.62		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12.7		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.011		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 2,4x4 mm Indeks: VE-T3303-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 44,34 zł (54,54 zł) +15m 38,01 zł (46,75 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.76		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	6.4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.009		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 2,4x5,6 mm Indeks: VE-T3303-23	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 63,01 zł (77,50 zł) +15m 54,01 zł (66,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	5.6		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.24		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	6.4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.023		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 3x5 mm Indeks: VE-T330C-103	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	5		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.62		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	508		
Minimalny promień zagięcia [mm]	9.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.014		
Długość standardowa [m]	15		

Wąż TYGON 3350 3x6 mm Indeks: VE-T330D-153	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.97		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12.7		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.024		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 3x7 mm Indeks: VE-T330E-203	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	7		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12.7		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.036		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 3,2x4,8 mm Indeks: VE-T3304-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 46,01 zł (56,59 zł) +15m 39,44 zł (48,51 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3.2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4.8		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.62		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		508	
Minimalny promień zagięcia [mm]		9.5	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.011	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON 3350 3,2x6,4 mm Indeks: VE-T3304-23	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 67,12 zł (82,56 zł) +15m 57,53 zł (70,76 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		204	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		3	
Średnica wewnętrzna [mm]		3.2	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		6.4	
Grubość ścianki [mm]		1.6	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.97	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		760	
Minimalny promień zagięcia [mm]		12.7	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.027	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON 3350 4x5,6 mm Indeks: VE-T3305-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 48,56 zł (59,73 zł) +15m 41,63 zł (51,20 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		204	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		4	
Średnica wewnętrzna [mm]		4	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		5.6	
Grubość ścianki [mm]		0.8	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.48	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		254	
Minimalny promień zagięcia [mm]		19.1	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.014	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON 3350 4x7 mm Indeks: VE-T330F-153	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		204	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		4	

Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węży (rury) [mm]	7		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.69		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	635		
Minimalny promień zagięcia [mm]	15.9		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.03		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 4x8 mm Indeks: VE-T330G-203	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 118,02 zł (145,16 zł) +15m 101,16 zł (124,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węży (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.76		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	635		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12.7		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.043		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 4,8x6,4 mm Indeks: VE-T3306-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 57,90 zł (71,22 zł) +15m 49,63 zł (61,04 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.8		
Średnica zewnętrzna węży (rury) [mm]	6.4		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.48		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	127		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25.4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.016		
Długość standardowa [m]	15		

Wąż TYGON 3350 4,8x8 mm Indeks: VE-T3306-23	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 85,91 zł(105,67 zł) +15m 73,63 zł(90,56 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.76		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	635		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12.7		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.037		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 4,8x9,6 mm Indeks: VE-T3306-33	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 122,80 zł(151,04 zł) +15m 105,26 zł(129,47 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9.6		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.97		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	9.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.062		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 4,8x11,1 mm Indeks: VE-T3306-43	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 178,88 zł(220,02 zł) +30m 141,62 zł(174,19 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11.1		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.24		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	9.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.09		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 5x8 mm Indeks: VE-T330H-153	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 88,79 zł (109,21 zł) +15m 76,11 zł (93,62 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.48		
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	635		
Minimalny promień zagięcia [mm]	19.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.035		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 6x9 mm Indeks: VE-T330I-153	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.41		
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	381		
Minimalny promień zagięcia [mm]	22.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.04		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 6x10 mm Indeks: VE-T330J-203	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		

Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.62		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	508		
Minimalny promień zagięcia [mm]	19.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.057		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 6x12 mm Indeks: VE-T330K-303	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.83		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	19.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.097		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 6,4x8 mm Indeks: VE-T3308-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 64,12 zł (78,87 zł) +15m 54,96 zł (67,60 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.34		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	25		
Minimalny promień zagięcia [mm]	38.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.021		
Długość standardowa [m]	15		

Wąż TYGON 3350 6,4x9,6 mm Indeks: VE-T3308-23	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 93,80 zł (115,37 zł) +15m 80,40 zł (98,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9.6		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.62		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	381		
Minimalny promień zagięcia [mm]	19.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.046		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 6,4x11,1 mm Indeks: VE-T3308-33	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 143,47 zł (176,47 zł) +15m 122,98 zł (151,27 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11.1		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.83		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	15.9		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.074		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 6,4x12,7 mm Indeks: VE-T3308-43	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 194,48 zł (239,21 zł) +15m 166,70 zł (205,04 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12.7		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.97		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		760	
Minimalny promień zagięcia [mm]		15.9	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.108	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON 3350 7x10 mm Indeks: VE-T330L-153		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 152,25 zł (187,27 zł) +15m 130,50 zł (160,52 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		204	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Średnica wewnętrzna [mm]		7	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		10	
Grubość ścianki [mm]		1.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.41	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		254	
Minimalny promień zagięcia [mm]		25.4	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.046	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON 3350 8x11 mm Indeks: VE-T330M-153		Na zapytanie	Po potwierdzeniu Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		204	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		11	
Grubość ścianki [mm]		1.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.48	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		127	
Minimalny promień zagięcia [mm]		31.8	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.051	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON 3350 8x11,1 mm Indeks: VE-T3310-23		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 117,02 zł (143,93 zł) +15m 100,30 zł (123,37 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		204	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	

Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węży (rury) [mm]	11.1		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.48		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	127		
Minimalny promień zagięcia [mm]	31.8		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.053		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 8x12 mm Indeks: VE-T330N-203	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 152,25 zł (187,27 zł) +15m 130,50 zł (160,52 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węży (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.41		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	381		
Minimalny promień zagięcia [mm]	38.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.072		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 8x12,7 mm Indeks: VE-T3310-33	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 165,14 zł (203,12 zł) +15m 141,55 zł (174,11 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węży (rury) [mm]	12.7		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.69		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	508		
Minimalny promień zagięcia [mm]	15.9		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.087		
Długość standardowa [m]	15		

Wąż TYGON 3350 8x14 mm Indeks: VE-T3300-303	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 258,94 zł (318,50 zł) +15m 221,95 zł (273,00 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.69		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	635		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25.4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.118		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 9,5x12,7 mm Indeks: VE-T3312-23	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 128,69 zł (158,29 zł) +15m 110,31 zł (135,68 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12.7		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.62		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	127		
Minimalny promień zagięcia [mm]	38.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.064		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 9,5x14,3 mm Indeks: VE-T3312-33	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 188,92 zł (232,37 zł) +15m 161,94 zł (199,19 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14.3		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.76		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		508	
Minimalny promień zagięcia [mm]		25.4	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.102	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON 3350 9,5x15,9 mm Indeks: VE-T3312-43		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 242,82 zł (298,67 zł) +15m 208,13 zł (256,00 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		204	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		9.5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		15.9	
Grubość ścianki [mm]		3.2	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.83	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		760	
Minimalny promień zagięcia [mm]		25.4	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.145	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON 3350 10x14 mm Indeks: VE-T330P-203		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 185,81 zł (228,55 zł) +15m 159,27 zł (195,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		204	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		10	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14	
Grubość ścianki [mm]		2	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.38	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		127	
Minimalny promień zagięcia [mm]		50.8	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.086	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON 3350 11,1x14,3 mm Indeks: VE-T3314-23		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 150,36 zł (184,94 zł) +15m 128,88 zł (158,52 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		204	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	

Średnica wewnętrzna [mm]	11.1		
Średnica zewnętrzna węży (rury) [mm]	14.3		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.28		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	50		
Minimalny promień zagięcia [mm]	38.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.073		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 11,1x15,9 mm Indeks: VE-T3314-33	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 193,59 zł (238,12 zł) +15m 165,94 zł (204,11 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	11.1		
Średnica zewnętrzna węży (rury) [mm]	15.9		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.55		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	254		
Minimalny promień zagięcia [mm]	44.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.116		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 12x16 mm Indeks: VE-T330Q-203	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Średnica zewnętrzna węży (rury) [mm]	16		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.34		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	127		
Minimalny promień zagięcia [mm]	63.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.1		
Długość standardowa [m]	15		

Wąż TYGON 3350 12,7x15,9 mm Indeks: VE-T3316-23	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15.9		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.34		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	25		
Minimalny promień zagięcia [mm]	76.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.082		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 12,7x17,5 mm Indeks: VE-T3316-33	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 231,27 zł(284,46 zł) +15m 198,23 zł(243,82 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	17.5		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.48		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	127		
Minimalny promień zagięcia [mm]	44.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.13		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 12,7x19,1 mm Indeks: VE-T3316-43	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 307,50 zł(378,23 zł) +15m 263,57 zł(324,19 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19.1		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.62		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	381		
Minimalny promień zagięcia [mm]	38.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.182		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 15x21 mm Indeks: VE-T330R-303	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	15		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	21		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.41		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	127		
Minimalny promień zagięcia [mm]	63.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.193		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 15,9x20,6 mm Indeks: VE-T3320-33	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	15.9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20.6		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.41		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	127		
Minimalny promień zagięcia [mm]	76.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.154		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 15,9x22,2 mm Indeks: VE-T3320-43	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 352,51 zł (433,59 zł) +15m 302,15 zł (371,64 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		

Średnica wewnętrzna [mm]	15.9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22.2		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.48		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	254		
Minimalny promień zagięcia [mm]	63.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.215		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 18x24 mm Indeks: VE-T330S-303	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	18		
Średnica wewnętrzna [mm]	18		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	24		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.34		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	127		
Minimalny promień zagięcia [mm]	76.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.226		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 19x25,4 mm Indeks: VE-T3324-43	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 415,52 zł(511,09 zł) +15m 356,16 zł(438,08 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25.4		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.48		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	25		
Minimalny promień zagięcia [mm]	63.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.254		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 20x27 mm Indeks: VE-T330T-353	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie

Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	27		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.28		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	25		
Minimalny promień zagięcia [mm]	76.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.294		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 25,4x31,8 mm Indeks: VE-T3332-43	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	31.8		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.34		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	0		
Minimalny promień zagięcia [mm]	127		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.328		
Długość standardowa [m]	15		