



Ultra gładki węż silikonowy do zastosowań farmaceutycznych i biotechnologicznych TYGON® 3350

Bezbarwny, półprzezroczysty, elastyczny węż z 100% czystego syntetycznego silikonu wulkanizowanego platyną. Ten węż wyróżnia się ultragładką wewnętrzną powierzchnią uzyskiwaną w specjalnym procesie (do trzech razy gładszą niż w przypadku porównywalnych węży silikonowych). Zapobiega to osadzaniu i przyleganiu zanieczyszczeń wewnątrz węża i rozwojowi bakterii, nawet przy wielokrotnym użyciu węża, ułatwiając całkowite oczyszczenie i sterylizację. Gładka warstwa wewnętrzna zmniejsza również opory przepływu przez węż. Używany w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i biotechnologii, urządzeniach medycznych, hodowli komórek, sterylnych liniach napełniających, do wody do iniekcji (WFI), w chemii i analizatorach krwi, w chromatografii cieczowej. Może być stosowany w pompach perystaltycznych – żywotność do 75 h w warunkach standardowych. Charakteryzuje się niską ekstrahowalnością, jest nietoksyczny, niehemolityczny i niepirogenny, zapewnia całkowitą czystość płynów we wrażliwych zastosowaniach biofarmaceutycznych. Nie zawiera substancji pochodzenia zwierzęcego, ftalanów, BPA, lateksu, glutenu i alergenów. Zgodny z USP Class VI, European Pharmacopoeia 3.1.9. oraz ISO 10993. Spełnia wymagania FDA 21 CFR 177.2600. Właściwości higieniczne w zakresie biofarmaceutycznym potwierdzone są przewodnikiem walidacyjnym Saint- Gobain dla tego węża. Zgodny z REACH 1907/2006/EU i RoHS 2011/65/EU – nie zawiera substancji niebezpiecznych i zakazanych. Możliwa sterylizacja parą (30 min, 1 bar, +121°C), tlenkiem etylenu lub radiacyjna (do 5 Mrad). Współczynnik bezpieczeństwa ciśnieniowego 5:1. Montaż na króćcach i końcówkach bez ostrych korbów za pomocą opasek i obejm. Materiał: silikon (platynium). Maksymalna temperatura pracy: +204°C. Temperatura kruchości: -80°C. Twardość: 50 Shore (A). Gęstość: 1,14 g/cm³. Uwaga: Produkt konfekcjonowany w Strefie Czystej Tubes International (CLEAN ROOM) z zachowaniem rygorystycznych norm. Zwrot produktu po otwarciu opakowania nie jest możliwy.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż TYGON 3350 0,8x2,4 mm Indeks: VE-T3301-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 39,88 zł (49,05 zł) +15m 31,57 zł (38,83 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	0.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	2.4		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.52		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	3.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.005		

Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON 3350 1x2 mm Indeks: VE-T330A-053	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	1		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	2		
Grubość ścianki [mm]	0.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.62		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	9.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.003		
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON 3350 1x3 mm Indeks: VE-T330A-103	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 46,87 zł (57,65 zł) +15m 37,10 zł (45,63 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	1		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	3		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.52		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	6.4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.007		
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON 3350 1,6x3,2 mm Indeks: VE-T3302-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 46,48 zł (57,17 zł) +15m 36,80 zł (45,26 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	1.6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	3.2		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.97		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	6.4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.007		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 1,6x4,8 mm Indeks: VE-T3302-23	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 60,96 zł (74,98 zł) +15m 48,26 zł (59,36 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	1.6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4.8		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.52		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	6.4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.018		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 2x4 mm Indeks: VE-T330B-103	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 51,18 zł (62,95 zł) +15m 40,52 zł (49,84 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.62		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12.7		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.011		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 2,4x4 mm Indeks: VE-T3303-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 50,68 zł (62,34 zł) +15m 40,12 zł (49,35 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.76		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	6.4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.009		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 2,4x5,6 mm Indeks: VE-T3303-23	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 72,01 zł (88,57 zł) +15m 57,01 zł (70,12 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	5.6		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.24		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	6.4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.023		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 3x5 mm Indeks: VE-T330C-103	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	5		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.62		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	508		
Minimalny promień zagięcia [mm]	9.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.014		
Długość standardowa [m]	15		

Wąż TYGON 3350 3x6 mm Indeks: VE-T330D-153	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.97		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12.7		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.024		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 3x7 mm Indeks: VE-T330E-203	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	7		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12.7		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.036		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 3,2x4,8 mm Indeks: VE-T3304-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 52,58 zł (64,67 zł) +15m 41,63 zł (51,20 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3.2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4.8		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.62		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		508	
Minimalny promień zagięcia [mm]		9.5	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.011	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON 3350 3,2x6,4 mm Indeks: VE-T3304-23		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 76,71 zł (94,35 zł) +15m 60,73 zł (74,70 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		204	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		3	
Średnica wewnętrzna [mm]		3.2	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		6.4	
Grubość ścianki [mm]		1.6	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.97	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		760	
Minimalny promień zagięcia [mm]		12.7	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.027	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON 3350 4x5,6 mm Indeks: VE-T3305-13		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 55,50 zł (68,27 zł) +15m 43,94 zł (54,05 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		204	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		4	
Średnica wewnętrzna [mm]		4	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		5.6	
Grubość ścianki [mm]		0.8	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.48	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		254	
Minimalny promień zagięcia [mm]		19.1	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.014	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON 3350 4x7 mm Indeks: VE-T330F-153		Na zapytanie	Po potwierdzeniu Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		204	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		4	

Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węży (rury) [mm]	7		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.69		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	635		
Minimalny promień zagięcia [mm]	15.9		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.03		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 4x8 mm Indeks: VE-T330G-203	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 134,88 zł (165,90 zł) +15m 106,78 zł (131,34 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węży (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.76		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	635		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12.7		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.043		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 4,8x6,4 mm Indeks: VE-T3306-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 66,17 zł (81,39 zł) +15m 52,39 zł (64,44 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.8		
Średnica zewnętrzna węży (rury) [mm]	6.4		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.48		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	127		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25.4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.016		
Długość standardowa [m]	15		

Wąż TYGON 3350 4,8x8 mm Indeks: VE-T3306-23	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 98,18 zł(120,76 zł) +15m 77,72 zł(95,60 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.76		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	635		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12.7		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.037		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 4,8x9,6 mm Indeks: VE-T3306-33	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 140,34 zł(172,62 zł) +15m 111,11 zł(136,67 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9.6		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.97		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	9.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.062		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 4,8x11,1 mm Indeks: VE-T3306-43	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 178,88 zł(220,02 zł) +30m 141,62 zł(174,19 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11.1		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.24		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		760	
Minimalny promień zagięcia [mm]		9.5	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.09	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON 3350 5x8 mm Indeks: VE-T330H-153		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 101,48 zł (124,82 zł) +15m 80,34 zł (98,82 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		204	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		5	
Średnica wewnętrzna [mm]		5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		8	
Grubość ścianki [mm]		1.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.48	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		635	
Minimalny promień zagięcia [mm]		19.1	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.035	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON 3350 6x9 mm Indeks: VE-T330I-153		Na zapytanie	Po potwierdzeniu Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		204	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Średnica wewnętrzna [mm]		6	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		9	
Grubość ścianki [mm]		1.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.41	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		381	
Minimalny promień zagięcia [mm]		22.2	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.04	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON 3350 6x10 mm Indeks: VE-T330J-203		Na zapytanie	Po potwierdzeniu Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		204	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	

Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.62		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	508		
Minimalny promień zagięcia [mm]	19.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.057		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 6x12 mm Indeks: VE-T330K-303	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.83		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	19.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.097		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 6,4x8 mm Indeks: VE-T3308-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 73,28 zł (90,13 zł) +15m 58,02 zł (71,36 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.34		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	25		
Minimalny promień zagięcia [mm]	38.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.021		
Długość standardowa [m]	15		

Wąż TYGON 3350 6,4x9,6 mm Indeks: VE-T3308-23	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 107,19 zł (131,84 zł) +15m 84,86 zł (104,38 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9.6		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.62		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	381		
Minimalny promień zagięcia [mm]	19.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.046		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 6,4x11,1 mm Indeks: VE-T3308-33	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 163,97 zł (201,68 zł) +15m 129,81 zł (159,67 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11.1		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.83		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	15.9		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.074		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 6,4x12,7 mm Indeks: VE-T3308-43	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 222,26 zł (273,38 zł) +15m 175,96 zł (216,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12.7		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.97		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		760	
Minimalny promień zagięcia [mm]		15.9	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.108	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON 3350 7x10 mm Indeks: VE-T330L-153		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 174,00 zł (214,02 zł) +15m 137,75 zł (169,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		204	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Średnica wewnętrzna [mm]		7	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		10	
Grubość ścianki [mm]		1.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.41	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		254	
Minimalny promień zagięcia [mm]		25.4	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.046	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON 3350 8x11 mm Indeks: VE-T330M-153		Na zapytanie	Po potwierdzeniu Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		204	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		11	
Grubość ścianki [mm]		1.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.48	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		127	
Minimalny promień zagięcia [mm]		31.8	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.051	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON 3350 8x11,1 mm Indeks: VE-T3310-23		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 133,74 zł (164,50 zł) +15m 105,88 zł (130,23 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		204	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	

Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11.1		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.48		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	127		
Minimalny promień zagięcia [mm]	31.8		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.053		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 8x12 mm Indeks: VE-T330N-203	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 174,00 zł (214,02 zł) +15m 137,75 zł (169,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.41		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	381		
Minimalny promień zagięcia [mm]	38.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.072		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 8x12,7 mm Indeks: VE-T3310-33	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 188,73 zł (232,14 zł) +15m 149,41 zł (183,77 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12.7		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.69		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	508		
Minimalny promień zagięcia [mm]	15.9		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.087		
Długość standardowa [m]	15		

Wąż TYGON 3350 8x14 mm Indeks: VE-T3300-303	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 295,93 zł (363,99 zł) +15m 234,28 zł (288,16 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.69		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	635		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25.4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.118		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 9,5x12,7 mm Indeks: VE-T3312-23	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 147,08 zł (180,91 zł) +15m 116,43 zł (143,21 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12.7		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.62		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	127		
Minimalny promień zagięcia [mm]	38.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.064		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 9,5x14,3 mm Indeks: VE-T3312-33	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 215,91 zł (265,57 zł) +15m 170,93 zł (210,24 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14.3		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.76		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		508	
Minimalny promień zagięcia [mm]		25.4	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.102	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON 3350 9,5x15,9 mm Indeks: VE-T3312-43		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 277,51 zł (341,34 zł) +15m 219,70 zł (270,23 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		204	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		9.5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		15.9	
Grubość ścianki [mm]		3.2	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.83	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		760	
Minimalny promień zagięcia [mm]		25.4	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.145	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON 3350 10x14 mm Indeks: VE-T330P-203		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 212,36 zł (261,20 zł) +15m 168,12 zł (206,79 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		204	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		10	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14	
Grubość ścianki [mm]		2	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.38	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		127	
Minimalny promień zagięcia [mm]		50.8	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.086	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON 3350 11,1x14,3 mm Indeks: VE-T3314-23		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 171,84 zł (211,36 zł) +15m 136,04 zł (167,33 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		204	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	

Średnica wewnętrzna [mm]	11.1		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14.3		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.28		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	50		
Minimalny promień zagięcia [mm]	38.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.073		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 11,1x15,9 mm Indeks: VE-T3314-33	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 221,25 zł (272,14 zł) +15m 175,15 zł (215,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	11.1		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15.9		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.55		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	254		
Minimalny promień zagięcia [mm]	44.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.116		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 12x16 mm Indeks: VE-T330Q-203	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.34		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	127		
Minimalny promień zagięcia [mm]	63.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.1		
Długość standardowa [m]	15		

Wąż TYGON 3350 12,7x15,9 mm Indeks: VE-T3316-23	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15.9		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.34		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	25		
Minimalny promień zagięcia [mm]	76.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.082		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 12,7x17,5 mm Indeks: VE-T3316-33	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 264,30 zł (325,09 zł) +15m 209,24 zł (257,37 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	17.5		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.48		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	127		
Minimalny promień zagięcia [mm]	44.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.13		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 12,7x19,1 mm Indeks: VE-T3316-43	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 351,43 zł (432,26 zł) +15m 278,22 zł (342,21 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19.1		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.62		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	381		
Minimalny promień zagięcia [mm]	38.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.182		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 15x21 mm Indeks: VE-T330R-303	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	15		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	21		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.41		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	127		
Minimalny promień zagięcia [mm]	63.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.193		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 15,9x20,6 mm Indeks: VE-T3320-33	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	15.9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20.6		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.41		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	127		
Minimalny promień zagięcia [mm]	76.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.154		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 15,9x22,2 mm Indeks: VE-T3320-43	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 273,78 zł (336,75 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		

Średnica wewnętrzna [mm]	15.9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22.2		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.48		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	254		
Minimalny promień zagięcia [mm]	63.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.215		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 18x24 mm Indeks: VE-T330S-303	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	18		
Średnica wewnętrzna [mm]	18		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	24		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.34		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	127		
Minimalny promień zagięcia [mm]	76.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.226		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 19x25,4 mm Indeks: VE-T3324-43	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 474,88 zł (584,10 zł) +15m 375,95 zł (462,42 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25.4		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.48		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	25		
Minimalny promień zagięcia [mm]	63.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.254		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 20x27 mm Indeks: VE-T330T-353	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie

Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	27		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.28		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	25		
Minimalny promień zagięcia [mm]	76.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.294		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 3350 25,4x31,8 mm Indeks: VE-T3332-43	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	31.8		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.34		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	0		
Minimalny promień zagięcia [mm]	127		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.328		
Długość standardowa [m]	15		