



Uniwersalna przemysłowa opaska ślimakowa ASFA-L 9 mm, stal nierdzewna

Wysokiej jakości opaska ślimakowa ogólnego stosowania przeznaczona do szybkiego i łatwego mocowania węży przemysłowych, w całości wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316, zalecana do zastosowań w przemyśle spożywczym, chemicznym, morskim, itp. Wykonana zgodnie z wymaganiami normy DIN 3017 i dyrektywy RoHS 20032/95/EC. Opaska ASFA-L o szerokości taśmy 9 mm zalecana jest do standardowych zastosowań. Unikalny mechanizm ślimakowy w zwartej obudowie oraz wytłaczany na zimno gwint w taśmie, gładkiej od wewnątrz zapewniają pewny wielokrotny zacisk opaski bez uszkodzenia powierzchni węża. Materiał: stal nierdzewna AISI 316 (W5).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Opaska ASFA-L 8+16 mm, szer. 9 mm, W5 Indeks: AB-03015759	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,30 zł(7,75 zł) +50szt 4,95 zł(6,09 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.6		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Masa [kg]	0.012		
Uwagi	moment docisku 3Nm, maks.ciśnienie medium 45 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Opaska ASFA-L 12+22 mm, szer. 9 mm, W5 Indeks: AB-03015767	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,57 zł(8,08 zł) +50szt 5,17 zł(6,36 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.6		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Masa [kg]	0.013		
Uwagi	moment docisku 3Nm, maks.ciśnienie medium 45 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Opaska ASFA-L 12+22 mm, szer. 9 mm, W2 Indeks: AB-03016524	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,23 zł(2,74 zł) +50szt 1,75 zł(2,15 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		

Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.6		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Masa [kg]	0.012		
Uwagi	moment docisku 3Nm, maks.ciśnienie medium 45 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Opaska ASFA-L 16÷27 mm, szer. 9 mm, W5 Indeks: AB-03015775	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,01 zł(8,62 zł) +50szt 5,51 zł(6,78 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.7		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	27		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Masa [kg]	0.015		
Uwagi	moment docisku 3,5Nm, maks.ciśnienie medium 42 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Opaska ASFA-L 20÷32 mm, szer. 9 mm, W5 Indeks: AB-03015783	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,18 zł(8,83 zł) +50szt 5,64 zł(6,94 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.7		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20		
Masa [kg]	0.016		
Uwagi	moment docisku 3,5Nm, maks.ciśnienie medium 36 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Opaska ASFA-L 25÷40 mm, szer. 9 mm, W5 Indeks: AB-03015804	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,69 zł(9,46 zł) +50szt 6,04 zł(7,43 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.7		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25		
Masa [kg]	0.018		

		Uwagi	moment docisku 4Nm, maks.ciśnienie medium 32 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej
Opaska ASFA-L 30÷45 mm, szer. 9 mm, W5 Indeks: AB-03015812	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,65 zł(9,41 zł) +50szt 6,01 zł(7,39 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		9	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.7	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		45	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		30	
Masa [kg]		0.019	
		Uwagi	moment docisku 4Nm, maks.ciśnienie medium 28 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej
Opaska ASFA-L 32÷50 mm, szer. 9 mm, W5 Indeks: AB-03015820	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,40 zł(10,33 zł) +50szt 6,60 zł(8,12 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		9	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.7	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		50	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		32	
Masa [kg]		0.02	
		Uwagi	moment docisku 4Nm, maks.ciśnienie medium 24 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej
Opaska ASFA-L 40÷60 mm, szer. 9 mm, W5 Indeks: AB-03015839	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,45 zł(10,39 zł) +50szt 6,64 zł(8,17 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		9	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.7	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		60	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		40	
Masa [kg]		0.022	
		Uwagi	moment docisku 4Nm, maks.ciśnienie medium 19 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej
Opaska ASFA-L 50÷70 mm, szer. 9 mm, W5 Indeks: AB-03015847	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,85 zł(13,35 zł) +50szt 8,52 zł(10,48 zł)
Dane techniczne			

Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		9	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.7	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		70	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		50	
Masa [kg]		0.025	
Uwagi		moment docisku 4Nm, maks.ciśnienie medium 17 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Opaska ASFA-L 60÷80 mm, szer. 9 mm, W5 Indeks: AB-03015855		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 11,34 zł (13,95 zł) +50szt 8,91 zł (10,96 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		9	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.7	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		80	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		60	
Masa [kg]		0.027	
Uwagi		moment docisku 4Nm, maks.ciśnienie medium 15 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Opaska ASFA-L 70÷90 mm, szer. 9 mm, W5 Indeks: AB-03015863		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 12,08 zł (14,86 zł) +50szt 9,49 zł (11,67 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		9	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.7	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		90	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		70	
Masa [kg]		0.028	
Uwagi		moment docisku 4Nm, maks.ciśnienie medium 13 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Opaska ASFA-L 80÷100 mm, szer. 9 mm, W5 Indeks: AB-03015871		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 12,44 zł (15,30 zł) +50szt 9,77 zł (12,02 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		9	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.7	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		100	

Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		80	
Masa [kg]		0.03	
Uwagi		moment docisku 4Nm, maks.ciśnienie medium 11 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Opaska ASFA-L 90÷110 mm, szer. 9 mm, W5 Indeks: AB-03015880	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,87 zł (17,06 zł) +25szt 10,89 zł (13,39 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		9	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.7	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		110	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		90	
Masa [kg]		0.031	
Uwagi		moment docisku 4Nm, maks.ciśnienie medium 10 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Opaska ASFA-L 100÷120 mm, szer. 9 mm, W5 Indeks: AB-03015898	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,49 zł (16,59 zł) +25szt 10,60 zł (13,04 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		9	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.7	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		120	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		100	
Masa [kg]		0.032	
Uwagi		moment docisku 4Nm, maks.ciśnienie medium 9 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Opaska ASFA-L 110÷130 mm, szer. 9 mm, W5 Indeks: AB-03015900	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,69 zł (18,07 zł) +25szt 11,54 zł (14,19 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		9	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.7	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		130	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		110	
Masa [kg]		0.034	
Uwagi		moment docisku 4Nm, maks.ciśnienie medium 8 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Opaska ASFA-L 120÷140 mm, szer. 9 mm, W5 Indeks: AB-03015919	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,26 zł (18,77 zł) +25szt 11,99 zł (14,75 zł)

Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.7		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	140		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	120		
Masa [kg]	0.037		
Uwagi	moment docisku 4Nm, maks.ciśnienie medium 7 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Opaska ASFA-L 130÷150 mm, szer. 9 mm, W5 Indeks: AB-03015927	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,84 zł (19,48 zł) +25szt 12,44 zł (15,30 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.7		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	150		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	130		
Masa [kg]	0.037		
Uwagi	moment docisku 4Nm, maks.ciśnienie medium 6 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Opaska ASFA-L 140÷160 mm, szer. 9 mm, W5 Indeks: AB-03015935	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,57 zł (19,15 zł) +25szt 12,23 zł (15,04 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.7		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	160		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	140		
Masa [kg]	0.039		
Uwagi	moment docisku 4Nm, maks.ciśnienie medium 5 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		