



Uniwersalna przemysłowa opaska ślimakowa ASFA-L 9 mm, stal węglowa

Wysokiej jakości opaska ślimakowa ogólnego stosowania przeznaczona do szybkiego i łatwego mocowania węży przemysłowych. Wykonana zgodnie z wymaganiami normy DIN 3017 i dyrektywy RoHS 20032/95/EC. Opaska ASFA-L o szerokości taśmy 9 mm zalecana jest do standardowych zastosowań. Unikalny mechanizm ślimakowy w zwartej obudowie oraz wytłaczany na zimno gwint w taśmie, gładkiej od wewnątrz zapewniają pewny wielokrotny zacisk opaski bez uszkodzenia powierzchni węża. Materiał: stal węglowa ocynkowana (W1).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Opaska ASFA-L 8÷16 mm, szer. 9 mm, W1 Indeks: AB-03008753	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,80 zł(2,21 zł) +50szt 1,42 zł(1,75 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.6		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Masa [kg]	0.012		
Uwagi	moment docisku 3Nm, maks.ciśnienie medium 45 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Opaska ASFA-L 12÷22 mm, szer. 9 mm, W1 Indeks: AB-03008761	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,92 zł(2,36 zł) +50szt 1,51 zł(1,86 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.6		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Masa [kg]	0.013		
Uwagi	moment docisku 3Nm, maks.ciśnienie medium 45 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Opaska ASFA-L 16÷27 mm, szer. 9 mm, W1 Indeks: AB-03008770	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,06 zł(2,53 zł) +50szt 1,62 zł(1,99 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		

Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.7		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	27		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Masa [kg]	0.015		
Uwagi	moment docisku 3,5Nm, maks.ciśnienie medium 42 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Opaska ASFA-L 20÷32 mm, szer. 9 mm, W1 Indeks: AB-03008788	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,15 zł(2,64 zł) +50szt 1,69 zł(2,08 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.7		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20		
Masa [kg]	0.016		
Uwagi	moment docisku 3,5Nm, maks.ciśnienie medium 36 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Opaska ASFA-L 25÷40 mm, szer. 9 mm, W1 Indeks: AB-03008796	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,58 zł(3,17 zł) +50szt 2,03 zł(2,50 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.7		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25		
Masa [kg]	0.019		
Uwagi	moment docisku 4Nm, maks.ciśnienie medium 32 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Opaska ASFA-L 30÷45 mm, szer. 9 mm, W1 Indeks: AB-03008809	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,66 zł(3,27 zł) +50szt 2,09 zł(2,57 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		

Szerokość taśmy [mm]		9	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.7	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		45	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		30	
Masa [kg]		0.02	
Uwagi		moment docisku 4Nm, maks.ciśnienie medium 28 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Opaska ASFA-L 32÷50 mm, szer. 9 mm, W1 Indeks: AB-03008817	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,74 zł(3,37 zł) +50szt 2,15 zł(2,64 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		9	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.7	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		50	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		32	
Masa [kg]		0.02	
Uwagi		moment docisku 4Nm, maks.ciśnienie medium 24 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Opaska ASFA-L 40÷60 mm, szer. 9 mm, W1 Indeks: AB-03008825	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,91 zł(3,58 zł) +50szt 2,29 zł(2,82 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		9	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.7	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		60	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		40	
Masa [kg]		0.022	
Uwagi		moment docisku 4Nm, maks.ciśnienie medium 19 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Opaska ASFA-L 50÷70 mm, szer. 9 mm, W1 Indeks: AB-03008833	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,77 zł(4,64 zł) +50szt 2,96 zł(3,64 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		9	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.7	

Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	70		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50		
Masa [kg]	0.026		
Uwagi	moment docisku 4Nm, maks.ciśnienie medium 17 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Opaska ASFA-L 60÷80 mm, szer. 9 mm, W1 Indeks: AB-03008841	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,96 zł(4,87 zł) +50szt 3,11 zł(3,83 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.7		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	80		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60		
Masa [kg]	0.028		
Uwagi	moment docisku 4Nm, maks.ciśnienie medium 15 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Opaska ASFA-L 70÷90 mm, szer. 9 mm, W1 Indeks: AB-03008850	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,40 zł(5,41 zł) +50szt 3,46 zł(4,26 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.7		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	90		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	70		
Masa [kg]	0.029		
Uwagi	moment docisku 4Nm, maks.ciśnienie medium 13 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Opaska ASFA-L 80÷100 mm, szer. 9 mm, W1 Indeks: AB-03008868	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,61 zł(5,67 zł) +50szt 3,62 zł(4,45 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.7		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	100		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	80		

Masa [kg]		0.031	
Uwagi		moment docisku 4Nm, maks.ciśnienie medium 11 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Opaska ASFA-L 90÷110 mm, szer. 9 mm, W1 Indeks: AB-03008876	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,72 zł(5,81 zł) +25szt 3,71 zł(4,56 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		9	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.7	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		110	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		90	
Masa [kg]		0.032	
Uwagi		moment docisku 4Nm, maks.ciśnienie medium 10 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Opaska ASFA-L 100÷120 mm, szer. 9 mm, W1 Indeks: AB-03008884	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,01 zł(6,16 zł) +25szt 3,93 zł(4,83 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		9	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.7	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		120	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		100	
Masa [kg]		0.034	
Uwagi		moment docisku 4Nm, maks.ciśnienie medium 9 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Opaska ASFA-L 110÷130 mm, szer. 9 mm, W1 Indeks: AB-03008892	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,29 zł(6,51 zł) +25szt 4,16 zł(5,12 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		9	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.7	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		130	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		110	
Masa [kg]		0.037	
Uwagi		moment docisku 4Nm, maks.ciśnienie medium 8 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	

Opaska ASFA-L 120÷140 mm, szer. 9 mm, W1 Indeks: AB-03008905	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,50 zł(6,77 zł) +25szt 4,32 zł(5,31 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.7		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	140		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	120		
Masa [kg]	0.038		
Uwagi	moment docisku 4Nm, maks.ciśnienie medium 7 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Opaska ASFA-L 130÷150 mm, szer. 9 mm, W1 Indeks: AB-03008913	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,36 zł(6,59 zł) +25szt 4,21 zł(5,18 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.7		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	150		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	130		
Masa [kg]	0.039		
Uwagi	moment docisku 4Nm, maks.ciśnienie medium 6 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Opaska ASFA-L 140÷160 mm, szer. 9 mm, W1 Indeks: AB-03008921	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,95 zł(7,32 zł) +25szt 4,67 zł(5,74 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.7		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	160		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	140		
Masa [kg]	0.04		
Uwagi	moment docisku 4Nm, maks.ciśnienie medium 5 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		