



Uniwersalna przemysłowa opaska ślimakowa ASFA-S 12 mm, stal węglowa

Wysokiej jakości opaska ślimakowa ogólnego stosowania przeznaczona do szybkiego i łatwego mocowania węży przemysłowych. Wykonana zgodnie z wymaganiami normy DIN 3017 i dyrektywy RoHS 20032/95/EC. Opaska ASFA-S o szerokości taśmy 12 mm charakteryzuje się większą wytrzymałością, wyższym dopuszczalnym momentem dokręcenia od opaski ASFA-L (9 mm), gwarantując mocniejszy zacisk i jest zalecana do cięższych zastosowań. Unikalny mechanizm ślimakowy w zwartej obudowie oraz wytłaczany na zimno gwint w taśmie, gładkiej od wewnątrz zapewniają pewny wielokrotny zacisk opaski bez uszkodzenia powierzchni węża. Materiał: stal węglowa ocynkowana (W1).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Opaska ASFA-S 16÷27 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03009001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,23 zł(3,97 zł) +50szt 2,54 zł(3,12 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	27		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Masa [kg]	0.025		
Uwagi	moment docisku 4,2Nm, maks.ciśnienie medium 45 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Opaska ASFA-S 20÷32 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03009002	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,25 zł(4,00 zł) +50szt 2,55 zł(3,14 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20		
Masa [kg]	0.026		
Uwagi	moment docisku 5,2Nm, maks.ciśnienie medium 45 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Opaska ASFA-S 25÷40 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03009003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,44 zł(4,23 zł) +50szt 2,70 zł(3,32 zł)
Dane techniczne			

Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25		
Masa [kg]	0.028		
Uwagi	moment docisku 5,2Nm, maks.ciśnienie medium 40 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Opaska ASFA-S 30÷45 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03009004	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,63 zł(4,46 zł) +50szt 2,85 zł(3,51 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	45		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	30		
Masa [kg]	0.029		
Uwagi	moment docisku 5,2Nm, maks.ciśnienie medium 35 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Opaska ASFA-S 32÷50 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03009005	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,63 zł(4,46 zł) +50szt 2,85 zł(3,51 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32		
Masa [kg]	0.031		
Uwagi	moment docisku 6Nm, maks.ciśnienie medium 35 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Opaska ASFA-S 40÷60 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03009006	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,94 zł(4,85 zł) +50szt 3,09 zł(3,80 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		

Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
Masa [kg]	0.033		
Uwagi	moment docisku 6Nm, maks.ciśnienie medium 30 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Opaska ASFA-S 50÷70 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03009007	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,29 zł(5,28 zł) +50szt 3,37 zł(4,15 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	70		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50		
Masa [kg]	0.037		
Uwagi	moment docisku 6,8Nm, maks.ciśnienie medium 25 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Opaska ASFA-S 60÷80 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03009008	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,43 zł(6,68 zł) +50szt 4,27 zł(5,25 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	80		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60		
Masa [kg]	0.04		
Uwagi	moment docisku 6,8Nm, maks.ciśnienie medium 20 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Opaska ASFA-S 70÷90 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03009009	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,67 zł(6,97 zł) +50szt 4,46 zł(5,49 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		

Szerokość taśmy [mm]	12		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	90		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	70		
Masa [kg]	0.042		
Uwagi	moment docisku 6,8Nm, maks.ciśnienie medium 17 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Opaska ASFA-S 80÷100 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03009010	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,95 zł(7,32 zł) +25szt 4,67 zł(5,74 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	100		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	80		
Masa [kg]	0.044		
Uwagi	moment docisku 6,8Nm, maks.ciśnienie medium 14 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Opaska ASFA-S 90÷110 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03009011	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,31 zł(7,76 zł) +25szt 4,95 zł(6,09 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	110		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	90		
Masa [kg]	0.047		
Uwagi	moment docisku 6,8Nm, maks.ciśnienie medium 12 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Opaska ASFA-S 100÷120 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03009012	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,54 zł(8,04 zł) +25szt 5,14 zł(6,32 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.8		

Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	120		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	100		
Masa [kg]	0.049		
Uwagi	moment docisku 6,8Nm, maks.ciśnienie medium 10 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Opaska ASFA-S 110÷130 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03009013	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,71 zł(8,25 zł) +25szt 5,27 zł(6,48 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	130		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	110		
Masa [kg]	0.052		
Uwagi	moment docisku 6,8Nm, maks.ciśnienie medium 8 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Opaska ASFA-S 120÷140 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03009014	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,87 zł(8,45 zł) +25szt 5,40 zł(6,64 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	140		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	120		
Masa [kg]	0.057		
Uwagi	moment docisku 6,8Nm, maks.ciśnienie medium 7 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Opaska ASFA-S 130÷150 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03009015	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,28 zł(8,95 zł) +25szt 5,72 zł(7,04 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	150		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	130		

Masa [kg]		0.06	
Uwagi		moment docisku 6,8Nm, maks.ciśnienie medium 6 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Opaska ASFA-S 140÷160 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03009016	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,49 zł(9,21 zł) +25szt 5,88 zł(7,23 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		160	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		140	
Masa [kg]		0.063	
Uwagi		moment docisku 6,8Nm, maks.ciśnienie medium 5 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Opaska ASFA-S 150÷170 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03009017	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,10 zł(11,19 zł) +25szt 7,15 zł(8,79 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		170	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		150	
Masa [kg]		0.065	
Uwagi		moment docisku 6,8Nm, maks.ciśnienie medium 4 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Opaska ASFA-S 160÷180 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03009018	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,13 zł(11,23 zł) +25szt 7,18 zł(8,83 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		180	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		160	
Masa [kg]		0.067	
Uwagi		moment docisku 6,8Nm, maks.ciśnienie medium 3 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	

Opaska ASFA-S 170÷190 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03009019	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,99 zł(12,29 zł) +10szt 7,85 zł(9,66 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	190		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	170		
Masa [kg]	0.069		
Uwagi	moment docisku 6,8Nm, maks.ciśnienie medium 2 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Opaska ASFA-S 180÷200 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03009020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,17 zł(12,51 zł) +10szt 7,99 zł(9,83 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	200		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	180		
Masa [kg]	0.073		
Uwagi	moment docisku 6,8Nm, maks.ciśnienie medium 2 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Opaska ASFA-S 190÷210 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03009021	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,51 zł(12,93 zł) +10szt 8,26 zł(10,16 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	210		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	190		
Masa [kg]	0.075		
Uwagi	moment docisku 6,8Nm, maks.ciśnienie medium 1,8 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Opaska ASFA-S 200÷220 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03009022	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,40 zł(12,79 zł) +10szt 8,17 zł(10,05 zł)
Dane techniczne			

Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		220	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		200	
Masa [kg]		0.077	
Uwagi		moment docisku 6,8Nm, maks.ciśnienie medium 1,8 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Opaska ASFA-S 210÷230 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03009023		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 10,89 zł (13,39 zł) +10szt 8,56 zł (10,53 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		230	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		210	
Masa [kg]		0.079	
Uwagi		moment docisku 6,8Nm, maks.ciśnienie medium 1,6 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Opaska ASFA-S 220÷240 mm, szer. 12 mm, W1 Indeks: AB-03009024		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 11,04 zł (13,58 zł) +10szt 8,68 zł (10,68 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		240	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		220	
Masa [kg]		0.082	
Uwagi		moment docisku 6,8Nm, maks.ciśnienie medium 1,6 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	