



Uniwersalny, dwuczęściowy, mosiężny zawór kulowy z kołnierzem ISO 5211, typ 4500

Uniwersalny, dwuczęściowy, pełnoprzelotowy zawór kulowy odcinający produkcji europejskiej, wykonany z odlewu, z kołnierzem do bezpośredniego montażu napędu zgodnym z normą ISO 5211, przeznaczony do instalacji przemysłowych. Może być stosowany do powietrza, gazów neutralnych, wody, chemikaliów, produktów petrochemicznych, itp., wolnych od zanieczyszczeń stałych, zgodnych z odpornością chemiczną materiałów zaworu. Posiada zabezpieczenie trzpienia przed wydmuchem. Spełnia wymogi dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/UE: a) dla rozmiarów do DN25 (1") włącznie w zakresie dobrej praktyki inżynierskiej (SEP), zgodnie z art. 4 ust. 3 (bez oznaczenia CE); b) dla rozmiarów od DN32 (1.1/4") dla cieczy gr.1 i 2 oraz dla gazów grupy 2 (innych niż niebezpieczne) – oznaczenie CE, kategoria I. Zgodny z dyrektywą materiałową RoHS 2011/65/UE i rozporządzeniem REACH 1907/2006. Podana minimalna temperatura pracy dotyczy zaworu opróżnionego z cieczy zamarzającej. Materiał korpusu: mosiądz niklowany. Materiał kuli: mosiądz chromowany. Uszczelnienie kuli: PTFE. Uszczelnienie trzpienia: 2 x o-ring FKM (viton). Przyłącze: gwint BSP (ISO 228-1). Ciśnienie robocze: 40 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +95°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór kulowy typ 4500 GW BSP 1/2", mosiądz, kołnierz napędu ISO 5211 Indeks: RV-4500-15	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 95,68 zł (117,69 zł) +10szt 86,11 zł (105,92 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	15		
Długość zaworu [mm]	59		
Długość gwintu przyłącza [mm]	17		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Masa [kg]	0.29		
Uwagi	typ kołnierza do napędu ISO 5211 - F03		
Zawór kulowy typ 4500 GW BSP 3/4", mosiądz, kołnierz napędu ISO 5211 Indeks: RV-4500-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 125,53 zł (154,40 zł) +10szt 112,97 zł (138,95 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	20		
Długość zaworu [mm]	69		
Długość gwintu przyłącza [mm]	18		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		

Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Masa [kg]		0.429	
Uwagi		typ kołnierza do napędu ISO 5211 - F03	
Zawór kulowy typ 4500 GW BSP 1", mosiądz, kołnierz napędu ISO 5211 Indeks: RV-4500-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 171,99 zł(211,55 zł) +10szt 154,79 zł(190,39 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		25	
Długość zaworu [mm]		83	
Długość gwintu przyłącza [mm]		21	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Masa [kg]		0.677	
Uwagi		typ kołnierza do napędu ISO 5211 - F03	
Zawór kulowy typ 4500 GW BSP 1.1/4", mosiądz, kołnierz napędu ISO 5211 Indeks: RV-4500-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 284,18 zł(349,54 zł) +10szt 255,76 zł(314,58 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		32	
Długość zaworu [mm]		94	
Długość gwintu przyłącza [mm]		22.5	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Masa [kg]		1.03	
Uwagi		typ kołnierza do napędu ISO 5211 - F05	
Zawór kulowy typ 4500 GW BSP 1.1/2", mosiądz, kołnierz napędu ISO 5211 Indeks: RV-4500-40	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 348,95 zł(429,21 zł) +10szt 314,06 zł(386,29 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	

Średnica przelotu [mm]		40	
Długość zaworu [mm]		102	
Długość gwintu przyłącza [mm]		23	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Masa [kg]		1.339	
Uwagi		typ kołnierza do napędu ISO 5211 - F05	
Zawór kulowy typ 4500 GW BSP 2" , mosiądz, kołnierz napędu ISO 5211 Indeks: RV-4500-50	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 511,84 zł(629,56 zł) +10szt 460,66 zł(566,61 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		50	
Długość zaworu [mm]		124	
Długość gwintu przyłącza [mm]		27	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Masa [kg]		2.172	
Uwagi		typ kołnierza do napędu ISO 5211 - F05	