

Uniwersalny wąż do powietrza, wody i lekkich chemikaliów CODAN 3320



Uniwersalny elastyczny gumowy wąż tłoczny, przeznaczony do powietrza, zimnej i gorącej wody oraz lekkich chemikaliów (z wyjątkiem kwasów). Odporny na octany i ketony. Może być stosowany do dyspersyjnych wodnych farb epoksydowych i poliuretanowych. Nie nadaje się do olejów, paliw, węglowodorów aromatycznych, farb celulozowych, chlorokauczukowych i innych zawierających rozpuszczalniki aromatyczne (np. toluen, ksylen) lub benzynę. Przy doborze do zastosowań chemicznych zalecamy kontakt z Tubes International. Wąż o mocnej konstrukcji i małym wydłużeniu pod ciśnieniem. Nadaje się do stosowania na bębnach. Warstwa wewnętrzna elektrycznie przewodząca ($R < 10^6 \Omega$, EN ISO 8031), warstwa zewnętrzna odporna na ozon i warunki atmosferyczne. Warstwa wewnętrzna: czarna guma EPDM. Wzmocnienie: opłot tekstylny (PVA - alkohol poliwinylowy). Warstwa zewnętrzna: czarna guma EPDM. Ciśnienie robocze: 20 bar. Temperatura pracy: od -40°C do $+95^\circ\text{C}$.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż CODAN 3320 6 mm Indeks: CO-3320-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 11,71 zł (14,40 zł) +50m 9,27 zł (11,40 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Wzmocnienie	opłot tekstylny		
Maksymalna temperatura pracy [$^\circ\text{C}$]	95		
Minimalna temperatura pracy [$^\circ\text{C}$]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13		
Grubość ścianki [mm]	3,5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	40		
Masa jednostkowa [kg/m]	0,15		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż CODAN 3320 8 mm Indeks: CO-3320-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 11,98 zł (14,74 zł) +50m 9,48 zł (11,66 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Wzmocnienie	opłot tekstylny		
Maksymalna temperatura pracy [$^\circ\text{C}$]	95		
Minimalna temperatura pracy [$^\circ\text{C}$]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15		

Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	50		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.18		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż CODAN 3320 10 mm Indeks: CO-3320-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 12,51 zł (15,39 zł) +50m 9,90 zł (12,18 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Wzmocnienie	oplot tekstylny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	95		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	17		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.21		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż CODAN 3320 13 mm Indeks: CO-3320-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 18,10 zł (22,26 zł) +50m 14,33 zł (17,63 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Wzmocnienie	oplot tekstylny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	95		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	21		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	80		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.3		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż CODAN 3320 16 mm Indeks: CO-3320-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 19,69 zł (24,22 zł) +50m 15,59 zł (19,18 zł)

Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Wzmocnienie	oplot tekstylny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	95		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	24		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	100		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.35		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż CODAN 3320 19 mm Indeks: CO-3320-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 27,28 zł (33,55 zł) +50m 21,59 zł (26,56 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Wzmocnienie	oplot tekstylny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	95		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	28		
Grubość ścianki [mm]	4.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	115		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.47		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż CODAN 3320 25 mm Indeks: CO-3320-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 41,65 zł (51,23 zł) +50m 32,97 zł (40,55 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Wzmocnienie	oplot tekstylny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	95		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	35		
Grubość ścianki [mm]	5		

Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60
Odporność na podciśnienie	nie
Minimalny promień zagięcia [mm]	150
Masa jednostkowa [kg/m]	0.67
Długość standardowa [m]	50