



Uniwersalny wąż gumowy doskonały do zwijarek VARIFLEX™ 300

Wysokiej jakości wąż uniwersalny przeznaczony do powietrza, zimnej i gorącej wody, oleju, płynów hydraulicznych, lekkich chemikaliów, rozcieńczonych kwasów, płynów czyszczących. Mocny i elastyczny, odporny na skręcanie i załamania. Warstwa zewnętrzna niebrudząca, odporna na warunki pogodowe, ścieranie i olej. Ze względu na dużą wytrzymałość i małą rozciągliwość szczególnie zalecany do zwijarek bębnowych. Wąż jest nieprzewodzący ($R > 1 \text{ M}\Omega/\text{cal}$ długości węża przy napięciu 1000 V DC). Warstwa wewnętrzna: czarna guma NBR. Wzmocnienie: oplót syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: niebieska (czerwona dla średnicy 15,9 mm) mieszanka gumowa Chemivic® (NBR/PVC). Ciśnienie robocze: 21 bar. Temperatura pracy: od -29°C do $+88^{\circ}\text{C}$.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż VARIFLEX300 (Wingfoot) 1/4", niebieski Indeks: GY-VARIFLEX300-06BL	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitylowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	88		
Minimalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	-29		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13.7		
Grubość ścianki [mm]	3.65		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	21		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	84		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	50		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.21		
Długość standardowa [m]	152.4		
Wąż VARIFLEX300 (Wingfoot) 5/16", niebieski Indeks: GY-VARIFLEX300-08BL	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitylowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	88		
Minimalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	-29		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	7.9		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16.3		
Grubość ścianki [mm]	4.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	21		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	84		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	64		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.27		
Długość standardowa [m]	152.4		
Wąż VARIFLEX300 (Wingfoot) 3/8", niebieski Indeks: GY-VARIFLEX300-10BL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 31,12 zł (38,28 zł) +40m 23,71 zł (29,16 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitylowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	88		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-29		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	17.5		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	21		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	84		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	80		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.28		
Długość standardowa [m]	152.4		
Wąż VARIFLEX300 (Wingfoot) 1/2", niebieski Indeks: GY-VARIFLEX300-13BL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 33,12 zł (40,74 zł) +40m 25,23 zł (31,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitylowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	88		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-29		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	21.8		
Grubość ścianki [mm]	4.55		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	21		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	84		

Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		100	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.39	
Długość standardowa [m]		152.4	
Wąż VARIFLEX300 (Wingfoot) 5/8", czerwony Indeks: GY-VARIFLEX300-16R		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 47,45 zł (58,36 zł) +40m 36,15 zł (44,46 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NBR - guma nitylowa	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Kolor		czerwony	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		88	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-29	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Średnica wewnętrzna [mm]		15.9	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		25.9	
Grubość ścianki [mm]		5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		21	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		84	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		130	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.49	
Długość standardowa [m]		152.4	
Uwagi		czerwona warstwa zewnętrzna	
Wąż VARIFLEX300 (Wingfoot) 3/4", niebieski Indeks: GY-VARIFLEX300-19BL		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 57,57 zł (70,81 zł) +40m 43,86 zł (53,95 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NBR - guma nitylowa	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Kolor		niebieski	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		88	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-29	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		30.2	
Grubość ścianki [mm]		5.6	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		21	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		84	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		160	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.63	
Długość standardowa [m]		152.4	

Wąż VARIFLEX300 (Wingfoot) 1", niebieski Indeks: GY-VARIFLEX300-25BL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 73,68 zł (90,63 zł) +40m 56,14 zł (69,05 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitylowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	88		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-29		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	38.1		
Grubość ścianki [mm]	6.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	21		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	84		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	200		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.92		
Długość standardowa [m]	137.1		