



Uniwersalny wąż laboratoryjny i spożywczy TYGON® S3™ E-3603

Bezbarwny, przezroczysty, miękki i elastyczny wąż do zastosowań laboratoryjnych i spożywczych. Idealny do urządzeń analitycznych, skraplaczy, inkubatorów, eksykatorów, jako przewody do gazów i drenażowe. Do produktów spożywczych i biofarmaceutycznych. Stosowany często również do chłodzenia procesorów komputerów. Szklście wygładzona, pozbawiona porów powierzchnia wewnętrzna zapobiega osadzaniu i przyleganiu zanieczyszczeń wewnątrz węża oraz ułatwia jego czyszczenie. Całkowita powtarzalność parametrów węża we wszystkich partiach. Może być zastosowany do pomp perystaltycznych, ale żywotność nie jest duża. Wąż pozbawiony jest ftalanów oraz BPA (Bisfenolu A). Spełnia wymagania higieniczne i do kontaktu z żywnością: europejskie 1935/2004/EC i 10/2011 EU (dla warunków i substancji wg certyfikatu), amerykańskie FDA, NSF-51, 3-A, USP Class VI, japońskie #370/1959. Możliwa sterylizacja parą, tlenkiem etylenu lub radiacyjna. Zgodny z REACH i California Proposition 65 – nie zawiera substancji niebezpiecznych i zakazanych. Długość pełnej rolki węża 15 m. Dostępna wersja VACUUM o grubszych ściankach do zastosowań próżniowych. Podane ciśnienie robocze określone względem ciśnienia rozerwania przy współczynniku bezpieczeństwa 1:5. Materiał: PVC (specjalny). Maksymalna temperatura pracy: do +74°C. Temperatura kruchości: -46°C. Twardość: 56° Shore (A). Gęstość: 1,21 g/cm³. Uwaga: Produkt konfekcjonowany w Strefie Czystej Tubes International (CLEAN ROOM) z zachowaniem rygorystycznych norm. Zwrot produktu po otwarciu opakowania nie jest możliwy.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż TYGON S3 E-3603 0,8x2,4 mm Indeks: VE-ACF00001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 10,04 zł (12,35 zł) +15m 8,11 zł (9,98 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	0.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	2.4		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	4.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	3.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.01		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 1,6x3,2 mm Indeks: VE-ACF00002	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 10,46 zł (12,87 zł) +15m 8,45 zł (10,39 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	1.6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	3.2		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	6.4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.008		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 1,6x4,8 mm Indeks: VE-ACF00003	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 21,60 zł (26,57 zł) +15m 17,45 zł (21,46 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	1.6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4.8		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	4.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	3.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.06		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 2,4x4 mm Indeks: VE-ACF00004	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 13,07 zł (16,08 zł) +15m 10,56 zł (12,99 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	9.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.013		
Długość standardowa [m]	15		

Wąż TYGON S3 E-3603 2,4x5,6 mm Indeks: VE-ACF00005	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 27,52 zł (33,85 zł) +15m 22,23 zł (27,34 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	5.6		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	3.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	6.4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.023		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 3,2x4,8 mm Indeks: VE-ACF00006	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 15,82 zł (19,46 zł) +15m 12,78 zł (15,72 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	3.2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4.8		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	508		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12.7		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.188		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 3,2x6,4 mm Indeks: VE-ACF00007	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 32,47 zł (39,94 zł) +15m 26,23 zł (32,26 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	3.2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6.4		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		760	
Minimalny promień zagięcia [mm]		9.5	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.028	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON S3 E-3603 4x5,6 mm Indeks: VE-ACF00009		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 19,40 zł (23,86 zł) +15m 15,67 zł (19,27 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		74	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		4	
Średnica wewnętrzna [mm]		4	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		5.6	
Grubość ścianki [mm]		0.8	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.2	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		305	
Minimalny promień zagięcia [mm]		9.5	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.017	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON S3 E-3603 4x7,1 mm Indeks: VE-ACF00010		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 37,29 zł (45,87 zł) +15m 30,12 zł (37,05 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		74	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		4	
Średnica wewnętrzna [mm]		4	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		7.1	
Grubość ścianki [mm]		1.55	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		2.1	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		760	
Minimalny promień zagięcia [mm]		12.7	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.1	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON S3 E-3603 4,8x6,4 mm Indeks: VE-ACF00011		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 21,60 zł (26,57 zł) +15m 17,45 zł (21,46 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		74	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		5	

Średnica wewnętrzna [mm]	4.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6.4		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	229		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25.4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.02		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 4,8x7,9 mm Indeks: VE-ACF00012	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 45,96 zł (56,53 zł) +15m 37,12 zł (45,66 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	7.9		
Grubość ścianki [mm]	1.55		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	15.9		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.048		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 4,8x9,5 mm Indeks: VE-ACF00013	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 71,96 zł (88,51 zł) +15m 58,12 zł (71,49 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9.5		
Grubość ścianki [mm]	2.35		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12.7		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.069		
Długość standardowa [m]	15		

Wąż TYGON S3 E-3603 4,8x11,1 mm Indeks: VE-ACF00014	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 100,03 zł (123,04 zł) +15m 80,79 zł (99,37 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11.1		
Grubość ścianki [mm]	3.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	3.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	9.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 6,4x7,9 mm Indeks: VE-ACF00016	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 26,97 zł (33,17 zł) +15m 21,78 zł (26,79 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	7.9		
Grubość ścianki [mm]	0.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	127		
Minimalny promień zagięcia [mm]	41.3		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.02		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 6,4x9,5 mm Indeks: VE-ACF00017	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 52,84 zł (64,99 zł) +15m 42,67 zł (52,48 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9.5		
Grubość ścianki [mm]	1.55		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		508	
Minimalny promień zagięcia [mm]		25.4	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.047	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON S3 E-3603 6,4x11,1 mm Indeks: VE-ACF00018		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 86,82 zł (106,79 zł) +15m 70,12 zł (86,25 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		74	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Średnica wewnętrzna [mm]		6.4	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		11.1	
Grubość ścianki [mm]		2.35	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.9	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		760	
Minimalny promień zagięcia [mm]		19	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.077	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON S3 E-3603 6,4x12,7 mm Indeks: VE-ACF00019		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 109,52 zł (134,71 zł) +15m 88,46 zł (108,81 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		74	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Średnica wewnętrzna [mm]		6.4	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		12.7	
Grubość ścianki [mm]		3.15	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		2.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		760	
Minimalny promień zagięcia [mm]		12.7	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.112	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON S3 E-3603 6,4x16 mm Indeks: VE-ACF00020		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 195,79 zł (240,82 zł) +15m 158,14 zł (194,51 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		74	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	

Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Grubość ścianki [mm]	4.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	3.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12.7		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.23		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 7,9x11,1 mm Indeks: VE-ACF00022	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 63,29 zł (77,85 zł) +15m 51,12 zł (62,88 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	7.9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11.1		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	330		
Minimalny promień zagięcia [mm]	34.9		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.03		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 7,9x12,7 mm Indeks: VE-ACF00023	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 94,11 zł (115,76 zł) +15m 76,01 zł (93,49 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	7.9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12.7		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25.4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.06		
Długość standardowa [m]	15		

Wąż TYGON S3 E-3603 7,9x14,3 mm Indeks: VE-ACF00024	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 113,24 zł (139,29 zł) +15m 91,46 zł (112,50 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	7.9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14.3		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	22.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.027		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 7,9x15,9 mm Indeks: VE-ACF00025	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 158,78 zł (195,30 zł) +15m 128,25 zł (157,75 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	7.9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15.9		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	19		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.18		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 9,5x12,7 mm Indeks: VE-ACF00027	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 74,85 zł (92,07 zł) +15m 60,46 zł (74,37 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12.7		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		229	
Minimalny promień zagięcia [mm]		38.1	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.065	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON S3 E-3603 9,5x14,3 mm Indeks: VE-ACF00028		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 97,00 zł (119,31 zł) +15m 78,35 zł (96,37 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		74	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		9.5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14.3	
Grubość ścianki [mm]		2.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.4	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		533	
Minimalny promień zagięcia [mm]		34.9	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.104	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON S3 E-3603 9,5x15,9 mm Indeks: VE-ACF00029		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 138,83 zł (170,76 zł) +15m 112,13 zł (137,92 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		74	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		9.5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		15.9	
Grubość ścianki [mm]		3.2	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.7	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		760	
Minimalny promień zagięcia [mm]		28.6	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.15	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON S3 E-3603 11,1x14,3 mm Indeks: VE-ACF00032		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 56,54 zł (69,54 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		74	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	

Średnica wewnętrzna [mm]	11.1		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14.3		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	178		
Minimalny promień zagięcia [mm]	57.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.0955		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 11,1x15,9 mm Indeks: VE-ACF00033	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 113,10 zł (139,11 zł) +15m 91,35 zł (112,36 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	11.1		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15.9		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	381		
Minimalny promień zagięcia [mm]	44.4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 11,1x17,5 mm Indeks: VE-ACF00034	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 149,29 zł (183,63 zł) +15m 120,58 zł (148,31 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	11.1		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	17.5		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	711		
Minimalny promień zagięcia [mm]	34.9		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		

Wąż TYGON S3 E-3603 12,7x15,9 mm Indeks: VE-ACF00036	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 90,26 zł (111,02 zł) +15m 72,90 zł (89,67 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15.9		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	127		
Minimalny promień zagięcia [mm]	73		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.09		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 12,7x17,5 mm Indeks: VE-ACF00037	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 123,14 zł (151,46 zł) +15m 99,46 zł (122,34 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	17.5		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	305		
Minimalny promień zagięcia [mm]	57.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 12,7x19 mm Indeks: VE-ACF00038	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 166,49 zł (204,78 zł) +15m 134,47 zł (165,40 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19		
Grubość ścianki [mm]	3.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	533		
Minimalny promień zagięcia [mm]	38.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.187		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 12,7x20,6 mm Indeks: VE-ACF00039	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 214,37 zł (263,68 zł) +15m 173,14 zł (212,96 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20.6		
Grubość ścianki [mm]	3.95		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	38.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 14,3x19 mm Indeks: VE-ACF00041	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	14		
Średnica wewnętrzna [mm]	14.3		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19		
Grubość ścianki [mm]	2.35		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	229		
Minimalny promień zagięcia [mm]	63.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.12666		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 14,3x20,6 mm Indeks: VE-ACF00042	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	14		

Średnica wewnętrzna [mm]	14.3		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20.6		
Grubość ścianki [mm]	3.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	432		
Minimalny promień zagięcia [mm]	50.8		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 15,9x20,6 mm Indeks: VE-ACF00045	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 150,11 zł (184,64 zł) +15m 121,25 zł (149,14 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	15.9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20.6		
Grubość ścianki [mm]	2.35		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	178		
Minimalny promień zagięcia [mm]	76.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.195		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 15,9x22,2 mm Indeks: VE-ACF00046	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 196,48 zł (241,67 zł) +15m 158,70 zł (195,20 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	15.9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22.2		
Grubość ścianki [mm]	3.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	330		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60.3		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.27		
Długość standardowa [m]	15		

Wąż TYGON S3 E-3603 15,9x23,8 mm Indeks: VE-ACF00047	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 55,00 zł (67,65 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	15.9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	23.8		
Grubość ścianki [mm]	3.95		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	533		
Minimalny promień zagięcia [mm]	50.8		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.3		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 17,5x22,2 mm Indeks: VE-ACF00050	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	18		
Średnica wewnętrzna [mm]	17.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22.2		
Grubość ścianki [mm]	2.35		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	152		
Minimalny promień zagięcia [mm]	88.9		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.227		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 19x25,4 mm Indeks: VE-ACF00053	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 214,92 zł (264,35 zł) +15m 173,59 zł (213,52 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25.4		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	229		
Minimalny promień zagięcia [mm]	82.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.261		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 19x27 mm Indeks: VE-ACF00054	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	27		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	381		
Minimalny promień zagięcia [mm]	69.8		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 19x28,6 mm Indeks: VE-ACF00055	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 345,91 zł(425,47 zł) +15m 279,39 zł(343,65 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	28.6		
Grubość ścianki [mm]	4.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	533		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60.3		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.464		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 19x31,8 mm Indeks: VE-ACF00057	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 497,40 zł(611,80 zł) +15m 401,74 zł(494,14 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		

Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	31.8		
Grubość ścianki [mm]	6.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	50.8		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.7		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 22,2x28,6 mm Indeks: VE-ACF00059	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 246,98 zł (303,79 zł) +15m 199,48 zł (245,36 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	22		
Średnica wewnętrzna [mm]	22.2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	28.6		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	178		
Minimalny promień zagięcia [mm]	104.8		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 22,2x30,2 mm Indeks: VE-ACF00060	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	22		
Średnica wewnętrzna [mm]	22.2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	30.2		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	279		
Minimalny promień zagięcia [mm]	88.9		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		

Wąż TYGON S3 E-3603 25,4x31,8 mm Indeks: VE-ACF00062	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 275,32 zł (338,64 zł) +15m 222,38 zł (273,53 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	31.8		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	127		
Minimalny promień zagięcia [mm]	120.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.336		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 25,4x34,9 mm Indeks: VE-ACF00064	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 436,30 zł (536,65 zł) +15m 352,40 zł (433,45 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	34.9		
Grubość ścianki [mm]	4.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	305		
Minimalny promień zagięcia [mm]	101.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 25,4x38,1 mm Indeks: VE-ACF00065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 614,35 zł (755,65 zł) +15m 496,20 zł (610,33 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	38.1		
Grubość ścianki [mm]	6.35		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	533		
Minimalny promień zagięcia [mm]	76.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 28,6x38,1 mm Indeks: VE-ACF00068	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	28		
Średnica wewnętrzna [mm]	28.6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	38.1		
Grubość ścianki [mm]	4.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	229		
Minimalny promień zagięcia [mm]	114.3		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 31,8x38,1 mm Indeks: VE-ACF00069	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 322,10 zł(396,18 zł) +15m 260,16 zł(320,00 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	31.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	38.1		
Grubość ścianki [mm]	3.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	76		
Minimalny promień zagięcia [mm]	200		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 31,8x41,3 mm Indeks: VE-ACF00070	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		

Średnica wewnętrzna [mm]	31.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	41.3		
Grubość ścianki [mm]	4.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	178		
Minimalny promień zagięcia [mm]	139.7		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 38,1x47,6 mm Indeks: VE-ACF00073	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 621,23 zł (764,11 zł) +15m 501,76 zł (617,16 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38.1		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	47.6		
Grubość ścianki [mm]	4.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	127		
Minimalny promień zagięcia [mm]	184.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 38,1x50,8 mm Indeks: VE-ACF00074	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38.1		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50.8		
Grubość ścianki [mm]	6.35		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	229		
Minimalny promień zagięcia [mm]	149.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		

Wąż TYGON S3 E-3603 44,4x57,2 mm Indeks: VE-ACF00076	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	45		
Średnica wewnętrzna [mm]	44.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	57.2		
Grubość ścianki [mm]	6.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	178		
Minimalny promień zagięcia [mm]	190.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.23		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 50,8x63,5 mm Indeks: VE-ACF00078	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 088,77 zł (1 339,19 zł) +15m 879,39 zł (1 081,65 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	63.5		
Grubość ścianki [mm]	6.35		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	127		
Minimalny promień zagięcia [mm]	238.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 2x4 mm Indeks: VE-ACF1S1502	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 18,71 zł (23,01 zł) +15m 15,11 zł (18,59 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		760	
Minimalny promień zagięcia [mm]		7	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.014	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON S3 E-3603 3x5 mm Indeks: VE-ACF1S1517		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 24,22 zł (29,79 zł) +15m 19,56 zł (24,06 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		74	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		3	
Średnica wewnętrzna [mm]		3	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		5	
Grubość ścianki [mm]		1	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.7	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		559	
Minimalny promień zagięcia [mm]		22	
Masa jednostkowa [kg/m]		0	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON S3 E-3603 4x6 mm Indeks: VE-ACF1S1518		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 28,21 zł (34,70 zł) +15m 22,78 zł (28,02 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		74	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		4	
Średnica wewnętrzna [mm]		4	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		6	
Grubość ścianki [mm]		1	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.4	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		533	
Minimalny promień zagięcia [mm]		29	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.0255	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON S3 E-3603 5x8 mm Indeks: VE-ACF1S1503		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 56,55 zł (69,56 zł) +15m 45,68 zł (56,19 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		74	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		5	

Średnica wewnętrzna [mm]	5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	13		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.15		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 6x9 mm Indeks: VE-ACF1S1504	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 60,54 zł (74,46 zł) +15m 48,90 zł (60,15 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	533		
Minimalny promień zagięcia [mm]	16		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.221		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 E-3603 8x12 mm Indeks: VE-ACF1S1506	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 96,04 zł (118,13 zł) +15m 77,57 zł (95,41 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	19		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.08		
Długość standardowa [m]	15		

Wąż TYGON S3 E-3603 10x14 mm Indeks: VE-ACF1S1507	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	356		
Minimalny promień zagięcia [mm]	42		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.11		
Długość standardowa [m]	15		