



Uniwersalny wąż odporny na temperaturę i do pomp perystaltycznych TYGON® A 60-G

Czarny, elastyczny wąż uniwersalny wykonany ze specjalnego termoplastycznego elastomeru (TPE) o wyjątkowej odporności na starzenie, warunki pogodowe, promieniowanie UV i ozon, o dobrej odporności chemicznej. Odporny na temperaturę w szerokim zakresie od -60°C do +135°C. Niezwykle giętki, elastyczny, o wysokiej odporności zmęczeniowej na odkształcenia, odporny na ścieranie i pękanie. Doskonały do pracy w pompach perystaltycznych. Stosowany do przesyłania i dozowania w przemyśle i usługach np. do rozlewania mydła i środków dezynfekcyjnych, środków czyszczących, sody kaustycznej, chemikaliów do wytrawiania i galwanizacji, w systemach mycia szkła i szyb itp. Miękki materiał węża jest bardzo elastyczny i zapewnia doskonałą żywotność do 1000 godzin pracy w pompie perystaltycznej. Wąż jest korzystną alternatywą dla stosowanych często węży z tradycyjnych mieszanek gumowych takich jak EPDM, chloropren. Posiada dobrą odporność chemiczną na szereg substancji chemicznych, szczególnie nieorganiczne kwasy i zasady, środki utleniające jak np. woda utleniona, podchloryn sodu czy ozon (300 pphm). Słaba odporność na tłuszcze, niezalecany do węglowodorów. Charakteryzuje się niską przenikalnością dla gazów w porównaniu z węzami gumowymi. Możliwe jest łączenie węża poprzez zgrzewanie. Wersja VACUUM o grubych ściankach przeznaczona jest do ciągłej pracy z próżnią. Możliwa sterylizacja parą. Zgodny z rozporządzeniem REACH 1907/2006/EU – nie zawiera substancji niebezpiecznych i zakazanych. Współczynnik bezpieczeństwa ciśnieniowego 5:1. Montaż na króćcach i końcówkach za pomocą opasek i obejm. Materiał: TPE (Norprene®). Maksymalna temperatura pracy: +135°C. Temperatura kruchości: -60°C. Twardość: 61 Shore (A). Gęstość: 0,98 g/cm³. Uwaga: Produkt konfekcjonowany w Strefie Czystej Tubes International (CLEAN ROOM) z zachowaniem rygorystycznych norm. Zwrot produktu po otwarciu opakowania nie jest możliwy.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż TYGON A 60-G 1,6x4,8 mm Indeks: VE-R6002-23	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 26,56 zł (32,67 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Materiał warstwy wewnętrznej	TPE - termoplastyczny elastomer		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	1.6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4.8		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.34		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	6.4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.016		
Długość standardowa [m]	15		

Wąż TYGON A-60-G 1,6x4,8 mm Indeks: VE-AFL00003	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 23,43 zł (28,82 zł) +15m 21,39 zł (26,31 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Materiał warstwy wewnętrznej	TPE - termoplastyczny elastomer		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	1.6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4.8		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.34		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	6.4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.016		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON A 60-G 3,2x6,4 mm Indeks: VE-R6004-23	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Materiał warstwy wewnętrznej	TPE - termoplastyczny elastomer		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3.2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6.4		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.31		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12.7		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.023		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON A-60-G 3,2x6,4 mm Indeks: VE-AFL00007	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 25,07 zł (30,84 zł) +15m 22,89 zł (28,15 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Materiał warstwy wewnętrznej	TPE - termoplastyczny elastomer		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3.2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6.4		

Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.31		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12.7		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.024		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON A-60-G VACUUM 3,2x9,5 mm Indeks: VE-AFL00008	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 42,54 zł (52,32 zł) +15m 38,84 zł (47,77 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Materiał warstwy wewnętrznej	TPE - termoplastyczny elastomer		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3.2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9.5		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.34		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12.7		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.062		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON A-60-G 4,8x7,9 mm Indeks: VE-AFL00012	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 27,87 zł (34,28 zł) +15m 25,45 zł (31,30 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Materiał warstwy wewnętrznej	TPE - termoplastyczny elastomer		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	7.9		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	19.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.03		
Długość standardowa [m]	15		

Wąż TYGON A 60-G 4,8x8 mm Indeks: VE-R6006-23	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 31,51 zł (38,76 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Materiał warstwy wewnętrznej	TPE - termoplastyczny elastomer		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	19.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.031		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON A-60-G 4,8x9,5 mm Indeks: VE-AFL00013	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 34,26 zł (42,14 zł) +15m 31,28 zł (38,47 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Materiał warstwy wewnętrznej	TPE - termoplastyczny elastomer		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9.5		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.31		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12.7		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.052		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON A 60-G 4,8x9,6 mm Indeks: VE-R6006-33	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 38,80 zł (47,72 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Materiał warstwy wewnętrznej	TPE - termoplastyczny elastomer		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9.6		

Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.31		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12.7		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.052		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON A-60-G VACUUM 4,8x14,3 mm Indeks: VE-AFL00015	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Materiał warstwy wewnętrznej	TPE - termoplastyczny elastomer		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14.3		
Grubość ścianki [mm]	4.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.34		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	6.4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.14		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON A 60-G VACUUM 4,8x14,4 mm Indeks: VE-R6006-63	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 48,86 zł (60,10 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Materiał warstwy wewnętrznej	TPE - termoplastyczny elastomer		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14.4		
Grubość ścianki [mm]	4.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.34		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	6.4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.14		
Długość standardowa [m]	15		

Wąż TYGON A-60-G 6,4x9,5 mm Indeks: VE-AFL00017	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 30,12 zł (37,05 zł) +15m 27,51 zł (33,84 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Materiał warstwy wewnętrznej		TPE - termoplastyczny elastomer	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		135	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Średnica wewnętrzna [mm]		6.4	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		9.5	
Grubość ścianki [mm]		1.6	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.69	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		760	
Minimalny promień zagięcia [mm]		22.2	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.038	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON A 60-G 6,4x9,6 mm Indeks: VE-R6008-23	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 34,12 zł (41,97 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Materiał warstwy wewnętrznej		TPE - termoplastyczny elastomer	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		135	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Średnica wewnętrzna [mm]		6.4	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		9.6	
Grubość ścianki [mm]		1.6	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.69	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		760	
Minimalny promień zagięcia [mm]		22.2	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.039	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON A-60-G 6,4x11,1 mm Indeks: VE-AFL00018	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 42,42 zł (52,18 zł) +15m 38,73 zł (47,64 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Materiał warstwy wewnętrznej		TPE - termoplastyczny elastomer	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		135	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Średnica wewnętrzna [mm]		6.4	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		11.1	

Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.03		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	19.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.063		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON A 60-G 6,4x11,2 mm Indeks: VE-R6008-33	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 42,42 zł (52,18 zł) +15m 38,73 zł (47,64 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Materiał warstwy wewnętrznej	TPE - termoplastyczny elastomer		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11.2		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.03		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	19.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.064		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON A-60-G 6,4x12,7 mm Indeks: VE-AFL00019	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 69,13 zł (85,03 zł) +15m 63,12 zł (77,64 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Materiał warstwy wewnętrznej	TPE - termoplastyczny elastomer		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12.7		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.31		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	19.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.093		
Długość standardowa [m]	15		

Wąż TYGON A-60-G VACUUM 6,4x15,9 mm Indeks: VE-AFL00020	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Materiał warstwy wewnętrznej		TPE - termoplastyczny elastomer	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		135	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Średnica wewnętrzna [mm]		6.4	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		15.9	
Grubość ścianki [mm]		4.8	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.79	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		760	
Minimalny promień zagięcia [mm]		12.7	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.163	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON A-60-G 7,9x11,1 mm Indeks: VE-AFL00022	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 38,46 zł (47,31 zł) +15m 35,12 zł (43,20 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Materiał warstwy wewnętrznej		TPE - termoplastyczny elastomer	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		135	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		7.9	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		11.1	
Grubość ścianki [mm]		1.6	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.55	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		513	
Minimalny promień zagięcia [mm]		31.8	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.047	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON A-60-G 7,9x12,7 mm Indeks: VE-AFL00023	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 53,62 zł (65,95 zł) +15m 48,95 zł (60,21 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Materiał warstwy wewnętrznej		TPE - termoplastyczny elastomer	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		135	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		7.9	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		12.7	

Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.83		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25.4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.076		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON A-60-G VACUUM 7,9x20,6 mm Indeks: VE-AFL00026	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 196,63 zł(241,85 zł) +15m 179,53 zł(220,82 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Materiał warstwy wewnętrznej	TPE - termoplastyczny elastomer		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	7.9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20.6		
Grubość ścianki [mm]	6.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.93		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12.7		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.278		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON A 60-G 8x11,2 mm Indeks: VE-R6010-23	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Materiał warstwy wewnętrznej	TPE - termoplastyczny elastomer		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11.2		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.55		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	513		
Minimalny promień zagięcia [mm]	31.8		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.047		
Długość standardowa [m]	15		

Wąż TYGON A 60-G 8x12,8 mm Indeks: VE-R6010-33	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 60,68 zł (74,64 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Materiał warstwy wewnętrznej		TPE - termoplastyczny elastomer	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		135	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		12.7	
Grubość ścianki [mm]		2.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.83	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		760	
Minimalny promień zagięcia [mm]		25.4	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.076	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON A-60-G 9,5x12,7 mm Indeks: VE-AFL00027	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 40,65 zł (50,00 zł) +15m 37,12 zł (45,66 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Materiał warstwy wewnętrznej		TPE - termoplastyczny elastomer	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		135	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		9.5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		12.7	
Grubość ścianki [mm]		1.6	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.48	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		358	
Minimalny promień zagięcia [mm]		34.9	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.055	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON A 60-G 9,5x12,7 mm Indeks: VE-R6012-23	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 45,96 zł (56,53 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Materiał warstwy wewnętrznej		TPE - termoplastyczny elastomer	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		135	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		9.5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		12.7	

Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.48		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	358		
Minimalny promień zagięcia [mm]	34.9		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.054		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON A-60-G 9,5x14,3 mm Indeks: VE-AFL00028	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 74,43 zł (91,55 zł) +15m 67,96 zł (83,59 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Materiał warstwy wewnętrznej	TPE - termoplastyczny elastomer		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14.3		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.69		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	38.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.088		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON A-60-G 9,3x15,9 mm Indeks: VE-AFL00029	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 83,80 zł (103,07 zł) +15m 76,51 zł (94,11 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Materiał warstwy wewnętrznej	TPE - termoplastyczny elastomer		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.3		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15.9		
Grubość ścianki [mm]	3.3		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	28.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.128		
Długość standardowa [m]	15		

Wąż TYGON A 60-G 9,5x14,3 mm Indeks: VE-R6012-33	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 84,21 zł (103,58 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Materiał warstwy wewnętrznej	TPE - termoplastyczny elastomer		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14.3		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.69		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	38.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.087		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON A 60-G 9,5x15,9 mm Indeks: VE-R6012-43	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 94,80 zł (116,60 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Materiał warstwy wewnętrznej	TPE - termoplastyczny elastomer		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15.9		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	28.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.124		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON A-60-G 11,1x14,3 mm Indeks: VE-AFL00032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 83,13 zł (102,25 zł) +15m 75,90 zł (93,36 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Materiał warstwy wewnętrznej	TPE - termoplastyczny elastomer		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	11.1		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14.3		

Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.41		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	127		
Minimalny promień zagięcia [mm]	52.7		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.063		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON A-60-G 12,7x15,9 mm Indeks: VE-AFL00036	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 61,59 zł (75,76 zł) +15m 56,23 zł (69,16 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Materiał warstwy wewnętrznej	TPE - termoplastyczny elastomer		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15.9		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.41		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	381		
Minimalny promień zagięcia [mm]	76.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.07		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON A-60-G 12,7x17,5 mm Indeks: VE-AFL00037	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 91,59 zł (112,66 zł) +15m 83,63 zł (102,86 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Materiał warstwy wewnętrznej	TPE - termoplastyczny elastomer		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	17.5		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.55		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	508		
Minimalny promień zagięcia [mm]	57.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.112		
Długość standardowa [m]	15		

Wąż TYGON A-60-G 12,7x19,1 mm Indeks: VE-AFL00038	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 101,94 zł (125,39 zł) +15m 93,07 zł (114,48 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Materiał warstwy wewnętrznej	TPE - termoplastyczny elastomer		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19.1		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.69		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	752		
Minimalny promień zagięcia [mm]	28.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.157		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON A-60-G 15,9x20,6mm Indeks: VE-AFL00045	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 134,56 zł (165,51 zł) +15m 122,86 zł (151,12 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Materiał warstwy wewnętrznej	TPE - termoplastyczny elastomer		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	15.9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20.6		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.48		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	254		
Minimalny promień zagięcia [mm]	82.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.132		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON A-60-G 15,9x22,2 mm Indeks: VE-AFL00046	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 141,49 zł (174,03 zł) +15m 129,19 zł (158,90 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Materiał warstwy wewnętrznej	TPE - termoplastyczny elastomer		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	15.9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22.2		

Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.55		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	508		
Minimalny promień zagięcia [mm]	69.9		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.185		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON A 60-G 19x25,4 mm Indeks: VE-R6024-43	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 207,90 zł(255,72 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Materiał warstwy wewnętrznej	TPE - termoplastyczny elastomer		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25.4		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.48		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	353		
Minimalny promień zagięcia [mm]	88.9		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.219		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON A-60-G 19,1x25,4 mm Indeks: VE-AFL00053	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 183,85 zł(226,14 zł) +15m 167,86 zł(206,47 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Materiał warstwy wewnętrznej	TPE - termoplastyczny elastomer		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19.1		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25.5		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.48		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	353		
Minimalny promień zagięcia [mm]	88.9		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.216		
Długość standardowa [m]	15		

Wąż TYGON A-60-G 25,4x31,8 mm Indeks: VE-AFL00062	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 282,56 zł (347,55 zł) +15m 257,99 zł (317,33 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Materiał warstwy wewnętrznej		TPE - termoplastyczny elastomer	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		135	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25.4	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		31.8	
Grubość ścianki [mm]		3.2	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.41	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		127	
Minimalny promień zagięcia [mm]		127	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.282	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON A 60-G 25,4x31,8 mm Indeks: VE-R6032-43	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Materiał warstwy wewnętrznej		TPE - termoplastyczny elastomer	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		135	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25.4	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		31.8	
Grubość ścianki [mm]		3.2	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.41	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		127	
Minimalny promień zagięcia [mm]		127	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.279	
Długość standardowa [m]		15	