



Uniwersalny wąż poliuretanowy odporny na olej i ścieranie VERSILON™ C-210A

Bezbarwny, przezroczysty, mocny i elastyczny wąż wykonany z poliester - poliuretanu, pozbawiony plastifikatorów, wyjątkowo odporny na ścieranie i rozdarcie, charakteryzuje się elastycznością nawet w niskich temperaturach i wytrzymuje cykliczne zmiany temperatury. Wąż produkowany jest w ścisłych tolerancjach wymiarowych partia do partii, co zapewnia bezpieczne, powtarzalne łączenie z końcówkami. Odporny na oleje, smary i paliwa oraz szereg chemikaliów. Wytrzymały na warunki atmosferyczne i intensywne codzienne użytkowanie. Znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu: instalacjach paliwowych i smarowniczych, do płynów chłodzących w motoryzacji, do powietrza w pneumatyce i automatyce przemysłowej, do przesyłu produktów ścierających i lepkich, szlamów i proszków oraz jako osłona kabli elektrycznych. Długość pełnej rolki węża 30 m. Ciśnienie robocze określone względem ciśnienia rozerwania przy współczynniku bezpieczeństwa 1:5. Materiał: tygothane® - poliuretan-poliester (PU). Temperatura pracy: od -73°C do +79°C (chwilowo do +93°C). Temperatura kruchości: -73°C. Twardość: 82° Shore (A). Gęstość: 1,20 g/cm³. Uwaga: Produkt konfekcjonowany w Strefie Czystej Tubes International (CLEAN ROOM) z zachowaniem rygorystycznych norm. Zwrot produktu po otwarciu opakowania nie jest możliwy.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż VERSILON C-210A 1,6x3,2 mm Indeks: VE-T9502-14	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 11,56 zł (14,22 zł) +30m 9,05 zł (11,13 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	79		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-73		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	1.6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	3.2		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	4.83		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	4.8		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.012		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż VERSILON C-210A 3,2x4,8 mm Indeks: VE-T9504-14	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 12,29 zł (15,12 zł) +30m 9,62 zł (11,83 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	79		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-73		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3.2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4.8		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	3.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12.7		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż VERSILON C-210A 3,2x6,4 mm Indeks: VE-T9504-24	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 27,51 zł (33,84 zł) +30m 21,53 zł (26,48 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	79		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-73		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3.2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6.4		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	5.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	8		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż VERSILON C-210A 4,8x6,4 mm Indeks: VE-T9506-14	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 16,80 zł (20,66 zł) +30m 13,15 zł (16,17 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	79		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-73		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6.4		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.34		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25.4		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.7	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż VERSILON C-210A 4,8x8 mm Indeks: VE-T9506-24	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 30,19 zł (37,13 zł) +30m 23,62 zł (29,05 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		79	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-73	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		5	
Średnica wewnętrzna [mm]		4.8	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		8	
Grubość ścianki [mm]		1.6	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		3.86	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		760	
Minimalny promień zagięcia [mm]		15.9	
Masa jednostkowa [kg/m]		0	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż VERSILON C-210A 4,8x9,6 mm Indeks: VE-T9506-34	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 71,81 zł (88,33 zł) +30m 56,20 zł (69,13 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		79	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-73	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		5	
Średnica wewnętrzna [mm]		4.8	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		9.8	
Grubość ścianki [mm]		2.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		4.83	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		760	
Minimalny promień zagięcia [mm]		11.1	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.08	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż VERSILON C-210A 6,4x8 mm Indeks: VE-T9508-14	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 31,40 zł (38,62 zł) +30m 24,58 zł (30,23 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		79	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-73	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	

Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.93		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	508		
Minimalny promień zagięcia [mm]	39.7		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż VERSILON C-210A 6,4x9,6 mm Indeks: VE-T9508-24	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 41,26 zł (50,75 zł) +30m 32,29 zł (39,72 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	79		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-73		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9.6		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	23.8		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.055		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż VERSILON C-210A 6,4x11,1 mm Indeks: VE-T9508-34	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 50,41 zł (62,00 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	79		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-73		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11.1		
Grubość ścianki [mm]	2.35		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	17.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		

Długość standardowa [m]		30	
Wąż VERSILON C-210A 6,4x12,7 mm Indeks: VE-T9508-44	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 93,36 zł (114,83 zł) +30m 73,06 zł (89,86 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	79		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-73		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12.7		
Grubość ścianki [mm]	3.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	4.83		
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	14.3		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż VERSILON C-210A 8x11,1 mm Indeks: VE-T9510-24	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 50,51 zł (62,13 zł) +30m 39,53 zł (48,62 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	79		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-73		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11.1		
Grubość ścianki [mm]	1.55		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.48		
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	49.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.076		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż VERSILON C-210A 9,5x12,7 mm Indeks: VE-T9512-24	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 42,72 zł (52,55 zł) +30m 33,43 zł (41,12 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	79		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-73		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.5		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12.7		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.34		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	44.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.07		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż VERSILON C-210A 9,5x14,3 mm Indeks: VE-T9512-34	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 66,58 zł (81,89 zł) +30m 52,11 zł (64,10 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	79		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-73		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14.3		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	3.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	33.3		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż VERSILON C-210A 9,5x15,9 mm Indeks: VE-T9512-44	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 95,43 zł (117,38 zł) +30m 74,68 zł (91,86 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	79		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-73		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15.9		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	3.72		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	27		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	30		

Wąż VERSILON C-210A 11,1x15,9 mm Indeks: VE-T9514-34	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 21,66 zł (26,64 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	79		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-73		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	11.1		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15.9		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.76		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	42.9		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.133		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż VERSILON C-210A 11,1x17,5 mm Indeks: VE-T9514-44	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 60,70 zł (74,66 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	79		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-73		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	11.1		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	17.5		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	3.38		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	34.9		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż VERSILON C-210A 12,7x15,9 mm Indeks: VE-T9516-24	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 63,29 zł (77,85 zł) +30m 49,53 zł (60,92 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	79		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-73		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15.9		

Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.79		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	508		
Minimalny promień zagięcia [mm]	73		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż VERSILON C-210A 12,7x17,5 mm Indeks: VE-T9516-34	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 92,26 zł (113,48 zł) +30m 72,20 zł (88,81 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	79		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-73		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	17.5		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.48		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	54		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż VERSILON C-210A 12,7x19 mm Indeks: VE-T9516-44	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 116,00 zł (142,68 zł) +30m 90,78 zł (111,66 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	79		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-73		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19		
Grubość ścianki [mm]	3.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	3.17		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	44.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.213		
Długość standardowa [m]	30		

Wąż VERSILON C-210A 15,9x19 mm Indeks: VE-T9520-24	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	79		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-73		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	15.9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19		
Grubość ścianki [mm]	1.55		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.65		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	254		
Minimalny promień zagięcia [mm]	104.8		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż VERSILON C-210A 15,9x20,6 mm Indeks: VE-T9520-34	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	79		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-73		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	15.9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20.6		
Grubość ścianki [mm]	2.35		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.21		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	76.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż VERSILON C-210A 15,9x22,2 mm Indeks: VE-T9520-44	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	79		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-73		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	15.9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22.2		

Grubość ścianki [mm]	3.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.62		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60.3		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż VERSILON C-210A 19x23,8 mm Indeks: VE-T9524-34	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 137,89 zł(169,60 zł) +30m 107,91 zł(132,73 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	79		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-73		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	23.8		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.79		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	381		
Minimalny promień zagięcia [mm]	101.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.383		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż VERSILON C-210A 19x25,4 mm Indeks: VE-T9524-44	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 150,93 zł(185,64 zł) +30m 118,12 zł(145,29 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	79		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-73		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25.4		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.28		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	82.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	30		

Wąż VERSILON C-210A 25,4x31,8 mm Indeks: VE-T9532-44	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 199,01 zł (244,78 zł) +30m 155,74 zł (191,56 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	79		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-73		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	31.8		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.93		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	381		
Minimalny promień zagięcia [mm]	130.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.0383		
Długość standardowa [m]	30		