



Uniwersalny wąż PVC/PCV wzmocniony oplotem RP

Wysokiej jakości wielofunkcyjny elastyczny wąż produkowany w Wielkiej Brytanii. Przeznaczony do wody, powietrza i lekkich chemikaliów. Materiał węża nie zawiera ftalanów, silikonu i kadmu, jest zgodny z regulacjami RoHS i WEEE. Zgodnie z wymaganiami UE zastosowanie do produktów spożywczych jest możliwe po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych testów migracji przy użyciu odpowiednich płynów modelowych symulujących dany rodzaj żywności (materiał użyty do produkcji węża jest zgodny z wymaganiami 10/2011/EU oraz FDA 21). Materiał węża samogasnący wg UL94-V2 i UL94-HB (na grubości 3 mm). Warstwa wewnętrzna: przezroczysty PVC. Wzmocnienie: oplot poliestrowy. Warstwa zewnętrzna: czerwony (R) lub niebieski (BL) PVC. Ciśnienie robocze: od 10 bar do 18,3 bar - w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -20°C do +55°C (chwilowo +65°C, temperatura zginania na zimno do -45°C). Wraz ze wzrostem temperatury pracy, obniża się wartość ciśnienia roboczego węża.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż PVC typ RP 6,35x11,5 mm, czerwony Indeks: CX-RP-06R	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 7,04 zł(8,66 zł) +30m 5,37 zł(6,61 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Kolor	czerwony		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6,35		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11,5		
Grubość ścianki [mm]	2,58		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	18,3		
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	55		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	22		
Masa jednostkowa [kg/m]	0,091		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż PVC typ RP 6,35x11,5 mm, niebieski Indeks: CX-RP-06BL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 7,04 zł(8,66 zł) +30m 5,37 zł(6,61 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		

Średnica wewnętrzna [mm]	6.35		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11.5		
Grubość ścianki [mm]	2.58		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	18.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	55		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	22		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.091		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż PVC typ RP 8x13,5 mm, czerwony Indeks: CX-RP-08R	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 8,06 zł(9,91 zł) +30m 6,14 zł(7,55 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Kolor	czerwony		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13.5		
Grubość ścianki [mm]	2.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	50		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	29		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.116		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż PVC typ RP 8x13,5 mm, niebieski Indeks: CX-RP-08BL	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 8,06 zł(9,91 zł) +30m 6,14 zł(7,55 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13.5		
Grubość ścianki [mm]	2.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		50	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		29	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.116	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż PVC typ RP 10x16 mm, czerwony Indeks: CX-RP-10R		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 9,86 zł(12,13 zł) +30m 7,51 zł(9,24 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Kolor		czerwony	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		55	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		10	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		16	
Grubość ścianki [mm]		3	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		15	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		45	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		37	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.152	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż PVC typ RP 10x16 mm, niebieski Indeks: CX-RP-10BL		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 9,86 zł(12,13 zł) +30m 7,51 zł(9,24 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Kolor		niebieski	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		55	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		10	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		16	
Grubość ścianki [mm]		3	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		15	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		45	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		37	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.152	
Długość standardowa [m]		30	

Wąż PVC typ RP 12,5x18,5 mm, czerwony Indeks: CX-RP-13R	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 11,47 zł(14,11 zł) +30m 8,74 zł(10,75 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Kolor	czerwony		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	18.5		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	45		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	49		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.181		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż PVC typ RP 12,5x18,5 mm, niebieski Indeks: CX-RP-13BL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 11,47 zł(14,11 zł) +30m 8,74 zł(10,75 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	18.5		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	45		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	49		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.181		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż PVC typ RP 19x26 mm, czerwony Indeks: CX-RP-19R	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 20,04 zł(24,65 zł) +30m 15,27 zł(18,78 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		

Kolor		czerwony	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		55	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		26	
Grubość ścianki [mm]		3.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		10	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		30	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		84	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.307	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż PVC typ RP 19x26 mm, niebieski Indeks: CX-RP-19BL		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 20,04 zł (24,65 zł) +30m 15,27 zł (18,78 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Kolor		niebieski	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		55	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		26	
Grubość ścianki [mm]		3.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		10	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		30	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		84	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.307	
Długość standardowa [m]		30	