

Uniwersalny wąż ssawno-tłoczny do paliwa i oleju OIL STREAM STAR SD



Wąż ssawno - tłoczny przeznaczony do przesyłu płynnych produktów przemysłu petrochemicznego zawierających do 50% węglowodorów aromatycznych, paliw, benzyny, oleju napędowego, grzewczego, olejów smarowych itp. Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej, **antystatycznej (rozpraszającej ładunki elektryczne $104 \Omega < R < 109 \Omega$)** gumy NBR. Wzmocnienie kordem syntetycznym i spiralami stalowymi. Warstwa zewnętrzna z czarnej gumy NBR, odpornej na olej i warunki atmosferyczne. Stosunkowo mała waga oraz elastyczna konstrukcja węża sprawia, że wąż jest łatwy do operowania, charakteryzuje się szerokim, uniwersalnym zastosowaniem do przesyłu paliwa lub innych kompatybilnych mediów w typowych warunkach pracy. Warstwa wewnętrzna: czarna guma NBR. Wzmocnienie: kord syntetyczny, spirale stalowe. Warstwa zewnętrzna: czarna guma NBR. Ciśnienie robocze: 10 bar. Podciśnienie: 0,9 bar. Temperatura pracy: od -35°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż OIL STREAMSTAR SD 13x24 mm Indeks: SO-STREAMSTAR-SD-013	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 84,81 zł (104,32 zł) +40m 57,67 zł (70,93 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	24		
Grubość ścianki [mm]	5,5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0,9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60		
Masa jednostkowa [kg/m]	0,47		
Długość standardowa [m]	60 / 120		
Wąż OIL STREAMSTAR SD 19x29 mm Indeks: SO-STREAMSTAR-SD-019	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 78,80 zł (96,92 zł) +40m 53,58 zł (65,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	29		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	80		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.57		
Długość standardowa [m]	60 / 120		
Wąż OIL STREAMSTAR SD 25x35 mm Indeks: SO-STREAMSTAR-SD-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 91,62 zł (112,69 zł) +40m 62,30 zł (76,63 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	35		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	105		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.78		
Długość standardowa [m]	60 / 120		
Wąż OIL STREAMSTAR SD 32x42 mm Indeks: SO-STREAMSTAR-SD-032	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 104,18 zł (128,14 zł) +40m 70,84 zł (87,13 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	42		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	135		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.95	
Długość standardowa [m]		60 / 120	
Wąż OIL STREAMSTAR SD 38x49 mm Indeks: SO-STREAMSTAR-SD-038	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 120,47 zł(148,18 zł) +40m 81,92 zł(100,76 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NBR - guma nitylowa	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny; spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-35	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		49	
Grubość ścianki [mm]		5.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		10	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		30	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		165	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.17	
Długość standardowa [m]		60 / 120	
Wąż OIL STREAMSTAR SD 51x62 mm Indeks: SO-STREAMSTAR-SD-051	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 144,38 zł(177,59 zł) +40m 98,18 zł(120,76 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NBR - guma nitylowa	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny; spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-35	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		51	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		62	
Grubość ścianki [mm]		5.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		10	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		30	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		230	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.51	
Długość standardowa [m]		60 / 120	
Wąż OIL STREAMSTAR SD 63,5x75,5 mm Indeks: SO-STREAMSTAR-SD-063	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 182,44 zł(224,40 zł) +40m 124,06 zł(152,59 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NBR - guma nitylowa	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny; spirala stalowa	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	75.5		
Grubość ścianki [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	290		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.31		
Długość standardowa [m]	60 / 120		
Wąż OIL STREAMSTAR SD 76x89 mm Indeks: SO-STREAMSTAR-SD-076	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 219,17 zł (269,58 zł) +40m 149,04 zł (183,32 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	89		
Grubość ścianki [mm]	6.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	360		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.86		
Długość standardowa [m]	60 / 120		
Wąż OIL STREAMSTAR SD 102x118 mm Indeks: SO-STREAMSTAR-SD-102	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 335,37 zł (412,51 zł) +40m 228,05 zł (280,50 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	118		
Grubość ścianki [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		

Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	515		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.72		
Długość standardowa [m]	60 / 120		
Wąż OIL STREAMSTAR SD 110x126 mm Indeks: SO-STREAMSTAR-SD-110	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 406,69 zł(500,23 zł) +40m 276,55 zł(340,16 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	110		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	126		
Grubość ścianki [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	560		
Masa jednostkowa [kg/m]	5.1		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż OIL STREAMSTAR SD 125x146 mm Indeks: SO-STREAMSTAR-SD-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 571,64 zł(703,12 zł) +40m 388,71 zł(478,11 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	125		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	146		
Grubość ścianki [mm]	10.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	630		
Masa jednostkowa [kg/m]	7.61		
Długość standardowa [m]	60		

Wąż OIL STREAMSTAR SD 152x174 mm Indeks: SO-STREAMSTAR-SD-152	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 779,99 zł (959,39 zł) +40m 530,39 zł (652,38 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitylowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	152		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	174		
Grubość ścianki [mm]	11		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	760		
Masa jednostkowa [kg/m]	10.65		
Długość standardowa [m]	60		