



## Uszczelka do złączy kłowych DIN 3238 z pierścieniem zabezpieczającym, NBR i TFEP, typ MODY

Uszczelka do złączy kłowych o rozstawie zaczeń 42 mm wg normy DIN3238 z pierścieniem zabezpieczającym, typ MODY. Uszczelka standardowa, przeznaczona do sprężonego powietrza, olejoodporna z NBR (czarna), do pary z TFEP (czerwona), uszczelka do chemikaliów z vitonu (FKM - zielona) oraz do produktów spożywczych z EPDM (kolor naturalny). Materiał: NBR, TFEP, viton, EPDM. Temperatura pracy: od -40°C do +95°C NBR (czarna), od -15°C do +200°C TFEP (czerwona), od -30°C do +200°C viton (FKM - zielona), od -40°C do +130°C EPDM (kolor naturalny).

| Produkt                                                                                                | Dostępność                                              | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Uszczelka olejoodp. NBR do zł. kł. 42 mm MODY z pierśc. dociskowym (30 mm)</b><br>Indeks: LU-SGOR-N | W magazynie<br>W oddziałach                             | Wysyłka w 24h    | +1szt 2,16 zł (2,66 zł)<br>+10szt 1,86 zł (2,29 zł)     |
| Dane techniczne                                                                                        |                                                         |                  |                                                         |
| Typ uszczelki                                                                                          | kształtowa                                              |                  |                                                         |
| Produkt                                                                                                | Katalogowy                                              |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia                                                                                 | NBR - guma nitrylowa                                    |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                                      | 95                                                      |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                                       | -40                                                     |                  |                                                         |
| Rozmiar                                                                                                | do złącza kłowego 42 mm z pierścieniem zabezpieczającym |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                               | 21                                                      |                  |                                                         |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                                               | 30                                                      |                  |                                                         |
| Grubość s [mm]                                                                                         | 4                                                       |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                              | 0.0017                                                  |                  |                                                         |
| <b>Uszczelka viton (FKM) do zł. kł. 42 mm MODY z pierśc. dociskowym (30 mm)</b><br>Indeks: LU-SVOR-N   | Na zamówienie                                           | Po potwierdzeniu | +1szt 21,50 zł (26,45 zł)<br>+10szt 18,52 zł (22,78 zł) |
| Dane techniczne                                                                                        |                                                         |                  |                                                         |
| Typ uszczelki                                                                                          | kształtowa                                              |                  |                                                         |
| Produkt                                                                                                | Katalogowy                                              |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia                                                                                 | FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)                       |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                                      | 200                                                     |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                                       | -30                                                     |                  |                                                         |
| Rozmiar                                                                                                | do złącza kłowego 42 mm z pierścieniem zabezpieczającym |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                               | 21                                                      |                  |                                                         |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                                               | 30                                                      |                  |                                                         |
| Grubość s [mm]                                                                                         | 4                                                       |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                              | 0.002                                                   |                  |                                                         |
| <b>Uszczelka do pary TFEP do zł. kł. 42 mm MODY z pierśc. dociskowym (30 mm)</b><br>Indeks: LU-SDOR-N  | Na zamówienie                                           | Po potwierdzeniu | +1szt 17,23 zł (21,19 zł)<br>+10szt 14,84 zł (18,25 zł) |
| Dane techniczne                                                                                        |                                                         |                  |                                                         |

|                                                                                                         |                                                         |                  |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ uszczelki                                                                                           | kształtowa                                              |                  |                                                         |
| Produkt                                                                                                 | Katalogowy                                              |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia                                                                                  | FEP/silikon - mieszanka FEP i silikon                   |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                                       | 200                                                     |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                                        | -15                                                     |                  |                                                         |
| Rozmiar                                                                                                 | do złącza kłowego 42 mm z pierścieniem zabezpieczającym |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                                | 21                                                      |                  |                                                         |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                                                | 30                                                      |                  |                                                         |
| Grubość s [mm]                                                                                          | 4                                                       |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                               | 0.0017                                                  |                  |                                                         |
| <b>Uszczelka spożywcza EPDM do zł. kł. 42 mm MODY z pierśc. dociskowym (30 mm)</b><br>Indeks: LU-SPOR-N | Na zamówienie                                           | Po potwierdzeniu | +1szt 17,75 zł (21,83 zł)<br>+10szt 15,28 zł (18,79 zł) |
| Dane techniczne                                                                                         |                                                         |                  |                                                         |
| Typ uszczelki                                                                                           | kształtowa                                              |                  |                                                         |
| Produkt                                                                                                 | Katalogowy                                              |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia                                                                                  | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa               |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                                       | 130                                                     |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                                        | -40                                                     |                  |                                                         |
| Rozmiar                                                                                                 | do złącza kłowego 42 mm z pierścieniem zabezpieczającym |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                                | 21                                                      |                  |                                                         |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                                                | 30                                                      |                  |                                                         |
| Grubość s [mm]                                                                                          | 4                                                       |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                               | 0.002                                                   |                  |                                                         |
| <b>Uszczelka olejoodp. NBR do zł. kł. 42 mm MODY z pierśc. dociskowym (30 mm)</b><br>Indeks: MU-1610    | W magazynie<br>W oddziałach                             | Wysyłka w 24h    | +1szt 2,44 zł (3,00 zł)                                 |
| Dane techniczne                                                                                         |                                                         |                  |                                                         |
| Typ uszczelki                                                                                           | kształtowa                                              |                  |                                                         |
| Produkt                                                                                                 | Zamiennik                                               |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia                                                                                  | NBR - guma nitrylowa                                    |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                                       | 95                                                      |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                                        | -40                                                     |                  |                                                         |
| Rozmiar                                                                                                 | do złącza kłowego 42 mm z pierścieniem zabezpieczającym |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                                | 21                                                      |                  |                                                         |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                                                | 30                                                      |                  |                                                         |
| Grubość s [mm]                                                                                          | 4                                                       |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                               | 0.0017                                                  |                  |                                                         |
| <b>Uszczelka do pary TFEP do zł. kł. 42 mm MODY z pierśc. dociskowym (30 mm)</b><br>Indeks: MU-1611     | W magazynie<br>W oddziałach                             | Wysyłka w 24h    | +1szt 20,45 zł (25,15 zł)                               |
| Dane techniczne                                                                                         |                                                         |                  |                                                         |
| Typ uszczelki                                                                                           | kształtowa                                              |                  |                                                         |
| Produkt                                                                                                 | Zamiennik                                               |                  |                                                         |

|                                                                                                                   |                             |                                                         |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Materiał uszczelnienia                                                                                            |                             | FEP/silikon - mieszanka FEP i silikon                   |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                                                 |                             | 200                                                     |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                                                  |                             | -15                                                     |                                                       |
| Rozmiar                                                                                                           |                             | do złącza kłowego 42 mm z pierścieniem zabezpieczającym |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                                          |                             | 21                                                      |                                                       |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                                                          |                             | 30                                                      |                                                       |
| Grubość s [mm]                                                                                                    |                             | 4                                                       |                                                       |
| Masa [kg]                                                                                                         |                             | 0.0017                                                  |                                                       |
| <b>Uszczelka olejoodp. NBR do zł. kł. 42 mm MODY z pierśc. dociskowym (stara wersja 33 mm)</b><br>Indeks: LU-SGOR | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                                           | +1szt 3,00 zł(3,69 zł)<br>+10szt 2,59 zł(3,19 zł)     |
| Dane techniczne                                                                                                   |                             |                                                         |                                                       |
| Typ uszczelki                                                                                                     |                             | kształtowa                                              |                                                       |
| Produkt                                                                                                           |                             | Katalogowy                                              |                                                       |
| Materiał uszczelnienia                                                                                            |                             | NBR - guma nitrylowa                                    |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                                                 |                             | 95                                                      |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                                                  |                             | -40                                                     |                                                       |
| Rozmiar                                                                                                           |                             | do złącza kłowego 42 mm z pierścieniem zabezpieczającym |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                                          |                             | 21                                                      |                                                       |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                                                          |                             | 33                                                      |                                                       |
| Grubość s [mm]                                                                                                    |                             | 7                                                       |                                                       |
| Masa [kg]                                                                                                         |                             | 0.004                                                   |                                                       |
| <b>Uszczelka viton (FKM) do zł. kł. 42 mm MODY z pierśc. dociskowym (stara wersja 33 mm)</b><br>Indeks: LU-SVOR   | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu                                        | +1szt 25,82 zł(31,76 zł)<br>+10szt 22,23 zł(27,34 zł) |
| Dane techniczne                                                                                                   |                             |                                                         |                                                       |
| Typ uszczelki                                                                                                     |                             | kształtowa                                              |                                                       |
| Produkt                                                                                                           |                             | Katalogowy                                              |                                                       |
| Materiał uszczelnienia                                                                                            |                             | FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)                       |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                                                 |                             | 200                                                     |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                                                  |                             | -30                                                     |                                                       |
| Rozmiar                                                                                                           |                             | do złącza kłowego 42 mm z pierścieniem zabezpieczającym |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                                          |                             | 21                                                      |                                                       |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                                                          |                             | 32.5                                                    |                                                       |
| Grubość s [mm]                                                                                                    |                             | 7                                                       |                                                       |
| Masa [kg]                                                                                                         |                             | 0.005                                                   |                                                       |
| <b>Uszczelka olejoodp. NBR do zł. kł. 42 mm MODY z pierśc. dociskowym (stara wersja 33 mm)</b><br>Indeks: MU-1606 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                                           | +1szt 3,00 zł(3,69 zł)                                |
| Dane techniczne                                                                                                   |                             |                                                         |                                                       |
| Typ uszczelki                                                                                                     |                             | kształtowa                                              |                                                       |
| Produkt                                                                                                           |                             | Zamiennik                                               |                                                       |
| Materiał uszczelnienia                                                                                            |                             | NBR - guma nitrylowa                                    |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                                                 |                             | 95                                                      |                                                       |

|                                                                                           |                             |                                                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                          |                             | -40                                                     |                           |
| Rozmiar                                                                                   |                             | do złącza kłowego 42 mm z pierścieniem zabezpieczającym |                           |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                  |                             | 21                                                      |                           |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                                  |                             | 33                                                      |                           |
| Grubość s [mm]                                                                            |                             | 7                                                       |                           |
| Masa [kg]                                                                                 |                             | 0.004                                                   |                           |
| <b>Uszczelka do pary do zł. kł. 42 mm z pierśc. dociskowym (33 mm)</b><br>Indeks: MU-1616 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                                           | +1szt 14,60 zł (17,96 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |                             |                                                         |                           |
| Typ uszczelki                                                                             |                             | kształtowa                                              |                           |
| Produkt                                                                                   |                             | Zamiennik                                               |                           |
| Materiał uszczelnienia                                                                    |                             | FEP/silikon - mieszanka FEP i silikon                   |                           |
| Rozmiar                                                                                   |                             | do złącza kłowego 42 mm z pierścieniem zabezpieczającym |                           |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                  |                             | 21                                                      |                           |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                                  |                             | 33                                                      |                           |
| Grubość s [mm]                                                                            |                             | 7                                                       |                           |
| Masa [kg]                                                                                 |                             | 0.003                                                   |                           |