



Uszczelka do złączy kłowych DIN 3238 z pierścieniem zabezpieczającym, NBR i TFEP, typ MODY

Uszczelka do złączy kłowych o rozstawie zaczeów 42 mm wg normy DIN3238 z pierścieniem zabezpieczającym, typ MODY. Uszczelka standardowa, przeznaczona do sprężonego powietrza, olejoodporna z NBR (czarna), do pary z TFEP (czerwona), uszczelka do chemikaliów z vitonu (FKM - zielona) oraz do produktów spożywczych z EPDM (kolor naturalny). Materiał: NBR, TFEP, viton, EPDM. Temperatura pracy: od -40°C do +95°C NBR (czarna), od -15°C do +200°C TFEP (czerwona), od -30°C do +200°C viton (FKM - zielona), od -40°C do +130°C EPDM (kolor naturalny).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Uszczelka olejoodp. NBR do zł. kł. 42 mm MODY z pierśc. dociskowym (30 mm) Indeks: LU-SGOR-N	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,16 zł (2,66 zł) +10szt 1,86 zł (2,29 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	kształtowa		
Produkt	Katalogowy		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	95		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Rozmiar	do złącza kłowego 42 mm z pierścieniem zabezpieczającym		
Średnica wewnętrzna [mm]	21		
Średnica zewnętrzna [mm]	30		
Grubość s [mm]	4		
Masa [kg]	0.0017		
Uszczelka viton (FKM) do zł. kł. 42 mm MODY z pierśc. dociskowym (30 mm) Indeks: LU-SVOR-N	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,50 zł (26,45 zł) +10szt 18,52 zł (22,78 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	kształtowa		
Produkt	Katalogowy		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	do złącza kłowego 42 mm z pierścieniem zabezpieczającym		
Średnica wewnętrzna [mm]	21		
Średnica zewnętrzna [mm]	30		
Grubość s [mm]	4		
Masa [kg]	0.002		
Uszczelka do pary TFEP do zł. kł. 42 mm MODY z pierśc. dociskowym (30 mm) Indeks: LU-SDOR-N	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 17,23 zł (21,19 zł) +10szt 14,84 zł (18,25 zł)
Dane techniczne			

Typ uszczelki	kształtowa		
Produkt	Katalogowy		
Materiał uszczelnienia	FEP/silikon - mieszanka FEP i silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Rozmiar	do złącza kłowego 42 mm z pierścieniem zabezpieczającym		
Średnica wewnętrzna [mm]	21		
Średnica zewnętrzna [mm]	30		
Grubość s [mm]	4		
Masa [kg]	0.0017		
Uszczelka spożywcza EPDM do zł. kł. 42 mm MODY z pierśc. dociskowym (30 mm) Indeks: LU-SPOR-N	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 17,75 zł (21,83 zł) +10szt 15,28 zł (18,79 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	kształtowa		
Produkt	Katalogowy		
Materiał uszczelnienia	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	130		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Rozmiar	do złącza kłowego 42 mm z pierścieniem zabezpieczającym		
Średnica wewnętrzna [mm]	21		
Średnica zewnętrzna [mm]	30		
Grubość s [mm]	4		
Masa [kg]	0.002		
Uszczelka olejoodp. NBR do zł. kł. 42 mm MODY z pierśc. dociskowym (30 mm) Indeks: MU-1610	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,44 zł (3,00 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	kształtowa		
Produkt	Zamiennik		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	95		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Rozmiar	do złącza kłowego 42 mm z pierścieniem zabezpieczającym		
Średnica wewnętrzna [mm]	21		
Średnica zewnętrzna [mm]	30		
Grubość s [mm]	4		
Masa [kg]	0.0017		
Uszczelka do pary TFEP do zł. kł. 42 mm MODY z pierśc. dociskowym (30 mm) Indeks: MU-1611	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 20,45 zł (25,15 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	kształtowa		
Produkt	Zamiennik		

Materiał uszczelnienia		FEP/silikon - mieszanka FEP i silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-15	
Rozmiar		do złącza kłowego 42 mm z pierścieniem zabezpieczającym	
Średnica wewnętrzna [mm]		21	
Średnica zewnętrzna [mm]		30	
Grubość s [mm]		4	
Masa [kg]		0.0017	
Uszczelka olejoodp. NBR do zł. kł. 42 mm MODY z pierśc. dociskowym (stara wersja 33 mm) Indeks: LU-SGOR	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,00 zł(3,69 zł) +10szt 2,59 zł(3,19 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		kształtowa	
Produkt		Katalogowy	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		95	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Rozmiar		do złącza kłowego 42 mm z pierścieniem zabezpieczającym	
Średnica wewnętrzna [mm]		21	
Średnica zewnętrzna [mm]		33	
Grubość s [mm]		7	
Masa [kg]		0.004	
Uszczelka viton (FKM) do zł. kł. 42 mm MODY z pierśc. dociskowym (stara wersja 33 mm) Indeks: LU-SVOR	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 25,82 zł(31,76 zł) +10szt 22,23 zł(27,34 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		kształtowa	
Produkt		Katalogowy	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		do złącza kłowego 42 mm z pierścieniem zabezpieczającym	
Średnica wewnętrzna [mm]		21	
Średnica zewnętrzna [mm]		32.5	
Grubość s [mm]		7	
Masa [kg]		0.005	
Uszczelka olejoodp. NBR do zł. kł. 42 mm MODY z pierśc. dociskowym (stara wersja 33 mm) Indeks: MU-1606	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,00 zł(3,69 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		kształtowa	
Produkt		Zamiennik	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		95	

Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Rozmiar	do złącza kłowego 42 mm z pierścieniem zabezpieczającym		
Średnica wewnętrzna [mm]	21		
Średnica zewnętrzna [mm]	33		
Grubość s [mm]	7		
Masa [kg]	0.004		
Uszczelka do pary do zł. kł. 42 mm z pierśc. dociskowym (33 mm) Indeks: MU-1616	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,60 zł (17,96 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	kształtowa		
Produkt	Zamiennik		
Materiał uszczelnienia	FEP/silikon - mieszanka FEP i silikon		
Rozmiar	do złącza kłowego 42 mm z pierścieniem zabezpieczającym		
Średnica wewnętrzna [mm]	21		
Średnica zewnętrzna [mm]	33		
Grubość s [mm]	7		
Masa [kg]	0.003		