

Uszczelka kopertowa złącza CAMLOCK, PTFE/Viton



Uszczelka kopertowa do części żeńskiej (gniazda) złącza CAMLOCK. Materiał: PTFE/Viton. Temperatura pracy: od -40°C do +200°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Uszczelka PTFE/VITON 1/2" Indeks: AC-G-050-TV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 55,10 zł (67,77 zł) +10szt 37,47 zł (46,09 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	kopertowa		
Produkt	Katalogowy		
Materiał uszczelnienia	PTFE/viton - mieszanka PTFE i viton		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Rozmiar	do złącza 1/2"		
Masa [kg]	0.04		
Uszczelka PTFE/VITON 1/2" Indeks: AC-G-050-TVX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,24 zł (8,91 zł) +10szt 4,92 zł (6,05 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	kopertowa		
Produkt	Substytut		
Materiał uszczelnienia	PTFE/viton - mieszanka PTFE i viton		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Rozmiar	do złącza 1/2"		
Masa [kg]	0.003		
Uszczelka PTFE/VITON 3/4" Indeks: AC-G-075-TV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 49,83 zł (61,29 zł) +10szt 33,89 zł (41,68 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	kopertowa		
Produkt	Katalogowy		
Materiał uszczelnienia	PTFE/viton - mieszanka PTFE i viton		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Rozmiar	do złącza 3/4"		
Masa [kg]	0.06		
Uszczelka PTFE/VITON 3/4" Indeks: AC-G-075-TVX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,60 zł (14,27 zł) +10szt 7,89 zł (9,70 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	kopertowa		

Produkt		Substytut	
Materiał uszczelnienia		PTFE/viton - mieszanka PTFE i viton	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Rozmiar		do złącza 3/4"	
Masa [kg]		0.007	
Uszczelka PTFE/VITON 1" Indeks: AC-G-100-TV	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 61,94 zł (76,19 zł) +10szt 42,12 zł (51,81 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		kopertowa	
Produkt		Katalogowy	
Materiał uszczelnienia		PTFE/viton - mieszanka PTFE i viton	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Rozmiar		do złącza 1"	
Masa [kg]		0.002	
Uszczelka PTFE/VITON 1" Indeks: AC-G-100-TVX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 27,93 zł (34,35 zł) +10szt 19,00 zł (23,37 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		kopertowa	
Produkt		Substytut	
Materiał uszczelnienia		PTFE/viton - mieszanka PTFE i viton	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Rozmiar		do złącza 1"	
Masa [kg]		0.008	
Uszczelka PTFE/VITON 1.1/4" Indeks: AC-G-125-TV	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 72,47 zł (89,14 zł) +10szt 49,28 zł (60,61 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		kopertowa	
Produkt		Katalogowy	
Materiał uszczelnienia		PTFE/viton - mieszanka PTFE i viton	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Rozmiar		do złącza 1.1/4"	
Masa [kg]		0.11	
Uszczelka PTFE/VITON 1.1/4" Indeks: AC-G-125-TVX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 19,79 zł (24,34 zł) +10szt 13,46 zł (16,56 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		kopertowa	
Produkt		Substytut	
Materiał uszczelnienia		PTFE/viton - mieszanka PTFE i viton	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	

	Rozmiar	do złącza 1.1/4"	
	Masa [kg]	0.009	
Uszczelka PTFE/VITON 1.1/2" Indeks: AC-G-150-TV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 79,31 zł (97,55 zł) +10szt 53,93 zł (66,33 zł)
Dane techniczne			
	Typ uszczelki	kopertowa	
	Produkt	Katalogowy	
	Materiał uszczelnienia	PTFE/viton - mieszanka PTFE i viton	
	Maksymalna temperatura pracy [°C]	200	
	Minimalna temperatura pracy [°C]	-40	
	Rozmiar	do złącza 1.1/2"	
	Masa [kg]	0.012	
Uszczelka PTFE/VITON 1.1/2" Indeks: AC-G-150-TVX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 37,44 zł (46,05 zł) +10szt 25,46 zł (31,32 zł)
Dane techniczne			
	Typ uszczelki	kopertowa	
	Produkt	Substytut	
	Materiał uszczelnienia	PTFE/viton - mieszanka PTFE i viton	
	Maksymalna temperatura pracy [°C]	200	
	Minimalna temperatura pracy [°C]	-40	
	Rozmiar	do złącza 1.1/2"	
	Masa [kg]	0.013	
Uszczelka PTFE/VITON 2" Indeks: AC-G-200-TV	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 98,38 zł (121,01 zł) +10szt 66,90 zł (82,29 zł)
Dane techniczne			
	Typ uszczelki	kopertowa	
	Produkt	Katalogowy	
	Materiał uszczelnienia	PTFE/viton - mieszanka PTFE i viton	
	Maksymalna temperatura pracy [°C]	200	
	Minimalna temperatura pracy [°C]	-40	
	Rozmiar	do złącza 2"	
	Masa [kg]	0.01	
Uszczelka PTFE/VITON 2" Indeks: AC-G-200-TVX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 49,92 zł (61,40 zł) +10szt 33,95 zł (41,76 zł)
Dane techniczne			
	Typ uszczelki	kopertowa	
	Produkt	Substytut	
	Materiał uszczelnienia	PTFE/viton - mieszanka PTFE i viton	
	Maksymalna temperatura pracy [°C]	200	
	Minimalna temperatura pracy [°C]	-40	
	Rozmiar	do złącza 2"	
	Masa [kg]	0.016	
Uszczelka PTFE/VITON 2.1/2" Indeks: AC-G-250-TV	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie

Dane techniczne			
Typ uszczelki		kopertowa	
Produkt		Katalogowy	
Materiał uszczelnienia		PTFE/viton - mieszanka PTFE i viton	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Rozmiar		do złączy 2.1/2"	
Masa [kg]		0.24	
Uszczelka PTFE/VITON 2.1/2" Indeks: AC-G-250-TVX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 43,80 zł (53,87 zł) +5szt 29,79 zł (36,64 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		kopertowa	
Produkt		Substytut	
Materiał uszczelnienia		PTFE/viton - mieszanka PTFE i viton	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Rozmiar		do złączy 2.1/2"	
Masa [kg]		0.023	
Uszczelka PTFE/VITON 3" Indeks: AC-G-300-TV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 147,65 zł (181,61 zł) +5szt 100,40 zł (123,49 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		kopertowa	
Produkt		Katalogowy	
Materiał uszczelnienia		PTFE/viton - mieszanka PTFE i viton	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Rozmiar		do złączy 3"	
Masa [kg]		0.28	
Uszczelka PTFE/VITON 3" Indeks: AC-G-300-TVX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 40,33 zł (49,61 zł) +5szt 27,42 zł (33,73 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		kopertowa	
Produkt		Substytut	
Materiał uszczelnienia		PTFE/viton - mieszanka PTFE i viton	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Rozmiar		do złączy 3"	
Masa [kg]		0.027	
Uszczelka PTFE/VITON 4" Indeks: AC-G-400-TV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 181,11 zł (222,77 zł) +5szt 123,15 zł (151,47 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		kopertowa	
Produkt		Katalogowy	
Materiał uszczelnienia		PTFE/viton - mieszanka PTFE i viton	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Rozmiar	do złącza 4"		
Masa [kg]	0,44		
Uszczelka PTFE/VITON 5" Indeks: AC-G-500-TV	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ uszczelki	kopertowa		
Produkt	Katalogowy		
Materiał uszczelnienia	PTFE/viton - mieszanka PTFE i viton		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Rozmiar	do złącza 5"		
Masa [kg]	0		
Uszczelka PTFE/VITON 6" Indeks: AC-G-600-TV	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ uszczelki	kopertowa		
Produkt	Katalogowy		
Materiał uszczelnienia	PTFE/viton - mieszanka PTFE i viton		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Rozmiar	do złącza 6"		
Masa [kg]	0		