

Uszczelka metalowo-gumowa DOWTY calowa, stal AISI 316L, viton, typ UDB



Uszczelka metalowo-gumowa DOWTY, calowa, do połączeń wysokociśnieniowych.
Materiał: podkładka - stal AISI 316L, uszczelnienie - viton.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Uszczelka Dowty 1/8", AISI 316L, Viton Indeks: TI-UDB-02-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,50 zł(5,54 zł) +50szt 3,82 zł(4,70 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Rozmiar	1/8"		
Średnica wewnętrzna [mm]	10.37		
Średnica zewnętrzna [mm]	15.88		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.001		
Uwagi	ciśnienie rozrywające 1480 bar		
Uszczelka Dowty 1/4", AISI 316L, Viton Indeks: TI-UDB-04-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,75 zł(5,84 zł) +50szt 4,04 zł(4,97 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Rozmiar	1/4"		
Średnica wewnętrzna [mm]	13.74		
Średnica zewnętrzna [mm]	20.57		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.0026		
Uwagi	ciśnienie rozrywające 1540 bar		
Uszczelka Dowty 3/8", AISI 316L, Viton Indeks: TI-UDB-06-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,43 zł(6,68 zł) +50szt 4,61 zł(5,67 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Rozmiar	3/8"		

Średnica wewnętrzna [mm]		17.28	
Średnica zewnętrzna [mm]		23.8	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.003	
Uwagi		ciśnienie rozrywające 1230 bar	
Uszczelka Dowty 1/2", AISI 316L, Viton Indeks: TI-UDB-08-SS		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 8,26 zł(10,16 zł) +40szt 7,01 zł(8,62 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Rozmiar		1/2"	
Średnica wewnętrzna [mm]		21.54	
Średnica zewnętrzna [mm]		28.58	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.004	
Uwagi		ciśnienie rozrywające 1120 bar	
Uszczelka Dowty 5/8", AISI 316L, Viton Indeks: TI-UDB-10-SS		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 16,91 zł(20,80 zł) +40szt 14,36 zł(17,66 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Rozmiar		5/8"	
Średnica wewnętrzna [mm]		23.49	
Średnica zewnętrzna [mm]		31.75	
Grubość s [mm]		2.5	
Masa [kg]		0.0067	
Uwagi		ciśnienie rozrywające 1240 bar	
Uszczelka Dowty 3/4", AISI 316L, Viton Indeks: TI-UDB-12-SS		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 11,99 zł(14,75 zł) +40szt 10,18 zł(12,52 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Rozmiar		3/4"	
Średnica wewnętrzna [mm]		27.05	
Średnica zewnętrzna [mm]		34.93	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.0054	

Uwagi		ciśnienie rozrywające 1050 bar	
Uszczelka Dowty 1", AISI 316L, Viton Indeks: TI-UDB-16-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 21,90 zł (26,94 zł) +30szt 18,60 zł (22,88 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Rozmiar		1"	
Średnica wewnętrzna [mm]		33.89	
Średnica zewnętrzna [mm]		42.8	
Grubość s [mm]		2.5	
Masa [kg]		0.0096	
Uwagi		ciśnienie rozrywające 780 bar	
Uszczelka Dowty 1.1/4", AISI 316L, Viton Indeks: TI-UDB-20-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 34,81 zł (42,82 zł) +20szt 29,55 zł (36,35 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Rozmiar		1.1/4"	
Średnica wewnętrzna [mm]		42.93	
Średnica zewnętrzna [mm]		52.38	
Grubość s [mm]		2.5	
Masa [kg]		0.0096	
Uwagi		ciśnienie rozrywające 690 bar	
Uszczelka Dowty 1.1/2", AISI 316L, Viton Indeks: TI-UDB-24-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 42,74 zł (52,57 zł) +15szt 36,29 zł (44,64 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Rozmiar		1.1/2"	
Średnica wewnętrzna [mm]		48.44	
Średnica zewnętrzna [mm]		58.6	
Grubość s [mm]		2.5	
Masa [kg]		0.017	
Uwagi		ciśnienie rozrywające 690 bar	
Uszczelka Dowty 2", AISI 316L, Viton Indeks: TI-UDB-32-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 56,05 zł (68,94 zł) +10szt 47,59 zł (58,54 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		metalowo-gumowa	

Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10
Rozmiar	2"
Średnica wewnętrzna [mm]	60.58
Średnica zewnętrzna [mm]	73.03
Grubość s [mm]	2.5
Masa [kg]	0.024
Uwagi	ciśnienie rozrywające 720 bar