



Uszczelka metalowo-gumowa DOWTY metryczna, stal AISI 316L, viton, typ UDM

Uszczelka metalowo-gumowa DOWTY, metryczna, do połączeń wysokociśnieniowych. Materiał: podkładka - stal AISI 316L, uszczelnienie - viton.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Uszczelka Dowty 10 mm, AISI 316L, Viton Indeks: TI-UDM-10-SS	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 7,61 zł(9,36 zł) +50szt 6,47 zł(7,96 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Rozmiar	10 mm		
Średnica wewnętrzna [mm]	10.7		
Średnica zewnętrzna [mm]	16		
Grubość s [mm]	1.5		
Masa [kg]	0.0012		
Uwagi	ciśnienie rozrywające 1350 bar		
Uszczelka Dowty 12 mm, AISI 316L, Viton Indeks: TI-UDM-12-SS	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 5,67 zł(6,97 zł) +50szt 4,81 zł(5,92 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Rozmiar	12 mm		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna [mm]	18		
Grubość s [mm]	1.5		
Masa [kg]	0.002		
Uwagi	ciśnienie rozrywające 1250 bar		
Uszczelka Dowty 14 mm, AISI 316L, Viton Indeks: TI-UDM-14-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,81 zł(9,61 zł) +50szt 6,63 zł(8,15 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Rozmiar	14 mm		

Średnica wewnętrzna [mm]		14.7	
Średnica zewnętrzna [mm]		22	
Grubość s [mm]		1.5	
Masa [kg]		0.0023	
Uwagi		ciśnienie rozrywające 1510 bar	
Uszczelka Dowty 16 mm, AISI 316L, Viton Indeks: TI-UDM-16-SS		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 8,59 zł(10,57 zł) +40szt 7,30 zł(8,98 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Rozmiar		16 mm	
Średnica wewnętrzna [mm]		16.7	
Średnica zewnętrzna [mm]		24	
Grubość s [mm]		1.5	
Masa [kg]		0.002	
Uwagi		ciśnienie rozrywające 1400 bar	
Uszczelka Dowty 18 mm, AISI 316L, Viton Indeks: TI-UDM-18-SS		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 9,11 zł(11,21 zł) +40szt 7,73 zł(9,51 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Rozmiar		18 mm	
Średnica wewnętrzna [mm]		18.7	
Średnica zewnętrzna [mm]		26	
Grubość s [mm]		1.5	
Masa [kg]		0.003	
Uwagi		ciśnienie rozrywające 1275 bar	
Uszczelka Dowty 20 mm, AISI 316L, Viton Indeks: TI-UDM-20-SS		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 12,97 zł(15,95 zł) +40szt 11,01 zł(13,54 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Rozmiar		20 mm	
Średnica wewnętrzna [mm]		20.7	
Średnica zewnętrzna [mm]		28	
Grubość s [mm]		1.5	
Masa [kg]		0.0031	

Uwagi		ciśnienie rozrywające 1150 bar	
Uszczelka Dowty 22 mm, AISI 316L, Viton Indeks: TI-UDM-22-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,92 zł (14,66 zł) +40szt 10,12 zł (12,45 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Rozmiar		22 mm	
Średnica wewnętrzna [mm]		22.7	
Średnica zewnętrzna [mm]		30	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.004	
Uwagi		ciśnienie rozrywające 1100 bar	
Uszczelka Dowty 24 mm, AISI 316L, Viton Indeks: TI-UDM-24-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,78 zł (29,25 zł) +40szt 20,19 zł (24,83 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Rozmiar		24 mm	
Średnica wewnętrzna [mm]		24.7	
Średnica zewnętrzna [mm]		32	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.0042	
Uwagi		ciśnienie rozrywające 1050 bar	
Uszczelka Dowty 26 mm, AISI 316L, Viton Indeks: TI-UDM-26-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,34 zł (26,25 zł) +30szt 18,12 zł (22,29 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Rozmiar		26 mm	
Średnica wewnętrzna [mm]		26.7	
Średnica zewnętrzna [mm]		35	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.0051	
Uwagi		ciśnienie rozrywające 1050 bar	
Uszczelka Dowty 30 mm, AISI 316L, Viton Indeks: TI-UDM-30-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 32,96 zł (40,54 zł) +30szt 27,98 zł (34,42 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		metalowo-gumowa	

Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Rozmiar		30 mm	
Średnica wewnętrzna [mm]		31	
Średnica zewnętrzna [mm]		39	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.0065	
Uwagi		ciśnienie rozrywające 860 bar	
Uszczelka Dowty 36 mm, AISI 316L, Viton Indeks: TI-UDM-36-SS		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 27,59 zł (33,94 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Rozmiar		36 mm	
Średnica wewnętrzna [mm]		36.7	
Średnica zewnętrzna [mm]		46	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.009	
Uwagi		ciśnienie rozrywające 880 bar	
Uszczelka Dowty 42 mm, AISI 316L, Viton Indeks: TI-UDM-42-SS		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 56,73 zł (69,78 zł) +15szt 48,16 zł (59,24 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Rozmiar		42 mm	
Średnica wewnętrzna [mm]		42.7	
Średnica zewnętrzna [mm]		53	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.0166	
Uwagi		ciśnienie rozrywające 940 bar	