



Uszczelka metalowo-gumowa DOWTY metryczna, stal węglowa, NBR, typ UDM

Uszczelka metalowo-gumowa DOWTY, metryczna do połączeń wysokociśnieniowych. Materiał: podkładka - stal węglowa, uszczelnienie - NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Uszczelka Dowty 6 mm Indeks: TI-UDM-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,09 zł(3,80 zł) +50szt 1,93 zł(2,37 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	6 mm		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.7		
Średnica zewnętrzna [mm]	11		
Grubość s [mm]	1		
Masa [kg]	0.001		
Uwagi	ciśnienie rozrywające 1510 bar		
Uszczelka Dowty 8 mm Indeks: TI-UDM-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,41 zł(2,96 zł) +50szt 1,51 zł(1,86 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	8 mm		
Średnica wewnętrzna [mm]	8.7		
Średnica zewnętrzna [mm]	13		
Grubość s [mm]	1		
Masa [kg]	0.001		
Uwagi	ciśnienie rozrywające 1330 bar		
Uszczelka Dowty 10 mm Indeks: TI-UDM-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,24 zł(2,76 zł) +50szt 1,40 zł(1,72 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	10 mm		

Średnica wewnętrzna [mm]		10.7	
Średnica zewnętrzna [mm]		16	
Grubość s [mm]		1.5	
Masa [kg]		0.0011	
Uwagi		ciśnienie rozrywające 1350 bar	
Uszczelka Dowty 12 mm Indeks: TI-UDM-12		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 2,37 zł(2,92 zł) +50szt 1,48 zł(1,82 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		12 mm	
Średnica wewnętrzna [mm]		12.7	
Średnica zewnętrzna [mm]		18	
Grubość s [mm]		1.5	
Masa [kg]		0.0014	
Uwagi		ciśnienie rozrywające 1250 bar	
Uszczelka Dowty 14 mm Indeks: TI-UDM-14		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 2,75 zł(3,38 zł) +50szt 1,72 zł(2,12 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		14 mm	
Średnica wewnętrzna [mm]		14.7	
Średnica zewnętrzna [mm]		22	
Grubość s [mm]		1.5	
Masa [kg]		0.0023	
Uwagi		ciśnienie rozrywające 1510 bar	
Uszczelka Dowty 16 mm Indeks: TI-UDM-16		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 3,01 zł(3,70 zł) +40szt 1,88 zł(2,31 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		16 mm	
Średnica wewnętrzna [mm]		16.7	
Średnica zewnętrzna [mm]		24	
Grubość s [mm]		1.5	
Masa [kg]		0.0025	

Uwagi		ciśnienie rozrywające 1400 bar	
Uszczelka Dowty 18 mm Indeks: TI-UDM-18	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,18 zł(3,91 zł) +40szt 1,98 zł(2,44 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		18 mm	
Średnica wewnętrzna [mm]		18.7	
Średnica zewnętrzna [mm]		26	
Grubość s [mm]		1.5	
Masa [kg]		0.0029	
Uwagi		ciśnienie rozrywające 1275 bar	
Uszczelka Dowty 20 mm Indeks: TI-UDM-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,60 zł(4,43 zł) +40szt 2,25 zł(2,77 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		20 mm	
Średnica wewnętrzna [mm]		20.7	
Średnica zewnętrzna [mm]		28	
Grubość s [mm]		1.5	
Masa [kg]		0.003	
Uwagi		ciśnienie rozrywające 1150 bar	
Uszczelka Dowty 22 mm Indeks: TI-UDM-22	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,78 zł(5,88 zł) +40szt 2,99 zł(3,68 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		22 mm	
Średnica wewnętrzna [mm]		22.7	
Średnica zewnętrzna [mm]		30	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.0056	
Uwagi		ciśnienie rozrywające 1100 bar	
Uszczelka Dowty 24 mm Indeks: TI-UDM-24	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,00 zł(6,15 zł) +40szt 3,12 zł(3,84 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		metalowo-gumowa	

Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		24 mm	
Średnica wewnętrzna [mm]		24.7	
Średnica zewnętrzna [mm]		32	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.0044	
Uwagi		ciśnienie rozrywające 1050 bar	
Uszczelka Dowty 26 mm Indeks: TI-UDM-26		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 6,39 zł(7,86 zł) +30szt 4,00 zł(4,92 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		26 mm	
Średnica wewnętrzna [mm]		26.7	
Średnica zewnętrzna [mm]		35	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.006	
Uwagi		ciśnienie rozrywające 1050 bar	
Uszczelka Dowty 30 mm Indeks: TI-UDM-30		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 7,41 zł(9,11 zł) +30szt 4,63 zł(5,69 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		30 mm	
Średnica wewnętrzna [mm]		31	
Średnica zewnętrzna [mm]		39	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.0068	
Uwagi		ciśnienie rozrywające 860 bar	
Uszczelka Dowty 33 mm Indeks: TI-UDM-33		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 26,41 zł(32,48 zł) +20szt 16,51 zł(20,31 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		33 mm	

Średnica wewnętrzna [mm]	33.7		
Średnica zewnętrzna [mm]	42		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.007		
Uwagi	ciśnienie rozrywające 900 bar		
Uszczelka Dowty 36 mm Indeks: TI-UDM-36	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,79 zł (15,73 zł) +20szt 7,99 zł (9,83 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	36 mm		
Średnica wewnętrzna [mm]	36.7		
Średnica zewnętrzna [mm]	46		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.009		
Uwagi	ciśnienie rozrywające 880 bar		
Uszczelka Dowty 42 mm Indeks: TI-UDM-42	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 28,92 zł (35,57 zł) +15szt 18,07 zł (22,23 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	42 mm		
Średnica wewnętrzna [mm]	42.7		
Średnica zewnętrzna [mm]	53		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0.016		
Uwagi	ciśnienie rozrywające 940 bar		