

Uszczelka nadwymiarowa złącza dźwigniowego FERRARI, SBR/NR, typ F.4



Uszczelka nadwymiarowa, typ F.4, przeznaczona do gniazda złącza FERRARI.
Materiał: guma SBR/NR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Uszczelka nadwymiarowa złącza FERRARI 60 mm, NR/SBR Indeks: OM-F4-060	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9,05 zł(11,13 zł) +5szt 8,04 zł(9,89 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	SBR/NR - mieszanka SBR i NR		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Rozmiar	DN60		
Masa [kg]	0		
Uszczelka nadwymiarowa złącza FERRARI 80 mm (103,5x13,5), NR/SBR Indeks: OM-F4-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 10,81 zł(13,30 zł) +5szt 9,61 zł(11,82 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	SBR/NR - mieszanka SBR i NR		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Rozmiar	DN80		
Średnica zewnętrzna [mm]	103.5		
Grubość s [mm]	13.5		
Masa [kg]	0		
Uszczelka nadwymiarowa złącza FERRARI 100 mm (121,5x13,2), NR/SBR Indeks: OM-F4-100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,67 zł(15,58 zł) +5szt 11,26 zł(13,85 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	SBR/NR - mieszanka SBR i NR		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Rozmiar	DN100		
Średnica zewnętrzna [mm]	121.5		
Grubość s [mm]	13.2		
Masa [kg]	0.072		

Uszczelka nadwymiarowa złącza FERRARI 120 mm (138,5x16,3), NR/SBR Indeks: OM-F4-120	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 17,48 zł (21,50 zł) +5szt 15,54 zł (19,11 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	SBR/NR - mieszanka SBR i NR		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Rozmiar	DN120		
Średnica zewnętrzna [mm]	138.5		
Grubość s [mm]	16.3		
Masa [kg]	0.17		
Uszczelka nadwymiarowa złącza FERRARI 150 mm (171x17,5), NR/SBR Indeks: OM-F4-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,38 zł (26,30 zł) +5szt 19,01 zł (23,38 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	SBR/NR - mieszanka SBR i NR		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Rozmiar	DN150		
Średnica zewnętrzna [mm]	171		
Grubość s [mm]	17.5		
Masa [kg]	0.25		