

## Uszczelka o-ring do kołnierzy SAE, FPM



Uszczelka o-ring do kołnierzy SAE. Materiał: viton (FPM80).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Uszczelka o-ring 47,22x3,53 mm, FPM80</b> Indeks: TI-USK110-24V	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 15,42 zł (18,97 zł) +100szt 9,91 zł (12,19 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Rozmiar	kołnierz 1.1/2"		
Średnica wewnętrzna [mm]	47.22		
Grubość s [mm]	3.53		
Masa [kg]	0.003		
<b>Uszczelka o-ring 56,74x3,53 mm, FPM80</b> Indeks: TI-USK110-32V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 20,20 zł (24,85 zł) +100szt 12,98 zł (15,97 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Rozmiar	kołnierz 2"		
Średnica wewnętrzna [mm]	56.75		
Grubość s [mm]	3.53		
Masa [kg]	0.004		
<b>Uszczelka o-ring 69,44x3,53 mm, FPM80</b> Indeks: TI-USK110-40V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,16 zł (29,72 zł) +100szt 15,53 zł (19,10 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Rozmiar	kołnierz 2.1/2"		
Średnica wewnętrzna [mm]	69.44		
Grubość s [mm]	3.53		
Masa [kg]	0.005		

<b>Uszczelka o-ring 85,32x3,53 mm, FPM80</b> Indeks: TI-USK110-48V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 47,78 zł (58,77 zł) +100szt 30,72 zł (37,79 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Rozmiar	kołnierz 3"		
Średnica wewnętrzna [mm]	85.32		
Grubość s [mm]	3.53		
Masa [kg]	0.004		