

Uszczelka o-ring do kołnierzy SAE, NBR



Uszczelka o-ring do kołnierzy SAE. Materiał: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Uszczelka o-ring 18,64x3,53 mm, NBR90 Indeks: TI-USK110-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,54 zł(1,89 zł) +100szt 0,99 zł(1,22 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	kołnierz 1/2"		
Średnica wewnętrzna [mm]	18.64		
Grubość s [mm]	3.53		
Masa [kg]	0.001		
Uszczelka o-ring 24,99x3,53 mm, NBR90 Indeks: TI-USK110-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,98 zł(2,44 zł) +100szt 1,28 zł(1,57 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	kołnierz 3/4"		
Średnica wewnętrzna [mm]	24.99		
Grubość s [mm]	3.53		
Masa [kg]	0.002		
Uszczelka o-ring 32,92x3,53 mm, NBR90 Indeks: TI-USK110-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,98 zł(2,44 zł) +100szt 1,28 zł(1,57 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	kołnierz 1"		
Średnica wewnętrzna [mm]	32.92		
Grubość s [mm]	3.53		
Masa [kg]	0.002		

Uszczelka o-ring 37,69x3,53 mm, NBR90 Indeks: TI-USK110-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,52 zł(3,10 zł) +100szt 1,62 zł(1,99 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	kołnierz 1.1/4"		
Średnica wewnętrzna [mm]	37.69		
Grubość s [mm]	3.53		
Masa [kg]	0.002		
Uszczelka o-ring 47,22x3,53 mm, NBR90 Indeks: TI-USK110-24	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,61 zł(3,21 zł) +100szt 1,68 zł(2,07 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	kołnierz 1.1/2"		
Średnica wewnętrzna [mm]	47.22		
Grubość s [mm]	3.53		
Masa [kg]	0.003		
Uszczelka o-ring 56,74x3,53 mm, NBR90 Indeks: TI-USK110-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,61 zł(4,44 zł) +100szt 2,32 zł(2,85 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	kołnierz 2"		
Średnica wewnętrzna [mm]	56.75		
Grubość s [mm]	3.53		
Masa [kg]	0.003		
Uszczelka o-ring 69,44x3,53 mm (2.1/2"), NBR90 Indeks: TI-USK110-40	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,41 zł(6,65 zł) +100szt 3,48 zł(4,28 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	kołnierz 2.1/2"		
Średnica wewnętrzna [mm]	69.44		
Grubość s [mm]	3.53		

Masa [kg]		0.003	
Uszczelka o-ring 85,32x3,53 mm (3"), NBR90 Indeks: TI-USK110-48	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,21 zł(8,87 zł) +100szt 4,64 zł(5,71 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		kołnierz 3"	
Średnica wewnętrzna [mm]		85.32	
Grubość s [mm]		3.53	
Masa [kg]		0.004	
Uszczelka o-ring 98,02x3,53 mm (3.1/2"), NBR90 Indeks: TI-USK110-56	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,00 zł (1,23 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		kołnierz 3.1/2"	
Średnica wewnętrzna [mm]		98.02	
Grubość s [mm]		3.53	
Masa [kg]		0.004	
Uszczelka o-ring 110,72x3,53 mm (4"), NBR90 Indeks: TI-USK110-64	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,40 zł(7,87 zł) +100szt 4,12 zł(5,07 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		kołnierz 4"	
Średnica wewnętrzna [mm]		110.72	
Grubość s [mm]		3.53	
Masa [kg]		0.004	