

Uszczelka o-ring, FPM (viton)



Uszczelka o przekroju kołowym (o-ring) do ogólnego zastosowania. Materiał: Viton, twardość 80 wg Shore'a.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
O-ring 6,07x1,78 FPM80 Indeks: TI-UO-006,07X1,78-V80	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,03 zł(1,27 zł) +100szt 0,58 zł(0,71 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-23		
Średnica wewnętrzna [mm]	6,07		
Średnica zewnętrzna [mm]	9,63		
Grubość s [mm]	1,78		
Masa [kg]	0,0001		
O-ring 7,5x1,5 FPM80 Indeks: TI-UO-007,5X1,5-V80	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,55 zł(1,91 zł) +100szt 0,87 zł(1,07 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-23		
Średnica wewnętrzna [mm]	7,5		
Średnica zewnętrzna [mm]	10,5		
Grubość s [mm]	1,5		
Masa [kg]	0,0001		
O-ring 9x2 FPM80 Indeks: TI-UO-009X2-V80	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,34 zł(1,65 zł) +100szt 0,75 zł(0,92 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-23		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		
Średnica zewnętrzna [mm]	13		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0,0002		

O-ring 10,78x2,62 FPM80 Indeks: TI-UO-010,78X2,62-V80	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,02 zł(4,94 zł) +100szt 2,26 zł(2,78 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-23		
Średnica wewnętrzna [mm]	10.78		
Średnica zewnętrzna [mm]	16.02		
Grubość s [mm]	2.62		
Masa [kg]	0.0004		
O-ring 10,82x1,78 FPM80 Indeks: TI-UO-010,82X1,78-V80	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,24 zł(1,53 zł) +100szt 0,70 zł(0,86 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-23		
Średnica wewnętrzna [mm]	10.82		
Średnica zewnętrzna [mm]	14.38		
Grubość s [mm]	1.78		
Masa [kg]	0.0002		
O-ring 12,42x1,78 FPM80 Indeks: TI-UO-012,42X1,78-V80	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,56 zł (0,69 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-23		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.42		
Średnica zewnętrzna [mm]	15.98		
Grubość s [mm]	1.78		
Masa [kg]	0.0001		
O-ring 12x3 FPM80 Indeks: TI-UO-012X3-V80	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,09 zł (2,57 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-23		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Średnica zewnętrzna [mm]	18		
Grubość s [mm]	3		

Masa [kg]		0.0006	
O-ring 13,95x2,62 FPM80 Indeks: TI-UO-013,95X2,62-V80	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,84 zł(5,95 zł) +100szt 2,72 zł(3,35 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-23	
Średnica wewnętrzna [mm]		13.95	
Średnica zewnętrzna [mm]		19.19	
Grubość s [mm]		2.62	
Masa [kg]		0.0005	
O-ring 14x2,5 FPM80 Indeks: TI-UO-014X2,5-V80	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,50 zł(4,31 zł) +100szt 1,97 zł(2,42 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-23	
Średnica wewnętrzna [mm]		14	
Średnica zewnętrzna [mm]		19	
Grubość s [mm]		2.5	
Masa [kg]		0.0005	
O-ring 15,3x2,4 FPM80 Indeks: TI-UO-015,3X2,4-V80	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,21 zł(8,87 zł) +100szt 4,06 zł(4,99 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-23	
Średnica wewnętrzna [mm]		15.3	
Średnica zewnętrzna [mm]		20.1	
Grubość s [mm]		2.4	
Masa [kg]		0.0005	
O-ring 16x2,5 FPM80 Indeks: TI-UO-016X2,5-V80	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,61 zł(4,44 zł) +100szt 2,03 zł(2,50 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-23	
Średnica wewnętrzna [mm]		16	
Średnica zewnętrzna [mm]		21	
Grubość s [mm]		2.5	

Masa [kg]		0.0005	
O-ring 17,1x1,6 FPM80 Indeks: TI-UO-017,1X1,6-V80	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,85 zł (2,28 zł) +100szt 1,04 zł (1,28 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-23	
Średnica wewnętrzna [mm]		17.1	
Średnica zewnętrzna [mm]		20.3	
Grubość s [mm]		1.6	
Masa [kg]		0.0002	
O-ring 22x1,6 FPM80 Indeks: TI-UO-022X1,6-V80	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,50 zł (0,62 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-23	
Średnica wewnętrzna [mm]		22	
Średnica zewnętrzna [mm]		25.2	
Grubość s [mm]		1.6	
Masa [kg]		0.0003	
O-ring 22x3,5 FPM80 Indeks: TI-UO-022X3,5-V80	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,56 zł (19,14 zł) +100szt 8,75 zł (10,76 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-23	
Średnica wewnętrzna [mm]		22	
Średnica zewnętrzna [mm]		29	
Grubość s [mm]		3.5	
Masa [kg]		0.0014	
O-ring 23x3,5 FPM80 Indeks: TI-UO-023X3,5-V80	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 10,92 zł (13,43 zł) +100szt 6,14 zł (7,55 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-23	
Średnica wewnętrzna [mm]		23	
Średnica zewnętrzna [mm]		30	
Grubość s [mm]		3.5	

Masa [kg]		0.0015	
O-ring 25x2,5 FPM80 Indeks: TI-UO-025X2,5-V80	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,67 zł(6,97 zł) +100szt 3,19 zł(3,92 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-23	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Średnica zewnętrzna [mm]		30	
Grubość s [mm]		2.5	
Masa [kg]		0.0008	
O-ring 46x4 FPM80 Indeks: TI-UO-046X4-V80	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,11 zł(29,66 zł) +100szt 13,56 zł(16,68 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-23	
Średnica wewnętrzna [mm]		46	
Średnica zewnętrzna [mm]		54	
Grubość s [mm]		4	
Masa [kg]		0.0037	
O-ring 86x2,5 FPM80 Indeks: TI-UO-086X2,5-V80	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 25,04 zł(30,80 zł) +100szt 14,08 zł(17,32 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-23	
Średnica wewnętrzna [mm]		86	
Średnica zewnętrzna [mm]		91	
Grubość s [mm]		2.5	
Masa [kg]		0.0017	