

Uszczelka o-ring, FPM (viton)



Uszczelka o przekroju kołowym (o-ring) do ogólnego zastosowania. Materiał: Viton, twardość 80 wg Shore'a.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
O-ring 6,07x1,78 FPM80 Indeks: TI-U0-006,07X1,78-V80	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,03 zł (1,27 zł) +100szt 0,58 zł (0,71 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	FPM(FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-23		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.07		
Średnica zewnętrzna [mm]	9.63		
Grubość s [mm]	1.78		
Masa [kg]	0.0001		
O-ring 7,5x1,5 FPM80 Indeks: TI-U0-007,5X1,5-V80	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,55 zł (1,91 zł) +100szt 0,87 zł (1,07 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	FPM(FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-23		
Średnica wewnętrzna [mm]	7.5		
Średnica zewnętrzna [mm]	10.5		
Grubość s [mm]	1.5		
Masa [kg]	0.0001		
O-ring 9x2 FPM80 Indeks: TI-U0-009X2-V80	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,34 zł (1,65 zł) +100szt 0,75 zł (0,92 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	FPM(FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-23		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		
Średnica zewnętrzna [mm]	13		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.0002		

O-ring 10,78x2,62 FPM80 Indeks: TI-UO-010,78X2,62-V80	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,02 zł (4,94 zł) +100szt 2,26 zł (2,78 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	FPM(FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-23		
Średnica wewnętrzna [mm]	10.78		
Średnica zewnętrzna [mm]	16.02		
Grubość s [mm]	2.62		
Masa [kg]	0.0004		
O-ring 10,82x1,78 FPM80 Indeks: TI-UO-010,82X1,78-V80	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,24 zł (1,53 zł) +100szt 0,70 zł (0,86 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	FPM(FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-23		
Średnica wewnętrzna [mm]	10.82		
Średnica zewnętrzna [mm]	14.38		
Grubość s [mm]	1.78		
Masa [kg]	0.0002		
O-ring 12,42x1,78 FPM80 Indeks: TI-UO-012,42X1,78-V80	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,16 zł (0,20 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	FPM(FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-23		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.42		
Średnica zewnętrzna [mm]	15.98		
Grubość s [mm]	1.78		
Masa [kg]	0.0001		
O-ring 12x3 FPM80 Indeks: TI-UO-012X3-V80	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,98 zł (2,44 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	FPM(FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-23		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Średnica zewnętrzna [mm]	18		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0.0006		

O-ring 13,95x2,62 FPM80 Indeks: TI-U0-013,95X2,62-V80	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,84 zł (5,95 zł) +100szt 2,72 zł (3,35 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	FPM(FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-23		
Średnica wewnętrzna [mm]	13.95		
Średnica zewnętrzna [mm]	19.19		
Grubość s [mm]	2.62		
Masa [kg]	0.0005		
O-ring 14x2,5 FPM80 Indeks: TI-U0-014X2,5-V80	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,50 zł (4,31 zł) +100szt 1,97 zł (2,42 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	FPM(FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-23		
Średnica wewnętrzna [mm]	14		
Średnica zewnętrzna [mm]	19		
Grubość s [mm]	2.5		
Masa [kg]	0.0005		
O-ring 15,3x2,4 FPM80 Indeks: TI-U0-015,3X2,4-V80	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,21 zł (8,87 zł) +100szt 4,06 zł (4,99 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	FPM(FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-23		
Średnica wewnętrzna [mm]	15.3		
Średnica zewnętrzna [mm]	20.1		
Grubość s [mm]	2.4		
Masa [kg]	0.0005		
O-ring 16x2,5 FPM80 Indeks: TI-U0-016X2,5-V80	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,61 zł (4,44 zł) +100szt 2,03 zł (2,50 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	FPM(FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-23		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna [mm]	21		
Grubość s [mm]	2.5		
Masa [kg]	0.0005		

O-ring 17,1x1,6 FPM80 Indeks: TI-UO-017,1X1,6-V80	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,85 zł (2,28 zł) +100szt 1,04 zł (1,28 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	FPM(FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-23		
Średnica wewnętrzna [mm]	17.1		
Średnica zewnętrzna [mm]	20.3		
Grubość s [mm]	1.6		
Masa [kg]	0.0002		
O-ring 22x1,6 FPM80 Indeks: TI-UO-022X1,6-V80	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,50 zł (0,62 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	FPM(FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-23		
Średnica wewnętrzna [mm]	22		
Średnica zewnętrzna [mm]	25.2		
Grubość s [mm]	1.6		
Masa [kg]	0.0003		
O-ring 22x3,5 FPM80 Indeks: TI-UO-022X3,5-V80	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,56 zł (19,14 zł) +100szt 8,75 zł (10,76 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	FPM(FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-23		
Średnica wewnętrzna [mm]	22		
Średnica zewnętrzna [mm]	29		
Grubość s [mm]	3.5		
Masa [kg]	0.0014		
O-ring 23x3,5 FPM80 Indeks: TI-UO-023X3,5-V80	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 10,92 zł (13,43 zł) +100szt 6,14 zł (7,55 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	FPM(FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-23		
Średnica wewnętrzna [mm]	23		
Średnica zewnętrzna [mm]	30		
Grubość s [mm]	3.5		
Masa [kg]	0.0015		

O-ring 25x2,5 FPM80 Indeks: TI-UO-025X2,5-V80	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,67 zł (6,97 zł) +100szt 3,19 zł (3,92 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	FPM(FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-23		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna [mm]	30		
Grubość s [mm]	2.5		
Masa [kg]	0.0008		
O-ring 46x4 FPM80 Indeks: TI-UO-046X4-V80	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,11 zł (29,66 zł) +100szt 13,56 zł (16,68 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	FPM(FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-23		
Średnica wewnętrzna [mm]	46		
Średnica zewnętrzna [mm]	54		
Grubość s [mm]	4		
Masa [kg]	0.0037		
O-ring 86x2,5 FPM80 Indeks: TI-UO-086X2,5-V80	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 25,04 zł (30,80 zł) +100szt 14,08 zł (17,32 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	FPM(FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-23		
Średnica wewnętrzna [mm]	86		
Średnica zewnętrzna [mm]	91		
Grubość s [mm]	2.5		
Masa [kg]	0.0017		