

Uszczelka o-ring (zakres 2,9x1,78 ÷ 17,3x2,4), NBR70



Uszczelka o przekroju kołowym (o-ring) do ogólnego zastosowania (zakres 2,9x1,78 ÷ 17,3x2,4). Materiał: NBR, twardość 70 wg Shore'a.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
O-ring 2,9x1,78 NBR70 Indeks: TI-UO-002,9X1,78-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,21 zł(0,26 zł) +100szt 0,12 zł(0,15 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Średnica wewnętrzna [mm]	2.9		
Średnica zewnętrzna [mm]	6.46		
Grubość s [mm]	1.78		
Masa [kg]	0.0001		
O-ring 3x1 NBR70 Indeks: TI-UO-003X1-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,10 zł (0,12 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3		
Średnica zewnętrzna [mm]	5		
Grubość s [mm]	1		
Masa [kg]	0.0001		
O-ring 3x1,5 NBR70 Indeks: TI-UO-003X1,5-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,21 zł(0,26 zł) +100szt 0,12 zł(0,15 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3		
Średnica zewnętrzna [mm]	6		
Grubość s [mm]	1.5		

Masa [kg]		0.0001	
O-ring 3x2 NBR70 Indeks: TI-UO-003X2-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,10 zł (0,12 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Średnica wewnętrzna [mm]		3	
Średnica zewnętrzna [mm]		7	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.0001	
O-ring 3,3x2,4 NBR70 Indeks: TI-UO-003,3X2,4-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,14 zł (0,17 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		3	
Średnica wewnętrzna [mm]		3.3	
Średnica zewnętrzna [mm]		8.1	
Grubość s [mm]		2.4	
Masa [kg]		0.0001	
O-ring 3,68x1,78 NBR70 Indeks: TI-UO-003,68X1,78-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,21 zł(0,26 zł) +100szt 0,12 zł(0,15 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		3	
Średnica wewnętrzna [mm]		3.68	
Średnica zewnętrzna [mm]		7.25	
Grubość s [mm]		1.78	
Masa [kg]		0.0001	
O-ring 4x1 NBR70 Indeks: TI-UO-004X1-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,10 zł (0,12 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		4	

Średnica wewnętrzna [mm]		4	
Średnica zewnętrzna [mm]		6	
Grubość s [mm]		1	
Masa [kg]		0.0001	
O-ring 4x1,5 NBR70 Indeks: TI-UO-004X1,5-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,31 zł(0,38 zł) +100szt 0,17 zł(0,21 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		4	
Średnica wewnętrzna [mm]		4	
Średnica zewnętrzna [mm]		7	
Grubość s [mm]		1.5	
Masa [kg]		0.0001	
O-ring 4x2 NBR70 Indeks: TI-UO-004X2-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,18 zł (0,22 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		4	
Średnica wewnętrzna [mm]		4	
Średnica zewnętrzna [mm]		8	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.0001	
O-ring 4,48x1,78 NBR70 Indeks: TI-UO-004,48X1,78-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,10 zł (0,12 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		4	
Średnica wewnętrzna [mm]		4.48	
Średnica zewnętrzna [mm]		8.4	
Grubość s [mm]		1.78	
Masa [kg]		0.0001	
O-ring 5x1 NBR70 Indeks: TI-UO-005X1-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,21 zł(0,26 zł) +100szt 0,12 zł(0,15 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	

Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		5	
Średnica wewnętrzna [mm]		5	
Średnica zewnętrzna [mm]		7	
Grubość s [mm]		1	
Masa [kg]		0.0001	
O-ring 5x1,5 NBR70 Indeks: TI-UO-005X1,5-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,31 zł(0,38 zł) +100szt 0,17 zł(0,21 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		5	
Średnica wewnętrzna [mm]		5	
Średnica zewnętrzna [mm]		8	
Grubość s [mm]		1.5	
Masa [kg]		0.0001	
O-ring 5x2 NBR70 Indeks: TI-UO-005X2-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,21 zł(0,26 zł) +100szt 0,12 zł(0,15 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		5	
Średnica wewnętrzna [mm]		5	
Średnica zewnętrzna [mm]		9	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.0001	
O-ring 5x2,5 NBR70 Indeks: TI-UO-005X2,5-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,14 zł (0,17 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		5	
Średnica wewnętrzna [mm]		5	
Średnica zewnętrzna [mm]		10	
Grubość s [mm]		2.5	

Masa [kg]		0.0001	
O-ring 5x3 NBR70 Indeks: TI-UO-005X3-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,14 zł (0,17 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		5	
Średnica wewnętrzna [mm]		5	
Średnica zewnętrzna [mm]		11	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.0002	
O-ring 5,28x1,78 NBR70 Indeks: TI-UO-005,28X1,78-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,10 zł (0,12 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		5	
Średnica wewnętrzna [mm]		5.28	
Średnica zewnętrzna [mm]		8.84	
Grubość s [mm]		1.78	
Masa [kg]		0.0001	
O-ring 6x1 NBR70 Indeks: TI-UO-006X1-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,21 zł(0,26 zł) +100szt 0,12 zł(0,15 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		6	
Średnica wewnętrzna [mm]		6	
Średnica zewnętrzna [mm]		8	
Grubość s [mm]		1	
Masa [kg]		0.0001	
O-ring 6x1,5 NBR70 Indeks: TI-UO-006X1,5-N70	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 0,21 zł(0,26 zł) +100szt 0,12 zł(0,15 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	

Rozmiar	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna [mm]	9		
Grubość s [mm]	1.5		
Masa [kg]	0.0001		
O-ring 6x2 NBR70 Indeks: TI-UO-006X2-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,21 zł(0,26 zł) +100szt 0,12 zł(0,15 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna [mm]	10		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.0001		
O-ring 6x2,5 NBR70 Indeks: TI-UO-006X2,5-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,31 zł(0,38 zł) +100szt 0,17 zł(0,21 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna [mm]	11		
Grubość s [mm]	2.5		
Masa [kg]	0.0002		
O-ring 6x3 NBR70 Indeks: TI-UO-006X3-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,14 zł(0,17 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna [mm]	12		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0.0003		
O-ring 6x4 NBR70 Indeks: TI-UO-006X4-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,62 zł(0,76 zł) +100szt 0,35 zł(0,43 zł)
Dane techniczne			

Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		6	
Średnica wewnętrzna [mm]		6	
Średnica zewnętrzna [mm]		14	
Grubość s [mm]		4	
Masa [kg]		0.0005	
O-ring 6,07x1,78 NBR70 Indeks: TI-UO-006,07X1,78-N70		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 0,21 zł(0,26 zł) +100szt 0,12 zł(0,15 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		6	
Średnica wewnętrzna [mm]		6.07	
Średnica zewnętrzna [mm]		9.63	
Grubość s [mm]		1.78	
Masa [kg]		0.0001	
O-ring 6,3x2,4 NBR70 Indeks: TI-UO-006,3X2,4-N70		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 0,41 zł(0,50 zł) +100szt 0,23 zł(0,28 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		6	
Średnica wewnętrzna [mm]		6.3	
Średnica zewnętrzna [mm]		11.1	
Grubość s [mm]		2.4	
Masa [kg]		0.0002	
O-ring 7x1 NBR70 Indeks: TI-UO-007X1-N70		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 0,31 zł(0,38 zł) +100szt 0,17 zł(0,21 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		7	
Średnica wewnętrzna [mm]		7	
Średnica zewnętrzna [mm]		9	

Grubość s [mm]		1	
Masa [kg]		0.0001	
O-ring 7x1,5 NBR70 Indeks: TI-UO-007X1,5-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,14 zł (0,17 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		7	
Średnica wewnętrzna [mm]		7	
Średnica zewnętrzna [mm]		10	
Grubość s [mm]		1.5	
Masa [kg]		0.0001	
O-ring 7x2 NBR70 Indeks: TI-UO-007X2-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,31 zł (0,38 zł) +100szt 0,17 zł (0,21 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		7	
Średnica wewnętrzna [mm]		7	
Średnica zewnętrzna [mm]		11	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.0001	
O-ring 7,3x2,4 NBR70 Indeks: TI-UO-007,3X2,4-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,31 zł (0,38 zł) +100szt 0,17 zł (0,21 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		7	
Średnica wewnętrzna [mm]		7.3	
Średnica zewnętrzna [mm]		12.1	
Grubość s [mm]		2.4	
Masa [kg]		0.0002	
O-ring 7,66x1,78 NBR70 Indeks: TI-UO-007,66X1,78-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,21 zł (0,26 zł) +100szt 0,12 zł (0,15 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	

Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		7	
Średnica wewnętrzna [mm]		7.66	
Średnica zewnętrzna [mm]		11.22	
Grubość s [mm]		1.78	
Masa [kg]		0.0001	
O-ring 8x1 NBR70 Indeks: TI-UO-008X1-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,14 zł (0,17 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Średnica zewnętrzna [mm]		10	
Grubość s [mm]		1	
Masa [kg]		0.0001	
O-ring 8x1,8 NBR70 Indeks: TI-UO-008X1,8-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,31 zł(0,38 zł) +100szt 0,17 zł(0,21 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Średnica zewnętrzna [mm]		11.6	
Grubość s [mm]		1.8	
Masa [kg]		0.0001	
O-ring 8x2 NBR70 Indeks: TI-UO-008X2-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,31 zł(0,38 zł) +100szt 0,17 zł(0,21 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Średnica zewnętrzna [mm]		12	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.0001	
O-ring 8x2,2 NBR70 Indeks: TI-UO-0082,2-N70	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie

Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna [mm]	12.4		
Grubość s [mm]	2.2		
Masa [kg]	0.0001		
O-ring 8,3x2,4 NBR70 Indeks: TI-UO-008,3X2,4-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,31 zł(0,38 zł) +100szt 0,17 zł(0,21 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8.3		
Średnica zewnętrzna [mm]	13.1		
Grubość s [mm]	2.4		
Masa [kg]	0.0002		
O-ring 9x1,5 NBR70 Indeks: TI-UO-009X1,5-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,21 zł(0,26 zł) +100szt 0,12 zł(0,15 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	9		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		
Średnica zewnętrzna [mm]	12		
Grubość s [mm]	1.5		
Masa [kg]	0.0001		
O-ring 9x1,8 NBR70 Indeks: TI-UO-009X1,8-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,14 zł(0,17 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	9		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		

Średnica zewnętrzna [mm]		12.6	
Grubość s [mm]		1.8	
Masa [kg]		0.0001	
O-ring 9x2 NBR70 Indeks: TI-UO-009X2-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,31 zł(0,38 zł) +100szt 0,17 zł(0,21 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		9	
Średnica wewnętrzna [mm]		9	
Średnica zewnętrzna [mm]		13	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.0001	
O-ring 9x2,5 NBR70 Indeks: TI-UO-009X2,5-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,14 zł (0,17 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		9	
Średnica wewnętrzna [mm]		9	
Średnica zewnętrzna [mm]		14	
Grubość s [mm]		2.5	
Masa [kg]		0.0002	
O-ring 9x3 NBR70 Indeks: TI-UO-009X3-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,24 zł (0,30 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		9	
Średnica wewnętrzna [mm]		9	
Średnica zewnętrzna [mm]		15	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.0003	
O-ring 9,19x2,62 NBR70 Indeks: TI-UO-009,19X2,62-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,41 zł(0,50 zł) +100szt 0,23 zł(0,28 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	9		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.19		
Średnica zewnętrzna [mm]	14.43		
Grubość s [mm]	2.62		
Masa [kg]	0.0003		
O-ring 9,25x1,78 NBR70 Indeks: TI-UO-009,25X1,78-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,31 zł(0,38 zł) +100szt 0,17 zł(0,21 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	9		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.25		
Średnica zewnętrzna [mm]	12.81		
Grubość s [mm]	1.78		
Masa [kg]	0.0001		
O-ring 9,3x2,4 NBR70 Indeks: TI-UO-009,3X2,4-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,31 zł(0,38 zł) +100szt 0,17 zł(0,21 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	9		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.3		
Średnica zewnętrzna [mm]	14.1		
Grubość s [mm]	2.4		
Masa [kg]	0.0002		
O-ring 10x1 NBR70 Indeks: TI-UO-010X1-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,31 zł(0,38 zł) +100szt 0,17 zł(0,21 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna [mm]	12		
Grubość s [mm]	1		
Masa [kg]	0.0001		

O-ring 10x1,5 NBR70 Indeks: TI-UO-010X1,5-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,31 zł(0,38 zł) +100szt 0,17 zł(0,21 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna [mm]	13		
Grubość s [mm]	1.5		
Masa [kg]	0.0001		
O-ring 10x1,8 NBR70 Indeks: TI-UO-010X1,8-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,14 zł(0,17 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna [mm]	12.6		
Grubość s [mm]	1.8		
Masa [kg]	0.0001		
O-ring 10x2 NBR70 Indeks: TI-UO-010X2-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,31 zł(0,38 zł) +100szt 0,17 zł(0,21 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna [mm]	14		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.001		
O-ring 10x2,2 NBR70 Indeks: TI-UO-010X2,2-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,41 zł(0,50 zł) +100szt 0,23 zł(0,28 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	10		

Średnica wewnętrzna [mm]		10	
Średnica zewnętrzna [mm]		14.4	
Grubość s [mm]		2.2	
Masa [kg]		0.0002	
O-ring 10x2,5 NBR70 Indeks: TI-UO-010X2,5-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,31 zł(0,38 zł) +100szt 0,17 zł(0,21 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		10	
Średnica zewnętrzna [mm]		15	
Grubość s [mm]		2.5	
Masa [kg]		0.0002	
O-ring 10x3 NBR70 Indeks: TI-UO-010X3-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,41 zł(0,50 zł) +100szt 0,23 zł(0,28 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		10	
Średnica zewnętrzna [mm]		16	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.0004	
O-ring 10x3,5 NBR70 Indeks: TI-UO-010X3,5-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,72 zł(0,89 zł) +100szt 0,41 zł(0,50 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		10	
Średnica zewnętrzna [mm]		17	
Grubość s [mm]		3.5	
Masa [kg]		0.0005	
O-ring 10x4 NBR70 Indeks: TI-UO-010X4-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,62 zł(0,76 zł) +100szt 0,35 zł(0,43 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	

Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		10	
Średnica zewnętrzna [mm]		18	
Grubość s [mm]		4	
Masa [kg]		0.0007	
O-ring 10,3x2,4 NBR70 Indeks: TI-UO-010,3X2,4-N70		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 0,31 zł(0,38 zł) +100szt 0,17 zł(0,21 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		10.3	
Średnica zewnętrzna [mm]		15.1	
Grubość s [mm]		2.4	
Masa [kg]		0.0002	
O-ring 10,78x2,62 NBR70 Indeks: TI-UO-010,78X2,62-N70		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 0,18 zł (0,22 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		11	
Średnica wewnętrzna [mm]		10.78	
Średnica zewnętrzna [mm]		16.02	
Grubość s [mm]		2.62	
Masa [kg]		0.0003	
O-ring 11x1,5 NBR70 Indeks: TI-UO-011X1,5-N70		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 0,12 zł (0,15 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		11	
Średnica wewnętrzna [mm]		11	
Średnica zewnętrzna [mm]		14	
Grubość s [mm]		1.5	

Masa [kg]		0.0001	
O-ring 11x2 NBR70 Indeks: TI-UO-011X2-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,41 zł(0,50 zł) +100szt 0,23 zł(0,28 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		11	
Średnica wewnętrzna [mm]		11	
Średnica zewnętrzna [mm]		15	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.0002	
O-ring 11x2,5 NBR70 Indeks: TI-UO-011X2,5-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,31 zł(0,38 zł) +100szt 0,17 zł(0,21 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		11	
Średnica wewnętrzna [mm]		11	
Średnica zewnętrzna [mm]		16	
Grubość s [mm]		2.5	
Masa [kg]		0.001	
O-ring 11x3,5 NBR70 Indeks: TI-UO-011X3,5-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,52 zł(0,64 zł) +100szt 0,29 zł(0,36 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		11	
Średnica wewnętrzna [mm]		11	
Średnica zewnętrzna [mm]		18	
Grubość s [mm]		3.5	
Masa [kg]		0.0005	
O-ring 11x3 NBR70 Indeks: TI-UO-011X3-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,41 zł(0,50 zł) +100szt 0,23 zł(0,28 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	

Rozmiar	11		
Średnica wewnętrzna [mm]	11		
Średnica zewnętrzna [mm]	17		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0.0004		
O-ring 11x4 NBR70 Indeks: TI-UO-011X4-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,72 zł(0,89 zł) +100szt 0,41 zł(0,50 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	11		
Średnica wewnętrzna [mm]	11		
Średnica zewnętrzna [mm]	19		
Grubość s [mm]	4		
Masa [kg]	0.0007		
O-ring 11,3x2,4 NBR70 Indeks: TI-UO-011,3X2,4-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,31 zł(0,38 zł) +100szt 0,17 zł(0,21 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	11		
Średnica wewnętrzna [mm]	11.3		
Średnica zewnętrzna [mm]	16.1		
Grubość s [mm]	2.4		
Masa [kg]	0.0002		
O-ring 12x1,5 NBR70 Indeks: TI-UO-012X1,5-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,31 zł(0,38 zł) +100szt 0,17 zł(0,21 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Średnica zewnętrzna [mm]	15		
Grubość s [mm]	1.5		
Masa [kg]	0.0001		
O-ring 12x1,8 NBR70 Indeks: TI-UO-012X1,8-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,18 zł(0,22 zł)
Dane techniczne			

Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		12	
Średnica zewnętrzna [mm]		15.6	
Grubość s [mm]		1.8	
Masa [kg]		0.0001	
O-ring 12x2,5 NBR70 Indeks: TI-UO-012X2,5-N70		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 0,41 zł(0,50 zł) +100szt 0,23 zł(0,28 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		12	
Średnica zewnętrzna [mm]		17	
Grubość s [mm]		2.5	
Masa [kg]		0.0003	
O-ring 12x2 NBR70 Indeks: TI-UO-012X2-N70		W magazynie	Wysyłka w 24h +1szt 0,31 zł(0,38 zł) +100szt 0,17 zł(0,21 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		12	
Średnica zewnętrzna [mm]		16	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.0002	
O-ring 12x3 NBR70 Indeks: TI-UO-012X3-N70		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 0,52 zł(0,64 zł) +100szt 0,29 zł(0,36 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		12	
Średnica zewnętrzna [mm]		18	

Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.0004	
O-ring 12x3,5 NBR70 Indeks: TI-UO-012X3,5-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,62 zł(0,76 zł) +100szt 0,35 zł(0,43 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		12	
Średnica zewnętrzna [mm]		19	
Grubość s [mm]		3.5	
Masa [kg]		0.0006	
O-ring 12x4 NBR70 Indeks: TI-UO-012X4-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,62 zł(0,76 zł) +100szt 0,35 zł(0,43 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		12	
Średnica zewnętrzna [mm]		20	
Grubość s [mm]		4	
Masa [kg]		0.0008	
O-ring 12,3x2,4 NBR70 Indeks: TI-UO-012,3X2,4-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,41 zł(0,50 zł) +100szt 0,23 zł(0,28 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		12.3	
Średnica zewnętrzna [mm]		17.1	
Grubość s [mm]		2.4	
Masa [kg]		0.0003	
O-ring 12,37x2,62 NBR70 Indeks: TI-UO-012,37X2,62-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,41 zł(0,50 zł) +100szt 0,23 zł(0,28 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	

Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		12.37	
Średnica zewnętrzna [mm]		17.61	
Grubość s [mm]		2.62	
Masa [kg]		0.0003	
O-ring 13x1,5 NBR70 Indeks: TI-UO-013X1,5-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,14 zł (0,17 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		13	
Średnica wewnętrzna [mm]		13	
Średnica zewnętrzna [mm]		16	
Grubość s [mm]		1.5	
Masa [kg]		0.0001	
O-ring 13,3x2,4 NBR70 Indeks: TI-UO-013,3X2,4-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,41 zł (0,50 zł) +100szt 0,23 zł (0,28 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		13	
Średnica wewnętrzna [mm]		13.3	
Średnica zewnętrzna [mm]		18.1	
Grubość s [mm]		2.4	
Masa [kg]		0.0003	
O-ring 13,95x2,62 NBR70 Indeks: TI-UO-013,95X2,62-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,41 zł (0,50 zł) +100szt 0,23 zł (0,28 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		13	
Średnica wewnętrzna [mm]		13.95	
Średnica zewnętrzna [mm]		19.19	
Grubość s [mm]		2.62	
Masa [kg]		0.0004	
O-ring 14x1,5 NBR70 Indeks: TI-UO-014X1,5-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,31 zł (0,38 zł) +100szt 0,17 zł (0,21 zł)

Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	14		
Średnica wewnętrzna [mm]	14		
Średnica zewnętrzna [mm]	17		
Grubość s [mm]	1.5		
Masa [kg]	0.0001		
O-ring 14x2 NBR70 Indeks: TI-UO-014X2-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,31 zł(0,38 zł) +100szt 0,17 zł(0,21 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	14		
Średnica wewnętrzna [mm]	14		
Średnica zewnętrzna [mm]	18		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.0002		
O-ring 14x2,5 NBR70 Indeks: TI-UO-014X2,5-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,52 zł(0,64 zł) +100szt 0,29 zł(0,36 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	14		
Średnica wewnętrzna [mm]	14		
Średnica zewnętrzna [mm]	19		
Grubość s [mm]	2.5		
Masa [kg]	0.0003		
O-ring 14x3 NBR70 Indeks: TI-UO-014X3-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,52 zł(0,64 zł) +100szt 0,29 zł(0,36 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	14		
Średnica wewnętrzna [mm]	14		

Średnica zewnętrzna [mm]		20	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.0005	
O-ring 14x3,5 NBR70 Indeks: TI-UO-014X3,5-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,24 zł (0,30 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		14	
Średnica wewnętrzna [mm]		14	
Średnica zewnętrzna [mm]		21	
Grubość s [mm]		3.5	
Masa [kg]		0.0007	
O-ring 14x4 NBR70 Indeks: TI-UO-014X4-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,03 zł (1,27 zł) +100szt 0,58 zł (0,71 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		14	
Średnica wewnętrzna [mm]		14	
Średnica zewnętrzna [mm]		22	
Grubość s [mm]		4	
Masa [kg]		0.0009	
O-ring 15x1,5 NBR70 Indeks: TI-UO-015X1,5-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,18 zł (0,22 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		15	
Średnica wewnętrzna [mm]		15	
Średnica zewnętrzna [mm]		18	
Grubość s [mm]		1.5	
Masa [kg]		0.0001	
O-ring 15x2,65 NBR70 Indeks: TI-UO-015X2,65-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,34 zł (1,65 zł) +100szt 0,75 zł (0,92 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	15		
Średnica wewnętrzna [mm]	15		
Średnica zewnętrzna [mm]	20.3		
Grubość s [mm]	2.65		
Masa [kg]	0.0004		
O-ring 15x2 NBR70 Indeks: TI-UO-015X2-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,31 zł(0,38 zł) +100szt 0,17 zł(0,21 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	15		
Średnica wewnętrzna [mm]	15		
Średnica zewnętrzna [mm]	19		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.0002		
O-ring 15x3 NBR70 Indeks: TI-UO-015X3-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,23 zł (0,28 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	15		
Średnica wewnętrzna [mm]	15		
Średnica zewnętrzna [mm]	21		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0.0005		
O-ring 15,3x2,4 NBR70 Indeks: TI-UO-015,3X2,4-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,41 zł(0,50 zł) +100szt 0,23 zł(0,28 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	15		
Średnica wewnętrzna [mm]	15.3		
Średnica zewnętrzna [mm]	20.1		
Grubość s [mm]	2.4		
Masa [kg]	0.0003		

O-ring 15,54x2,62 NBR70 Indeks: TI-UO-015,54X2,62-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,18 zł (0,22 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	15		
Średnica wewnętrzna [mm]	15.54		
Średnica zewnętrzna [mm]	20.78		
Grubość s [mm]	2.62		
Masa [kg]	0.0004		
O-ring 16x1,5 NBR70 Indeks: TI-UO-016X1,5-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,52 zł (0,64 zł) +100szt 0,29 zł (0,36 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna [mm]	19		
Grubość s [mm]	1.5		
Masa [kg]	0.0001		
O-ring 16x1,8 NBR70 Indeks: TI-UO-016X1,8-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,52 zł (0,64 zł) +100szt 0,29 zł (0,36 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna [mm]	19.6		
Grubość s [mm]	1.8		
Masa [kg]	0.0002		
O-ring 16x2 NBR70 Indeks: TI-UO-016X2-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,32 zł (0,39 zł) +100szt 0,18 zł (0,22 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	16		

Średnica wewnętrzna [mm]		16	
Średnica zewnętrzna [mm]		20	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.0002	
O-ring 16x2,5 NBR70 Indeks: TI-UO-016X2,5-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,72 zł(0,89 zł) +100szt 0,41 zł(0,50 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		16	
Średnica wewnętrzna [mm]		16	
Średnica zewnętrzna [mm]		21	
Grubość s [mm]		2.5	
Masa [kg]		0.0004	
O-ring 16x3 NBR70 Indeks: TI-UO-016X3-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,23 zł(0,28 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		16	
Średnica wewnętrzna [mm]		16	
Średnica zewnętrzna [mm]		22	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.0005	
O-ring 16,3x2,4 NBR70 Indeks: TI-UO-016,3X2,4-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,41 zł(0,50 zł) +100szt 0,23 zł(0,28 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		16	
Średnica wewnętrzna [mm]		16.3	
Średnica zewnętrzna [mm]		21.1	
Grubość s [mm]		2.4	
Masa [kg]		0.0003	
O-ring 17x1,5 NBR70 Indeks: TI-UO-017X1,5-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,14 zł(0,17 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	

Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		17	
Średnica wewnętrzna [mm]		17	
Średnica zewnętrzna [mm]		20	
Grubość s [mm]		1.5	
Masa [kg]		0.0001	
O-ring 17x2,5 NBR70 Indeks: TI-UO-017X2,5-N70		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 0,52 zł(0,64 zł) +100szt 0,29 zł(0,36 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		17	
Średnica wewnętrzna [mm]		17	
Średnica zewnętrzna [mm]		22	
Grubość s [mm]		2.5	
Masa [kg]		0.0004	
O-ring 17x3 NBR70 Indeks: TI-UO-017X3-N70		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 0,62 zł(0,76 zł) +100szt 0,35 zł(0,43 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		17	
Średnica wewnętrzna [mm]		17	
Średnica zewnętrzna [mm]		23	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.0006	
O-ring 17x3,5 NBR70 Indeks: TI-UO-017X3,5-N70		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 0,37 zł (0,46 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		17	
Średnica wewnętrzna [mm]		17	
Średnica zewnętrzna [mm]		24	
Grubość s [mm]		3.5	

Masa [kg]		0.0008	
O-ring 17,13x2,62 NBR70 Indeks: TI-UO-017,13X2,62-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,52 zł(0,64 zł) +100szt 0,29 zł(0,36 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		17	
Średnica wewnętrzna [mm]		17.13	
Średnica zewnętrzna [mm]		22.37	
Grubość s [mm]		2.62	
Masa [kg]		0.0004	
O-ring 17,3x2,4 NBR70 Indeks: TI-UO-017,3X2,4-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,18 zł(0,22 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		17	
Średnica wewnętrzna [mm]		17.3	
Średnica zewnętrzna [mm]		22.1	
Grubość s [mm]		2.4	
Masa [kg]		0.0004	