

Uszczelka o-ring (zakres 36x1,5 ÷ 222x4), NBR70



Uszczelka o przekroju kołowym (o-ring) do ogólnego zastosowania (zakres 36x1,5 ÷ 222x4). Materiał: NBR, twardość 70 wg Shore'a.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
O-ring 36x1,5 NBR70 Indeks: TI-UO-036X1,5-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,65 zł (0,80 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	36		
Średnica wewnętrzna [mm]	36		
Średnica zewnętrzna [mm]	39		
Grubość s [mm]	1.5		
Masa [kg]	0.0003		
O-ring 36x2 NBR70 Indeks: TI-UO-036X2-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,10 zł (0,12 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	36		
Średnica wewnętrzna [mm]	36		
Średnica zewnętrzna [mm]	40		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.0005		
O-ring 36x4 NBR70 Indeks: TI-UO-036X4-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,65 zł (2,03 zł) +100szt 0,93 zł (1,14 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	36		
Średnica wewnętrzna [mm]	36		
Średnica zewnętrzna [mm]	44		

Grubość s [mm]		4	
Masa [kg]		0.002	
O-ring 36,1x3,53 NBR70 Indeks: TI-UO-036,1X3,53-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2,37 zł(2,92 zł) +100szt 1,33 zł(1,64 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		36	
Średnica wewnętrzna [mm]		36.1	
Średnica zewnętrzna [mm]		43.16	
Grubość s [mm]		3.53	
Masa [kg]		0.0015	
O-ring 36,2x3 NBR70 Indeks: TI-UO-036,2X3-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,79 zł(0,97 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		36	
Średnica wewnętrzna [mm]		36.2	
Średnica zewnętrzna [mm]		42.2	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.0011	
O-ring 37x1,5 NBR70 Indeks: TI-UO-037X1,5-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,56 zł(0,69 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		37	
Średnica wewnętrzna [mm]		37	
Średnica zewnętrzna [mm]		40	
Grubość s [mm]		1.5	
Masa [kg]		0.0003	
O-ring 37,47x5,33 NBR70 Indeks: TI-UO-037,47X5,33-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,44 zł(1,77 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	

Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	37		
Średnica wewnętrzna [mm]	37.47		
Średnica zewnętrzna [mm]	48.13		
Grubość s [mm]	5.33		
Masa [kg]	0.0038		
O-ring 37,69x3,53 NBR70 Indeks: TI-UO-037,69X3,53-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,65 zł(2,03 zł) +100szt 0,93 zł(1,14 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrilowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	37		
Średnica wewnętrzna [mm]	37.69		
Średnica zewnętrzna [mm]	44.75		
Grubość s [mm]	3.53		
Masa [kg]	0.0016		
O-ring 38x2 NBR70 Indeks: TI-UO-038X2-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,82 zł(1,01 zł) +100szt 0,46 zł(0,57 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrilowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna [mm]	42		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.0005		
O-ring 38x3 NBR70 Indeks: TI-UO-038X3-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,75 zł(2,15 zł) +100szt 0,99 zł(1,22 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrilowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna [mm]	44		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0.0011		
O-ring 38x4 NBR70 Indeks: TI-UO-038X4-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,98 zł(1,21 zł)

Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna [mm]	46		
Grubość s [mm]	4		
Masa [kg]	0.0021		
O-ring 39,2x5,7 NBR70 Indeks: TI-UO-039,2X5,7-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,92 zł(4,82 zł) +100szt 2,20 zł(2,71 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	39		
Średnica wewnętrzna [mm]	39.2		
Średnica zewnętrzna [mm]	50.6		
Grubość s [mm]	5.7		
Masa [kg]	0.0045		
O-ring 40x2 NBR70 Indeks: TI-UO-040X2-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,24 zł(1,53 zł) +100szt 0,70 zł(0,86 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Średnica zewnętrzna [mm]	44		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.0005		
O-ring 40x3 NBR70 Indeks: TI-UO-040X3-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,65 zł(2,03 zł) +100szt 0,93 zł(1,14 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		

Średnica zewnętrzna [mm]		46	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.0012	
O-ring 40x5 NBR70 Indeks: TI-UO-040X5-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,30 zł (1,60 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		40	
Średnica wewnętrzna [mm]		40	
Średnica zewnętrzna [mm]		50	
Grubość s [mm]		5	
Masa [kg]		0.0035	
O-ring 40,65x5,33 NBR70 Indeks: TI-UO-040,65X5,33-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,50 zł (4,31 zł) +100szt 1,97 zł (2,42 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		40	
Średnica wewnętrzna [mm]		40.65	
Średnica zewnętrzna [mm]		51.31	
Grubość s [mm]		5.33	
Masa [kg]		0.004	
O-ring 41x4 NBR70 Indeks: TI-UO-041X4-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,09 zł (2,57 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		41	
Średnica wewnętrzna [mm]		41	
Średnica zewnętrzna [mm]		49	
Grubość s [mm]		4	
Masa [kg]		0.0022	
O-ring 42x2 NBR70 Indeks: TI-UO-042X2-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,03 zł (1,27 zł) +100szt 0,58 zł (0,71 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	42		
Średnica wewnętrzna [mm]	42		
Średnica zewnętrzna [mm]	46		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.0005		
O-ring 42x3 NBR70 Indeks: TI-UO-042X3-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,55 zł(1,91 zł) +100szt 0,87 zł(1,07 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	42		
Średnica wewnętrzna [mm]	42		
Średnica zewnętrzna [mm]	48		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0.0012		
O-ring 42x5 NBR70 Indeks: TI-UO-042X5-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2,68 zł(3,30 zł) +100szt 1,51 zł(1,86 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	42		
Średnica wewnętrzna [mm]	42		
Średnica zewnętrzna [mm]	52		
Grubość s [mm]	5		
Masa [kg]	0.0036		
O-ring 43,82x5,33 NBR70 Indeks: TI-UO-043,82X5,33-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,29 zł(1,59 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	43		
Średnica wewnętrzna [mm]	43.82		
Średnica zewnętrzna [mm]	54.48		
Grubość s [mm]	5.33		
Masa [kg]	0.0043		

O-ring 44x2,5 NBR70 Indeks: TI-UO-044X2,5-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,34 zł(1,65 zł) +100szt 0,75 zł(0,92 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	44		
Średnica wewnętrzna [mm]	44		
Średnica zewnętrzna [mm]	49		
Grubość s [mm]	2.5		
Masa [kg]	0.0009		
O-ring 44x4 NBR70 Indeks: TI-UO-044X4-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,21 zł (1,49 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	44		
Średnica wewnętrzna [mm]	44		
Średnica zewnętrzna [mm]	52		
Grubość s [mm]	4		
Masa [kg]	0.0024		
O-ring 44,2x5,7 NBR70 Indeks: TI-UO-044,2X5,7-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,02 zł(4,94 zł) +100szt 2,26 zł(2,78 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	44		
Średnica wewnętrzna [mm]	44.2		
Średnica zewnętrzna [mm]	55.6		
Grubość s [mm]	5.7		
Masa [kg]	0.005		
O-ring 45x2 NBR70 Indeks: TI-UO-045X2-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,24 zł(1,53 zł) +100szt 0,70 zł(0,86 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	45		

Średnica wewnętrzna [mm]		45	
Średnica zewnętrzna [mm]		49	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.0006	
O-ring 45x2,5 NBR70 Indeks: TI-UO-045X2,5-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,44 zł(1,77 zł) +100szt 0,81 zł(1,00 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		45	
Średnica wewnętrzna [mm]		45	
Średnica zewnętrzna [mm]		50	
Grubość s [mm]		2.5	
Masa [kg]		0.0009	
O-ring 45x3 NBR70 Indeks: TI-UO-045X3-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,37 zł(2,92 zł) +100szt 1,33 zł(1,64 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		45	
Średnica wewnętrzna [mm]		45	
Średnica zewnętrzna [mm]		51	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.0013	
O-ring 45x5 NBR70 Indeks: TI-UO-045X5-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,86 zł(2,29 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		45	
Średnica wewnętrzna [mm]		45	
Średnica zewnętrzna [mm]		55	
Grubość s [mm]		5	
Masa [kg]		0.0039	
O-ring 47,22x3,53 NBR70 Indeks: TI-UO-047,22X3,53-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2,06 zł(2,53 zł) +100szt 1,16 zł(1,43 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	

Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		47	
Średnica wewnętrzna [mm]		47.22	
Średnica zewnętrzna [mm]		54.28	
Grubość s [mm]		3.53	
Masa [kg]		0.002	
O-ring 49,2x5,7 NBR70 Indeks: TI-UO-049,2X5,7-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,92 zł(4,82 zł) +100szt 2,20 zł(2,71 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		49	
Średnica wewnętrzna [mm]		49.2	
Średnica zewnętrzna [mm]		60.6	
Grubość s [mm]		5.7	
Masa [kg]		0.0055	
O-ring 50x3 NBR70 Indeks: TI-UO-050X3-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2,37 zł(2,92 zł) +100szt 1,33 zł(1,64 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		50	
Średnica zewnętrzna [mm]		56	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.0015	
O-ring 50x5 NBR70 Indeks: TI-UO-050X5-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,33 zł(5,33 zł) +100szt 2,43 zł(2,99 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		50	
Średnica zewnętrzna [mm]		60	
Grubość s [mm]		5	

Masa [kg]		0.0042	
O-ring 52x2 NBR70 Indeks: TI-UO-052X2-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,96 zł(2,41 zł) +100szt 1,10 zł(1,35 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		52	
Średnica wewnętrzna [mm]		52	
Średnica zewnętrzna [mm]		56	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.0007	
O-ring 52,2x5,7 NBR70 Indeks: TI-UO-052,2X5,7-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,46 zł(6,72 zł) +100szt 3,07 zł(3,78 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		52	
Średnica wewnętrzna [mm]		52.2	
Średnica zewnętrzna [mm]		63.6	
Grubość s [mm]		5.7	
Masa [kg]		0.0058	
O-ring 53x6 NBR70 Indeks: TI-UO-053X6-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,26 zł(6,47 zł) +100szt 2,96 zł(3,64 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		53	
Średnica wewnętrzna [mm]		53	
Średnica zewnętrzna [mm]		65	
Grubość s [mm]		6	
Masa [kg]		0.0066	
O-ring 55x2 NBR70 Indeks: TI-UO-055X2-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2,16 zł(2,66 zł) +100szt 1,22 zł(1,50 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	

Rozmiar		55	
Średnica wewnętrzna [mm]		55	
Średnica zewnętrzna [mm]		59	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.0007	
O-ring 55x3 NBR70 Indeks: TI-UO-055X3-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,02 zł (1,25 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		55	
Średnica wewnętrzna [mm]		55	
Średnica zewnętrzna [mm]		61	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.0016	
O-ring 55x5 NBR70 Indeks: TI-UO-055X5-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,86 zł (2,29 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		55	
Średnica wewnętrzna [mm]		55	
Średnica zewnętrzna [mm]		65	
Grubość s [mm]		5	
Masa [kg]		0.0046	
O-ring 56x2 NBR70 Indeks: TI-UO-056X2-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,65 zł (2,03 zł) +100szt 0,93 zł (1,14 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		56	
Średnica wewnętrzna [mm]		56	
Średnica zewnętrzna [mm]		60	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.0007	
O-ring 56x3,5 NBR70 Indeks: TI-UO-056X3,5-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,40 zł (4,18 zł) +100szt 1,91 zł (2,35 zł)
Dane techniczne			

Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		56	
Średnica wewnętrzna [mm]		56	
Średnica zewnętrzna [mm]		63	
Grubość s [mm]		3.5	
Masa [kg]		0.0022	
O-ring 56,52x5,33 NBR70 Indeks: TI-UO-056,52X5,33-N70		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 0,30 zł (0,37 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		56	
Średnica wewnętrzna [mm]		56.52	
Średnica zewnętrzna [mm]		67.18	
Grubość s [mm]		5.33	
Masa [kg]		0.0054	
O-ring 59,2x5,7 NBR70 Indeks: TI-UO-059,2X5,7-N70		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 5,77 zł (7,10 zł) +100szt 3,25 zł (4,00 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		59	
Średnica wewnętrzna [mm]		59.2	
Średnica zewnętrzna [mm]		70.6	
Grubość s [mm]		5.7	
Masa [kg]		0.0065	
O-ring 59,92x3,53 NBR70 Indeks: TI-UO-059,92X3,53-N70		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 1,58 zł (1,94 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		60	
Średnica wewnętrzna [mm]		59.92	
Średnica zewnętrzna [mm]		66.98	

Grubość s [mm]		3.53	
Masa [kg]		0.0024	
O-ring 60x2 NBR70 Indeks: TI-UO-060X2-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2,16 zł(2,66 zł) +100szt 1,22 zł(1,50 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		60	
Średnica wewnętrzna [mm]		60	
Średnica zewnętrzna [mm]		64	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.0008	
O-ring 60x3 NBR70 Indeks: TI-UO-060X3-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2,27 zł(2,79 zł) +100szt 1,28 zł(1,57 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		60	
Średnica wewnętrzna [mm]		60	
Średnica zewnętrzna [mm]		66	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.0017	
O-ring 60x5 NBR70 Indeks: TI-UO-060X5-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,94 zł (2,39 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		60	
Średnica wewnętrzna [mm]		60	
Średnica zewnętrzna [mm]		70	
Grubość s [mm]		5	
Masa [kg]		0.005	
O-ring 62x2 NBR70 Indeks: TI-UO-062X2-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,34 zł (1,65 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	

Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		62	
Średnica wewnętrzna [mm]		62	
Średnica zewnętrzna [mm]		66	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.0008	
O-ring 62x2,5 NBR70 Indeks: TI-UO-062X2,5-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2,68 zł(3,30 zł) +100szt 1,51 zł(1,86 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		62	
Średnica wewnętrzna [mm]		62	
Średnica zewnętrzna [mm]		67	
Grubość s [mm]		2.5	
Masa [kg]		0.0012	
O-ring 63x2,5 NBR70 Indeks: TI-UO-063X2,5-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,30 zł(1,60 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		63	
Średnica wewnętrzna [mm]		63	
Średnica zewnętrzna [mm]		68	
Grubość s [mm]		2.5	
Masa [kg]		0.0013	
O-ring 65x2 NBR70 Indeks: TI-UO-065X2-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2,99 zł(3,68 zł) +100szt 1,68 zł(2,07 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		65	
Średnica wewnętrzna [mm]		65	
Średnica zewnętrzna [mm]		69	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.0008	
O-ring 65x3 NBR70 Indeks: TI-UO-065X3-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2,68 zł(3,30 zł) +100szt 1,51 zł(1,86 zł)

Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	65		
Średnica zewnętrzna [mm]	71		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0.0019		
O-ring 68x3 NBR70 Indeks: TI-UO-068X3-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2,37 zł(2,92 zł) +100szt 1,33 zł(1,64 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	68		
Średnica wewnętrzna [mm]	68		
Średnica zewnętrzna [mm]	74		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0.002		
O-ring 69,2x5,7 NBR70 Indeks: TI-UO-069,2X5,7-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 10,51 zł(12,93 zł) +100szt 5,91 zł(7,27 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	69		
Średnica wewnętrzna [mm]	69.2		
Średnica zewnętrzna [mm]	80.6		
Grubość s [mm]	5.7		
Masa [kg]	0.0075		
O-ring 70x2 NBR70 Indeks: TI-UO-070X2-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,61 zł(4,44 zł) +100szt 2,03 zł(2,50 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	70		
Średnica wewnętrzna [mm]	70		

Średnica zewnętrzna [mm]		74	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.0009	
O-ring 70x2,5 NBR70 Indeks: TI-UO-070X2,5-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,09 zł(3,80 zł) +100szt 1,74 zł(2,14 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		70	
Średnica wewnętrzna [mm]		70	
Średnica zewnętrzna [mm]		75	
Grubość s [mm]		2.5	
Masa [kg]		0.0014	
O-ring 70x3 NBR70 Indeks: TI-UO-070X3-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,92 zł(4,82 zł) +100szt 2,20 zł(2,71 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		70	
Średnica wewnętrzna [mm]		70	
Średnica zewnętrzna [mm]		76	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.002	
O-ring 70x3,5 NBR70 Indeks: TI-UO-070X3,5-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,12 zł(5,07 zł) +100szt 2,32 zł(2,85 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		70	
Średnica wewnętrzna [mm]		70	
Średnica zewnętrzna [mm]		77	
Grubość s [mm]		3.5	
Masa [kg]		0.0028	
O-ring 70x4 NBR70 Indeks: TI-UO-070X4-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,43 zł(5,45 zł) +100szt 2,49 zł(3,06 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitylowa	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	70		
Średnica wewnętrzna [mm]	70		
Średnica zewnętrzna [mm]	78		
Grubość s [mm]	4		
Masa [kg]	0.0037		
O-ring 71x4 NBR70 Indeks: TI-UO-071X4-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8,45 zł(10,39 zł) +100szt 4,75 zł(5,84 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	71		
Średnica wewnętrzna [mm]	71		
Średnica zewnętrzna [mm]	79		
Grubość s [mm]	4		
Masa [kg]	0.0037		
O-ring 75x2 NBR70 Indeks: TI-UO-075X2-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2,68 zł(3,30 zł) +100szt 1,51 zł(1,86 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Średnica zewnętrzna [mm]	79		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.001		
O-ring 75x3 NBR70 Indeks: TI-UO-075X3-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,34 zł(1,65 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Średnica zewnętrzna [mm]	81		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0.0022		

O-ring 75x5 NBR70 Indeks: TI-UO-075X5-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8,66 zł(10,65 zł) +100szt 4,87 zł(5,99 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Średnica zewnętrzna [mm]	85		
Grubość s [mm]	5		
Masa [kg]	0.0062		
O-ring 80x2 NBR70 Indeks: TI-UO-080X2-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,40 zł(4,18 zł) +100szt 1,91 zł(2,35 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Średnica zewnętrzna [mm]	84		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.001		
O-ring 80x2,5 NBR70 Indeks: TI-UO-080X2,5-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,71 zł(4,56 zł) +100szt 2,09 zł(2,57 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Średnica zewnętrzna [mm]	85		
Grubość s [mm]	2.5		
Masa [kg]	0.0016		
O-ring 80x3 NBR70 Indeks: TI-UO-080X3-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,19 zł(3,92 zł) +100szt 1,80 zł(2,21 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	80		

Średnica wewnętrzna [mm]		80	
Średnica zewnętrzna [mm]		86	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.0023	
O-ring 80x5 NBR70 Indeks: TI-UO-080X5-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,84 zł(5,95 zł) +100szt 2,72 zł(3,35 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		80	
Średnica wewnętrzna [mm]		80	
Średnica zewnętrzna [mm]		90	
Grubość s [mm]		5	
Masa [kg]		0.0066	
O-ring 84x4 NBR70 Indeks: TI-UO-084X4-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,77 zł(7,10 zł) +100szt 3,25 zł(4,00 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		84	
Średnica wewnętrzna [mm]		84	
Średnica zewnętrzna [mm]		92	
Grubość s [mm]		4	
Masa [kg]		0.0043	
O-ring 85x2 NBR70 Indeks: TI-UO-085X2-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2,99 zł(3,68 zł) +100szt 1,68 zł(2,07 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		85	
Średnica wewnętrzna [mm]		85	
Średnica zewnętrzna [mm]		89	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.0011	
O-ring 85x3 NBR70 Indeks: TI-UO-085X3-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,61 zł(4,44 zł) +100szt 2,03 zł(2,50 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	

Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		85	
Średnica wewnętrzna [mm]		85	
Średnica zewnętrzna [mm]		91	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.0024	
O-ring 85x4 NBR70 Indeks: TI-UO-085X4-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,15 zł(18,63 zł) +100szt 8,52 zł(10,48 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		85	
Średnica wewnętrzna [mm]		85	
Średnica zewnętrzna [mm]		93	
Grubość s [mm]		4	
Masa [kg]		0.0044	
O-ring 89,2x5,7 NBR70 Indeks: TI-UO-089,2X5,7-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,98 zł(15,97 zł) +100szt 7,30 zł(8,98 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		89	
Średnica wewnętrzna [mm]		89.2	
Średnica zewnętrzna [mm]		100.6	
Grubość s [mm]		5.7	
Masa [kg]		0.0095	
O-ring 90x3 NBR70 Indeks: TI-UO-090X3-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,02 zł(4,94 zł) +100szt 2,26 zł(2,78 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		90	
Średnica wewnętrzna [mm]		90	
Średnica zewnętrzna [mm]		96	
Grubość s [mm]		3	

Masa [kg]		0.0026	
O-ring 90x3,5 NBR70 Indeks: TI-UO-090X3,5-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,46 zł(6,72 zł) +100szt 3,07 zł(3,78 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		90	
Średnica wewnętrzna [mm]		90	
Średnica zewnętrzna [mm]		97	
Grubość s [mm]		3,5	
Masa [kg]		0.0035	
O-ring 90x10 NBR70 Indeks: TI-UO-090X10-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,60 zł(29,03 zł) +100szt 13,27 zł(16,32 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		90	
Średnica wewnętrzna [mm]		90	
Średnica zewnętrzna [mm]		110	
Grubość s [mm]		10	
Masa [kg]		0.0308	
O-ring 95x3 NBR70 Indeks: TI-UO-095X3-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,22 zł(5,19 zł) +100szt 2,38 zł(2,93 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		95	
Średnica wewnętrzna [mm]		95	
Średnica zewnętrzna [mm]		101	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.0027	
O-ring 100x2 NBR70 Indeks: TI-UO-100X2-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,26 zł(6,47 zł) +100szt 2,96 zł(3,64 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	

Rozmiar		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		100	
Średnica zewnętrzna [mm]		104	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.0013	
O-ring 100x3 NBR70 Indeks: TI-UO-100X3-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,46 zł(6,72 zł) +100szt 3,07 zł(3,78 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		100	
Średnica zewnętrzna [mm]		106	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.0029	
O-ring 102x3 NBR70 Indeks: TI-UO-102X3-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,67 zł(6,97 zł) +100szt 3,19 zł(3,92 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		102	
Średnica wewnętrzna [mm]		102	
Średnica zewnętrzna [mm]		108	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.0029	
O-ring 102x5 NBR70 Indeks: TI-UO-102X5-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 10,72 zł(13,19 zł) +100szt 6,03 zł(7,42 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		102	
Średnica wewnętrzna [mm]		102	
Średnica zewnętrzna [mm]		112	
Grubość s [mm]		5	
Masa [kg]		0.0083	
O-ring 104x3 NBR70 Indeks: TI-UO-104X3-N70	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,59 zł(5,65 zł)
Dane techniczne			

Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		104	
Średnica wewnętrzna [mm]		104	
Średnica zewnętrzna [mm]		110	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.003	
O-ring 110x3 NBR70 Indeks: TI-UO-110X3-N70		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1szt 7,11 zł(8,75 zł) +100szt 4,00 zł(4,92 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		110	
Średnica wewnętrzna [mm]		110	
Średnica zewnętrzna [mm]		116	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.0031	
O-ring 110x4 NBR70 Indeks: TI-UO-110X4-N70		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1szt 7,42 zł(9,13 zł) +100szt 4,17 zł(5,13 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		110	
Średnica wewnętrzna [mm]		110	
Średnica zewnętrzna [mm]		118	
Grubość s [mm]		4	
Masa [kg]		0.0056	
O-ring 110x5 NBR70 Indeks: TI-UO-110X5-N70		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1szt 10,92 zł(13,43 zł) +100szt 6,14 zł(7,55 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		110	
Średnica wewnętrzna [mm]		110	
Średnica zewnętrzna [mm]		120	

Grubość s [mm]		5	
Masa [kg]		0.0089	
O-ring 114,2x5,7 NBR70 Indeks: TI-UO-114,2X5,7-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,69 zł (20,53 zł) +100szt 9,39 zł (11,55 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		114	
Średnica wewnętrzna [mm]		114.2	
Średnica zewnętrzna [mm]		125.6	
Grubość s [mm]		5.7	
Masa [kg]		0.012	
O-ring 115x3 NBR70 Indeks: TI-UO-115X3-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,70 zł (8,24 zł) +100szt 3,77 zł (4,64 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		115	
Średnica wewnętrzna [mm]		115	
Średnica zewnętrzna [mm]		121	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.0033	
O-ring 120x3 NBR70 Indeks: TI-UO-120X3-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,84 zł (5,95 zł) +100szt 2,72 zł (3,35 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		120	
Średnica wewnętrzna [mm]		120	
Średnica zewnętrzna [mm]		126	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.0034	
O-ring 124x3 NBR70 Indeks: TI-UO-124X3-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,32 zł (9,00 zł) +100szt 4,12 zł (5,07 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	

Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		124	
Średnica wewnętrzna [mm]		124	
Średnica zewnętrzna [mm]		130	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.0035	
O-ring 125x3 NBR70 Indeks: TI-UO-125X3-N70		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 6,49 zł(7,98 zł) +100szt 3,65 zł(4,49 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrilowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		125	
Średnica wewnętrzna [mm]		125	
Średnica zewnętrzna [mm]		131	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.0036	
O-ring 130x3 NBR70 Indeks: TI-UO-130X3-N70		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 8,45 zł(10,39 zł) +100szt 4,75 zł(5,84 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrilowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		130	
Średnica wewnętrzna [mm]		130	
Średnica zewnętrzna [mm]		136	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.0037	
O-ring 150x4 NBR70 Indeks: TI-UO-150X4-N70		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 11,54 zł(14,19 zł) +100szt 6,49 zł(7,98 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrilowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		150	
Średnica wewnętrzna [mm]		150	
Średnica zewnętrzna [mm]		158	
Grubość s [mm]		8	
Masa [kg]		0.0076	
O-ring 160x3 NBR70 Indeks: TI-UO-160X3-N70		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 9,58 zł(11,78 zł) +100szt 5,39 zł(6,63 zł)

Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	160		
Średnica zewnętrzna [mm]	166		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0.0045		
O-ring 180x3 NBR70 Indeks: TI-UO-180X3-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,85 zł (14,58 zł) +100szt 6,67 zł (8,20 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	180		
Średnica wewnętrzna [mm]	180		
Średnica zewnętrzna [mm]	186		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0.0051		
O-ring 180x4 NBR70 Indeks: TI-UO-180X4-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,25 zł (18,76 zł) +100szt 8,58 zł (10,55 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	180		
Średnica wewnętrzna [mm]	180		
Średnica zewnętrzna [mm]	188		
Grubość s [mm]	4		
Masa [kg]	0.0091		
O-ring 200x3 NBR70 Indeks: TI-UO-200X3-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,94 zł (18,38 zł) +100szt 8,40 zł (10,33 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	200		

Średnica zewnętrzna [mm]		206	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.0056	
O-ring 220x3 NBR70 Indeks: TI-UO-220X3-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,14 zł (22,31 zł) +100szt 10,20 zł (12,55 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		220	
Średnica wewnętrzna [mm]		220	
Średnica zewnętrzna [mm]		226	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.0062	
O-ring 222x4 NBR70 Indeks: TI-UO-222X4-N70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 36,17 zł (44,49 zł) +100szt 20,34 zł (25,02 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		222	
Średnica wewnętrzna [mm]		222	
Średnica zewnętrzna [mm]		230	
Grubość s [mm]		4	
Masa [kg]		0.0112	