



Uszczelka płaska do złączy strażackich STORZ, biała guma NBR

Uszczelka płaska przeznaczona do złączy z gwintem wewnętrznym. Ograniczona odporność na smary i oleje. Materiał: biała guma NBR. Temperatura pracy: od -40°C do +110°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Uszczelka płaska 22/17/2 (GW 1/2"), NBR biała Indeks: ST-91-003050-01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,11 zł(3,83 zł) +5szt 2,49 zł(3,06 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	110		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Średnica wewnętrzna [mm]	17		
Średnica zewnętrzna [mm]	22		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.003		
Uszczelka płaska 27/18/2 (GW 3/4"), NBR biała Indeks: ST-91-003075-01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,11 zł(3,83 zł) +5szt 2,49 zł(3,06 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	110		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Średnica wewnętrzna [mm]	18		
Średnica zewnętrzna [mm]	27		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.004		
Uszczelka płaska 33/20/3 (GW 1"), NBR biała Indeks: ST-91-003100-01	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,62 zł(0,76 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	110		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		
Średnica zewnętrzna [mm]	33		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0.005		

Uszczelka płaska 42/33/3 (GW 1.1/4"), NBR biała Indeks: ST-91-003125-01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,11 zł(3,83 zł) +5szt 2,49 zł(3,06 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	110		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Średnica wewnętrzna [mm]	33		
Średnica zewnętrzna [mm]	42		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0.006		
Uszczelka płaska 48/39/3 (GW 1.1/2"), NBR biała Indeks: ST-91-003150-01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,11 zł(3,83 zł) +5szt 2,49 zł(3,06 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	110		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Średnica wewnętrzna [mm]	39		
Średnica zewnętrzna [mm]	48		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0.006		
Uszczelka płaska 60/47/3 (GW 2"), NBR biała Indeks: ST-91-003200-01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2,33 zł(2,87 zł) +5szt 1,87 zł(2,30 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	110		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Średnica wewnętrzna [mm]	47		
Średnica zewnętrzna [mm]	60		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0.007		
Uszczelka płaska 76/66/3 (GW 2.1/2"), NBR biała Indeks: ST-91-003250-01	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 3,89 zł(4,78 zł) +5szt 3,11 zł(3,83 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	110		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Średnica wewnętrzna [mm]	66		
Średnica zewnętrzna [mm]	76		
Grubość s [mm]	3		

Masa [kg]		0.007	
Uszczelka płaska 88/76/3 (GW 3"), NBR biała Indeks: ST-91-003300-01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,89 zł(4,78 zł) +5szt 3,11 zł(3,83 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		110	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Średnica wewnętrzna [mm]		76	
Średnica zewnętrzna [mm]		88	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.007	
Uszczelka płaska 101/89/3 (GW 3.1/2"), NBR biała Indeks: ST-91-003350-01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,00 zł(8,61 zł) +5szt 5,60 zł(6,89 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		110	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Średnica wewnętrzna [mm]		89	
Średnica zewnętrzna [mm]		101	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.008	
Uszczelka płaska 113/102/3 (GW 4"), NBR biała Indeks: ST-91-003400-01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,22 zł(7,65 zł) +5szt 4,98 zł(6,13 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		110	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Średnica wewnętrzna [mm]		102	
Średnica zewnętrzna [mm]		113	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.009	
Uszczelka płaska 126/105/3 (GW 4.1/2"), NBR biała Indeks: ST-91-003450-01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,00 zł(8,61 zł) +5szt 5,60 zł(6,89 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		110	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Średnica wewnętrzna [mm]		105	
Średnica zewnętrzna [mm]		126	

Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.009	
Uszczelka płaska 140/122/4 (GW 5"), NBR biała Indeks: ST-91-003500-01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,78 zł (18,18 zł) +5szt 11,82 zł (14,54 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		110	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Średnica wewnętrzna [mm]		122	
Średnica zewnętrzna [mm]		140	
Grubość s [mm]		4	
Masa [kg]		0.01	
Uszczelka płaska 165/140/4 (GW 6"), NBR biała Indeks: ST-91-003600-01	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 12,45 zł (15,31 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		110	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Średnica wewnętrzna [mm]		140	
Średnica zewnętrzna [mm]		165	
Grubość s [mm]		4	
Masa [kg]		0.011	
Uszczelka płaska 216/190/5 (GW 8"), NBR biała Indeks: ST-91-003800-01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 38,90 zł (47,85 zł) +5szt 31,12 zł (38,28 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		110	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Średnica wewnętrzna [mm]		190	
Średnica zewnętrzna [mm]		216	
Grubość s [mm]		5	
Masa [kg]		0.013	
Uszczelka płaska 267/240/5 (GW 10"), NBR biała Indeks: ST-91-003999-01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 70,01 zł (86,11 zł) +5szt 56,01 zł (68,89 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		110	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Średnica wewnętrzna [mm]		240	
Średnica zewnętrzna [mm]		267	

Grubość s [mm]	5
Masa [kg]	0.015