

Uszczelka płaska (doczołowa) gwintu, typ GD



Uszczelka płaska (doczołowa) GD przeznaczona do uszczelnienia połączenia gwintu zewnętrznego walcowego (np. GZ BSP) z gwintem wewnętrznym (np. GW BSP). Uszczelka powinna być umieszczona w gnieździe gwintu wewnętrznego w sposób uniemożliwiający jej niecentryczne położenie i przylegać do płaskich powierzchni gniazda gwintu wewnętrznego i króćca z gwintem zewnętrznym. Ciśnienie robocze: 25 bar. Materiał uszczelki: EPDM - przybliżony zakres temperatury: od -50°C do +180°C; Novapress® - przybliżony zakres temperatury: od -25°C do +250°C; PTFE - przybliżony zakres temperatury: od -40°C do +250°C; poliuretan (PU) - przybliżony zakres temperatury: od -40°C do +110°C; viton - przybliżony zakres temperatury: od -20°C do +200°C. Maksymalny zakres temperatur użytkowania, bez uwzględnienia wpływu medium (odporności chemicznej na substancję przepływającą złączem w określonej temperaturze).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 1/2" BSP (20x13x2), EPDM Indeks: GD-013-EP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,88 zł(1,08 zł) +10szt 0,63 zł(0,77 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	180		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Rozmiar	1/2"		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna [mm]	20		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.002		
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 1/2" BSP (20x13x2), novapress Indeks: GD-013-NP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,48 zł(7,97 zł) +10szt 4,67 zł(5,74 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	inny specjalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Rozmiar	1/2"		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna [mm]	20		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.001		
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 1/2" BSP (20x13x2), PTFE Indeks: GD-013-PTFE	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 6,48 zł(7,97 zł) +10szt 4,67 zł(5,74 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		

Materiał uszczelnienia	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Rozmiar	1/2"		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna [mm]	20		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.001		
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 1/2" BSP (20x13x2), poliuretan Indeks: GD-013-PU	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 6,48 zł(7,97 zł) +10szt 4,67 zł(5,74 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	PU - poliuretan		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	110		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Rozmiar	1/2"		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna [mm]	20		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.001		
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 1/2" BSP (20x13x2), Viton Indeks: GD-013-VI	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 13,89 zł(17,08 zł) +10szt 10,00 zł(12,30 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Rozmiar	1/2"		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna [mm]	20		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.001		
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 3/4" BSP (26x19x2), EPDM Indeks: GD-020-EP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 0,60 zł(0,74 zł) +10szt 0,43 zł(0,53 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	180		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Rozmiar	3/4"		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna [mm]	26		

Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.002	
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 3/4" BSP (26x19x2), novapress Indeks: GD-020-NP	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 9,26 zł(11,39 zł) +10szt 6,67 zł(8,20 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		inny specjalny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		250	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-25	
Rozmiar		3/4"	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Średnica zewnętrzna [mm]		26	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.001	
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 3/4" BSP (26x19x2), PTFE Indeks: GD-020-PTFE	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 6,48 zł(7,97 zł) +10szt 4,67 zł(5,74 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		250	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Rozmiar		3/4"	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Średnica zewnętrzna [mm]		26	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.001	
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 3/4" BSP (26x19x2), poliuretan Indeks: GD-020-PU	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,48 zł(7,97 zł) +10szt 4,67 zł(5,74 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PU - poliuretan	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		110	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Rozmiar		3/4"	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Średnica zewnętrzna [mm]		26	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.001	
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 3/4" BSP (26x19x2), Viton Indeks: GD-020-VI	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,82 zł(18,23 zł) +10szt 10,67 zł(13,12 zł)

Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Rozmiar	3/4"		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna [mm]	26		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.001		
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 1" BSP (33x24x2), EPDM Indeks: GD-025-EP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2,51 zł (3,09 zł) +10szt 1,81 zł (2,23 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	180		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Rozmiar	1"		
Średnica wewnętrzna [mm]	24		
Średnica zewnętrzna [mm]	33		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.002		
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 1" BSP (33x24x2), novapress Indeks: GD-025-NP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,11 zł (13,67 zł) +10szt 8,00 zł (9,84 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	inny specjalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Rozmiar	1"		
Średnica wewnętrzna [mm]	24		
Średnica zewnętrzna [mm]	33		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.002		
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 1" BSP (33x24x2), PTFE Indeks: GD-025-PTFE	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 7,41 zł (9,11 zł) +10szt 5,33 zł (6,56 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Rozmiar	1"		

Średnica wewnętrzna [mm]	24		
Średnica zewnętrzna [mm]	33		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.002		
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 1" BSP (33x24x2), poliuretan Indeks: GD-025-PU	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,26 zł (5,24 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	PU - poliuretan		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	110		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Rozmiar	1"		
Średnica wewnętrzna [mm]	24		
Średnica zewnętrzna [mm]	33		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.001		
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 1" BSP (33x24x2), Viton Indeks: GD-025-VI	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,74 zł (19,36 zł) +10szt 11,34 zł (13,95 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Rozmiar	1"		
Średnica wewnętrzna [mm]	24		
Średnica zewnętrzna [mm]	33		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.002		
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 1.1/4" BSP (42x33x2), EPDM Indeks: GD-032-EP	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,34 zł (1,65 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	180		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Rozmiar	1.1/4"		
Średnica wewnętrzna [mm]	33		
Średnica zewnętrzna [mm]	42		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.003		

Uszczelka doczołowa GD do gwintu 1.1/4" BSP (42x33x2), novapress Indeks: GD-032-NP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,82 zł (18,23 zł) +10szt 10,67 zł (13,12 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	inny specjalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Rozmiar	1.1/4"		
Średnica wewnętrzna [mm]	33		
Średnica zewnętrzna [mm]	42		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.002		
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 1.1/4" BSP (42x33x2), PTFE Indeks: GD-032-PTFE	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,04 zł (14,81 zł) +10szt 8,67 zł (10,66 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Rozmiar	1.1/4"		
Średnica wewnętrzna [mm]	33		
Średnica zewnętrzna [mm]	42		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.003		
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 1.1/4" BSP (42x33x2), poliuretan Indeks: GD-032-PU	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,34 zł (6,57 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	PU - poliuretan		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	110		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Rozmiar	1.1/4"		
Średnica wewnętrzna [mm]	33		
Średnica zewnętrzna [mm]	42		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.002		
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 1.1/4" BSP (42x33x2), Viton Indeks: GD-032-VI	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,67 zł (13,12 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Rozmiar	1.1/4"		
Średnica wewnętrzna [mm]	33		
Średnica zewnętrzna [mm]	42		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.002		
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 1.1/2" BSP (48x39x2), EPDM Indeks: GD-038-EP	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,76 zł(4,62 zł) +10szt 2,71 zł(3,33 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	180		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Rozmiar	1.1/2"		
Średnica wewnętrzna [mm]	39		
Średnica zewnętrzna [mm]	48		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.003		
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 1.1/2" BSP (48x39x2), novapress Indeks: GD-038-NP	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 17,60 zł(21,65 zł) +10szt 12,67 zł(15,58 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	inny specjalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Rozmiar	1.1/2"		
Średnica wewnętrzna [mm]	39		
Średnica zewnętrzna [mm]	48		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.003		
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 1.1/2" BSP (48x39x2), PTFE Indeks: GD-038-PTFE	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,97 zł(15,95 zł) +10szt 9,34 zł(11,49 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Rozmiar	1.1/2"		
Średnica wewnętrzna [mm]	39		
Średnica zewnętrzna [mm]	48		
Grubość s [mm]	2		

Masa [kg]		0.003	
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 1.1/2" BSP (48x39x2), poliuretan Indeks: GD-038-PU	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,40 zł (7,87 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PU - poliuretan	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		110	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Rozmiar		1.1/2"	
Średnica wewnętrzna [mm]		39	
Średnica zewnętrzna [mm]		48	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.002	
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 1.1/2" BSP (48x39x2), Viton Indeks: GD-038-VI	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 20,37 zł (25,06 zł) +10szt 14,67 zł (18,04 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Rozmiar		1.1/2"	
Średnica wewnętrzna [mm]		39	
Średnica zewnętrzna [mm]		48	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.003	
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 2" BSP (60x49x2), EPDM Indeks: GD-050-EP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,52 zł (22,78 zł) +10szt 13,34 zł (16,41 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		180	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Rozmiar		2"	
Średnica wewnętrzna [mm]		49	
Średnica zewnętrzna [mm]		60	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.004	
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 2" BSP (60x49x2), novapress Indeks: GD-050-NP	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 7,38 zł (9,08 zł)
Dane techniczne			

Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		inny specjalny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		250	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-25	
Rozmiar		2"	
Średnica wewnętrzna [mm]		49	
Średnica zewnętrzna [mm]		60	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.004	
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 2" BSP (60x49x2), PTFE Indeks: GD-050-PTFE	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,27 zł(6,48 zł) +10szt 3,79 zł(4,66 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		250	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Rozmiar		2"	
Średnica wewnętrzna [mm]		49	
Średnica zewnętrzna [mm]		60	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.004	
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 2" BSP (60x49x2), poliuretan Indeks: GD-050-PU	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,27 zł(7,71 zł) +10szt 4,52 zł(5,56 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PU - poliuretan	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		110	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Rozmiar		2"	
Średnica wewnętrzna [mm]		49	
Średnica zewnętrzna [mm]		60	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.004	
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 2" BSP (60x49x2), Viton Indeks: GD-050-VI	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 15,05 zł(18,51 zł) +10szt 10,84 zł(13,33 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Rozmiar		2"	
Średnica wewnętrzna [mm]		49	

Średnica zewnętrzna [mm]		60	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.004	
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 2.1/2" BSP (76x63x2,5), EPDM Indeks: GD-065-EP	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 4,62 zł (5,68 zł) +5szt 3,92 zł (4,82 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		180	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Rozmiar		2.1/2	
Średnica wewnętrzna [mm]		63	
Średnica zewnętrzna [mm]		76	
Grubość s [mm]		2.5	
Masa [kg]		0.006	
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 2.1/2" BSP (76x63x2,5), novapress Indeks: GD-065-NP	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 3,01 zł (3,70 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		inny specjalny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		250	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-25	
Rozmiar		2.1/2"	
Średnica wewnętrzna [mm]		63	
Średnica zewnętrzna [mm]		76	
Grubość s [mm]		2.5	
Masa [kg]		0.006	
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 2.1/2" BSP (76x63x2,5), PTFE Indeks: GD-065-PTFE	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,56 zł (19,14 zł) +5szt 13,22 zł (16,26 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		250	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Rozmiar		2.1/2"	
Średnica wewnętrzna [mm]		63	
Średnica zewnętrzna [mm]		76	
Grubość s [mm]		2.5	
Masa [kg]		0.007	
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 2.1/2" BSP (76x63x2,5), poliuretan Indeks: GD-065-PU	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,52 zł (6,79 zł) +5szt 4,69 zł (5,77 zł)

Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	PU - poliuretan		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	110		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Rozmiar	2.1/2"		
Średnica wewnętrzna [mm]	63		
Średnica zewnętrzna [mm]	76		
Grubość s [mm]	2.5		
Masa [kg]	0.005		
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 2.1/2" BSP (76x63x2,5), Viton Indeks: GD-065-VI	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 24,01 zł (29,53 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Rozmiar	2.1/2"		
Średnica wewnętrzna [mm]	63		
Średnica zewnętrzna [mm]	76		
Grubość s [mm]	2.5		
Masa [kg]	0.006		
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 3" BSP (88x78x3), EPDM Indeks: GD-080-EP	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 20,74 zł (25,51 zł) +5szt 17,63 zł (21,68 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	180		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Rozmiar	3"		
Średnica wewnętrzna [mm]	78		
Średnica zewnętrzna [mm]	88		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0.006		
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 3" BSP (88x77x3), novapress Indeks: GD-080-NP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,05 zł (18,51 zł) +5szt 12,79 zł (15,73 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	inny specjalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Rozmiar	3"		

Średnica wewnętrzna [mm]		77	
Średnica zewnętrzna [mm]		88	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.008	
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 3" BSP (88x77x3), PTFE Indeks: GD-080-PTFE	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,73 zł(10,74 zł) +5szt 7,42 zł(9,13 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		250	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Rozmiar		3"	
Średnica wewnętrzna [mm]		77	
Średnica zewnętrzna [mm]		88	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.006	
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 3" BSP (88x77x3), poliuretan Indeks: GD-080-PU	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,02 zł(7,40 zł) +5szt 5,12 zł(6,30 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PU - poliuretan	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		110	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Rozmiar		3"	
Średnica wewnętrzna [mm]		77	
Średnica zewnętrzna [mm]		88	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.006	
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 3" BSP (88x77x3), Viton Indeks: GD-080-VI	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 55,57 zł(68,35 zł) +5szt 47,23 zł(58,09 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Rozmiar		3"	
Średnica wewnętrzna [mm]		77	
Średnica zewnętrzna [mm]		88	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.008	

Uszczelka doczołowa GD do gwintu 4" BSP (114x100x3), EPDM Indeks: GD-100-EP	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,42 zł (6,67 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	180		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Rozmiar	4"		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Średnica zewnętrzna [mm]	114		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0.009		
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 4" BSP (114x100x3), novapress Indeks: GD-100-NP	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 5,65 zł (6,95 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	inny specjalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Rozmiar	4"		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Średnica zewnętrzna [mm]	114		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0.009		
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 4" BSP (114x100x3), PTFE Indeks: GD-100-PTFE	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,05 zł (16,05 zł) +5szt 11,09 zł (13,64 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Rozmiar	4"		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Średnica zewnętrzna [mm]	114		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0.013		
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 4" BSP (114x100x3), poliuretan Indeks: GD-100-PU	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8,03 zł (9,88 zł) +5szt 6,82 zł (8,39 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	PU - poliuretan		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	110		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Rozmiar	4"		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Średnica zewnętrzna [mm]	114		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0.009		
Uszczelka doczołowa GD do gwintu 4" BSP (114x100x3), Viton Indeks: GD-100-VI	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 38,74 zł (47,65 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Rozmiar	4"		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Średnica zewnętrzna [mm]	114		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0.014		