



## Uszczelka płaska IBC do kołnierza PN, EPDM

Uszczelka płaska IBC do kołnierza PN wykonana wg normy PN-EN 1514-1. Dopuszczalne ciśnienie robocze, przy którym może być stosowana dana uszczelka zależy od temperatury i rodzaju medium (dobór należy uzgodnić z TUBES INTERNATIONAL®). Przy doborze uszczelki należy zwracać uwagę na wymiar średnicy zewnętrznej, odpowiedni dla klasy kołnierza. Na przykład: uszczelka DN 10 PN40 jest odpowiednia dla klasy PN10, PN16 i PN25. Materiał: EPDM. Ciśnienie robocze: do 60 bar. Temperatura pracy: od -30°C do +120°C.

| Produkt                                                                              | Dostępność                                | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN100, gr. 2, EPDM</b><br>Indeks: TK-UK-IBC-PN16-100-E-2 | W magazynie                               | Wysyłka w 24h    | +1szt 22,79 zł (28,03 zł)<br>+25szt 15,40 zł (18,94 zł) |
| Dane techniczne                                                                      |                                           |                  |                                                         |
| Typ uszczelki                                                                        | płaska                                    |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia                                                               | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                    | 120                                       |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                     | -30                                       |                  |                                                         |
| Rozmiar                                                                              | DN 100                                    |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                             | 115                                       |                  |                                                         |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                             | 162                                       |                  |                                                         |
| Grubość s [mm]                                                                       | 2                                         |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                            | 0.033                                     |                  |                                                         |
| <b>Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN100, gr. 3, EPDM</b><br>Indeks: TK-UK-IBC-PN16-100-E-3 | W magazynie                               | Wysyłka w 24h    | +1szt 27,35 zł (33,64 zł)<br>+25szt 18,48 zł (22,73 zł) |
| Dane techniczne                                                                      |                                           |                  |                                                         |
| Typ uszczelki                                                                        | płaska                                    |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia                                                               | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                    | 120                                       |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                     | -30                                       |                  |                                                         |
| Rozmiar                                                                              | DN 100                                    |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                             | 115                                       |                  |                                                         |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                             | 162                                       |                  |                                                         |
| Grubość s [mm]                                                                       | 3                                         |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                            | 0.05                                      |                  |                                                         |
| <b>Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN125, gr. 2, EPDM</b><br>Indeks: TK-UK-IBC-PN16-125-E-2 | Na zamówienie                             | Po potwierdzeniu | +1szt 27,35 zł (33,64 zł)<br>+25szt 18,48 zł (22,73 zł) |
| Dane techniczne                                                                      |                                           |                  |                                                         |
| Typ uszczelki                                                                        | płaska                                    |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia                                                               | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                    | 120                                       |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                     | -30                                       |                  |                                                         |
| Rozmiar                                                                              | DN 125                                    |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                             | 141                                       |                  |                                                         |

|                                                                                      |               |                                           |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                             |               | 192                                       |                                                         |
| Grubość s [mm]                                                                       |               | 2                                         |                                                         |
| Masa [kg]                                                                            |               | 0                                         |                                                         |
| <b>Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN125, gr. 3, EPDM</b><br>Indeks: TK-UK-IBC-PN16-125-E-3 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                          | +1szt 31,91 zł (39,25 zł)<br>+25szt 21,56 zł (26,52 zł) |
| Dane techniczne                                                                      |               |                                           |                                                         |
| Typ uszczelki                                                                        |               | płaska                                    |                                                         |
| Materiał uszczelnienia                                                               |               | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                    |               | 120                                       |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                     |               | -30                                       |                                                         |
| Rozmiar                                                                              |               | DN 125                                    |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                             |               | 141                                       |                                                         |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                             |               | 192                                       |                                                         |
| Grubość s [mm]                                                                       |               | 3                                         |                                                         |
| Masa [kg]                                                                            |               | 0                                         |                                                         |
| <b>Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN150, gr. 2, EPDM</b><br>Indeks: TK-UK-IBC-PN16-150-E-2 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                          | +1szt 27,35 zł (33,64 zł)<br>+25szt 18,48 zł (22,73 zł) |
| Dane techniczne                                                                      |               |                                           |                                                         |
| Typ uszczelki                                                                        |               | płaska                                    |                                                         |
| Materiał uszczelnienia                                                               |               | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                    |               | 120                                       |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                     |               | -30                                       |                                                         |
| Rozmiar                                                                              |               | DN 150                                    |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                             |               | 169                                       |                                                         |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                             |               | 218                                       |                                                         |
| Grubość s [mm]                                                                       |               | 2                                         |                                                         |
| Masa [kg]                                                                            |               | 0                                         |                                                         |
| <b>Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN150, gr. 3, EPDM</b><br>Indeks: TK-UK-IBC-PN16-150-E-3 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                          | +1szt 36,47 zł (44,86 zł)<br>+25szt 24,64 zł (30,31 zł) |
| Dane techniczne                                                                      |               |                                           |                                                         |
| Typ uszczelki                                                                        |               | płaska                                    |                                                         |
| Materiał uszczelnienia                                                               |               | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                    |               | 120                                       |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                     |               | -30                                       |                                                         |
| Rozmiar                                                                              |               | DN 150                                    |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                             |               | 169                                       |                                                         |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                             |               | 218                                       |                                                         |
| Grubość s [mm]                                                                       |               | 3                                         |                                                         |
| Masa [kg]                                                                            |               | 0                                         |                                                         |
| <b>Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN200, gr. 3, EPDM</b><br>Indeks: TK-UK-IBC-PN16-200-E-3 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                          | +1szt 45,13 zł (55,51 zł)<br>+25szt 30,49 zł (37,50 zł) |
| Dane techniczne                                                                      |               |                                           |                                                         |
| Typ uszczelki                                                                        |               | płaska                                    |                                                         |
| Materiał uszczelnienia                                                               |               | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                                                         |

|                                                                                     |                                           |                  |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                   | 120                                       |                  |                                                   |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                    | -30                                       |                  |                                                   |
| Rozmiar                                                                             | DN 200                                    |                  |                                                   |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                            | 220                                       |                  |                                                   |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                            | 262                                       |                  |                                                   |
| Grubość s [mm]                                                                      | 3                                         |                  |                                                   |
| Masa [kg]                                                                           | 0                                         |                  |                                                   |
| <b>Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN15, gr. 2, EPDM</b><br>Indeks: TK-UK-IBC-PN40-015-E-2 | Na zamówienie                             | Po potwierdzeniu | +1szt 3,19 zł(3,92 zł)<br>+25szt 2,16 zł(2,66 zł) |
| Dane techniczne                                                                     |                                           |                  |                                                   |
| Typ uszczelki                                                                       | płaska                                    |                  |                                                   |
| Materiał uszczelnienia                                                              | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                  |                                                   |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                   | 120                                       |                  |                                                   |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                    | -30                                       |                  |                                                   |
| Rozmiar                                                                             | DN 15                                     |                  |                                                   |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                            | 22                                        |                  |                                                   |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                            | 51                                        |                  |                                                   |
| Grubość s [mm]                                                                      | 2                                         |                  |                                                   |
| Masa [kg]                                                                           | 0                                         |                  |                                                   |
| <b>Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN20, gr. 2, EPDM</b><br>Indeks: TK-UK-IBC-PN40-020-E-2 | Na zamówienie                             | Po potwierdzeniu | +1szt 4,33 zł(5,33 zł)<br>+25szt 2,93 zł(3,60 zł) |
| Dane techniczne                                                                     |                                           |                  |                                                   |
| Typ uszczelki                                                                       | płaska                                    |                  |                                                   |
| Materiał uszczelnienia                                                              | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                  |                                                   |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                   | 120                                       |                  |                                                   |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                    | -30                                       |                  |                                                   |
| Rozmiar                                                                             | DN 20                                     |                  |                                                   |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                            | 27                                        |                  |                                                   |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                            | 61                                        |                  |                                                   |
| Grubość s [mm]                                                                      | 2                                         |                  |                                                   |
| Masa [kg]                                                                           | 0                                         |                  |                                                   |
| <b>Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN20, gr. 3, EPDM</b><br>Indeks: TK-UK-IBC-PN40-020-E-3 | Na zamówienie                             | Po potwierdzeniu | +1szt 6,38 zł(7,85 zł)<br>+25szt 4,31 zł(5,30 zł) |
| Dane techniczne                                                                     |                                           |                  |                                                   |
| Typ uszczelki                                                                       | płaska                                    |                  |                                                   |
| Materiał uszczelnienia                                                              | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                  |                                                   |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                   | 120                                       |                  |                                                   |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                    | -30                                       |                  |                                                   |
| Rozmiar                                                                             | DN 20                                     |                  |                                                   |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                            | 27                                        |                  |                                                   |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                            | 61                                        |                  |                                                   |
| Grubość s [mm]                                                                      | 3                                         |                  |                                                   |
| Masa [kg]                                                                           | 0                                         |                  |                                                   |

|                                                                                     |                                           |                  |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN25, gr. 2, EPDM</b><br>Indeks: TK-UK-IBC-PN40-025-E-2 | Na zamówienie                             | Po potwierdzeniu | +1szt 6,38 zł(7,85 zł)<br>+25szt 4,31 zł(5,30 zł)  |
| Dane techniczne                                                                     |                                           |                  |                                                    |
| Typ uszczelki                                                                       | płaska                                    |                  |                                                    |
| Materiał uszczelnienia                                                              | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                  |                                                    |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                   | 120                                       |                  |                                                    |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                    | -30                                       |                  |                                                    |
| Rozmiar                                                                             | DN 25                                     |                  |                                                    |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                            | 34                                        |                  |                                                    |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                            | 71                                        |                  |                                                    |
| Grubość s [mm]                                                                      | 2                                         |                  |                                                    |
| Masa [kg]                                                                           | 0                                         |                  |                                                    |
| <b>Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN25, gr. 3, EPDM</b><br>Indeks: TK-UK-IBC-PN40-025-E-3 | Na zamówienie                             | Po potwierdzeniu | +1szt 8,62 zł(10,60 zł)<br>+25szt 5,82 zł(7,16 zł) |
| Dane techniczne                                                                     |                                           |                  |                                                    |
| Typ uszczelki                                                                       | płaska                                    |                  |                                                    |
| Materiał uszczelnienia                                                              | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                  |                                                    |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                   | 120                                       |                  |                                                    |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                    | -30                                       |                  |                                                    |
| Rozmiar                                                                             | DN 25                                     |                  |                                                    |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                            | 34                                        |                  |                                                    |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                            | 71                                        |                  |                                                    |
| Grubość s [mm]                                                                      | 3                                         |                  |                                                    |
| Masa [kg]                                                                           | 0                                         |                  |                                                    |
| <b>Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN32, gr. 2, EPDM</b><br>Indeks: TK-UK-IBC-PN40-032-E-2 | Na zamówienie                             | Po potwierdzeniu | +1szt 7,25 zł(8,92 zł)<br>+25szt 4,90 zł(6,03 zł)  |
| Dane techniczne                                                                     |                                           |                  |                                                    |
| Typ uszczelki                                                                       | płaska                                    |                  |                                                    |
| Materiał uszczelnienia                                                              | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                  |                                                    |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                   | 120                                       |                  |                                                    |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                    | -30                                       |                  |                                                    |
| Rozmiar                                                                             | DN 32                                     |                  |                                                    |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                            | 43                                        |                  |                                                    |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                            | 82                                        |                  |                                                    |
| Grubość s [mm]                                                                      | 2                                         |                  |                                                    |
| Masa [kg]                                                                           | 0                                         |                  |                                                    |
| <b>Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN32, gr. 3, EPDM</b><br>Indeks: TK-UK-IBC-PN40-032-E-3 | Na zamówienie                             | Po potwierdzeniu | +1szt 9,53 zł(11,72 zł)<br>+25szt 6,44 zł(7,92 zł) |
| Dane techniczne                                                                     |                                           |                  |                                                    |
| Typ uszczelki                                                                       | płaska                                    |                  |                                                    |
| Materiał uszczelnienia                                                              | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                  |                                                    |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                   | 120                                       |                  |                                                    |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                    | -30                                       |                  |                                                    |
| Rozmiar                                                                             | DN 32                                     |                  |                                                    |

|                                                                                     |                             |                                           |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                            |                             | 43                                        |                                                      |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                            |                             | 82                                        |                                                      |
| Grubość s [mm]                                                                      |                             | 3                                         |                                                      |
| Masa [kg]                                                                           |                             | 0                                         |                                                      |
| <b>Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN40, gr. 2, EPDM</b><br>Indeks: TK-UK-IBC-PN40-040-E-2 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu                          | +1szt 8,62 zł(10,60 zł)<br>+25szt 5,82 zł(7,16 zł)   |
| Dane techniczne                                                                     |                             |                                           |                                                      |
| Typ uszczelki                                                                       |                             | płaska                                    |                                                      |
| Materiał uszczelnienia                                                              |                             | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                   |                             | 120                                       |                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                    |                             | -30                                       |                                                      |
| Rozmiar                                                                             |                             | DN 40                                     |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                            |                             | 49                                        |                                                      |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                            |                             | 92                                        |                                                      |
| Grubość s [mm]                                                                      |                             | 2                                         |                                                      |
| Masa [kg]                                                                           |                             | 0                                         |                                                      |
| <b>Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN40, gr. 3, EPDM</b><br>Indeks: TK-UK-IBC-PN40-040-E-3 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu                          | +1szt 12,26 zł(15,08 zł)<br>+25szt 8,29 zł(10,20 zł) |
| Dane techniczne                                                                     |                             |                                           |                                                      |
| Typ uszczelki                                                                       |                             | płaska                                    |                                                      |
| Materiał uszczelnienia                                                              |                             | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                   |                             | 120                                       |                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                    |                             | -30                                       |                                                      |
| Rozmiar                                                                             |                             | DN 40                                     |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                            |                             | 49                                        |                                                      |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                            |                             | 92                                        |                                                      |
| Grubość s [mm]                                                                      |                             | 3                                         |                                                      |
| Masa [kg]                                                                           |                             | 0.025                                     |                                                      |
| <b>Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN50, gr. 2, EPDM</b><br>Indeks: TK-UK-IBC-PN40-050-E-2 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                             | +1szt 11,62 zł(14,29 zł)<br>+25szt 7,85 zł(9,66 zł)  |
| Dane techniczne                                                                     |                             |                                           |                                                      |
| Typ uszczelki                                                                       |                             | płaska                                    |                                                      |
| Materiał uszczelnienia                                                              |                             | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                   |                             | 120                                       |                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                    |                             | -30                                       |                                                      |
| Rozmiar                                                                             |                             | DN 50                                     |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                            |                             | 61                                        |                                                      |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                            |                             | 107                                       |                                                      |
| Grubość s [mm]                                                                      |                             | 2                                         |                                                      |
| Masa [kg]                                                                           |                             | 0                                         |                                                      |
| <b>Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN50, gr. 3, EPDM</b><br>Indeks: TK-UK-IBC-PN40-050-E-3 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu                          | +1szt 13,63 zł(16,76 zł)<br>+25szt 9,21 zł(11,33 zł) |
| Dane techniczne                                                                     |                             |                                           |                                                      |
| Typ uszczelki                                                                       |                             | płaska                                    |                                                      |

|                                                                                     |  |                                           |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Materiał uszczelnienia                                                              |  | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                                                                             |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                   |  | 120                                       |                                                                             |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                    |  | -30                                       |                                                                             |
| Rozmiar                                                                             |  | DN 50                                     |                                                                             |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                            |  | 61                                        |                                                                             |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                            |  | 107                                       |                                                                             |
| Grubość s [mm]                                                                      |  | 3                                         |                                                                             |
| Masa [kg]                                                                           |  | 0.0286                                    |                                                                             |
| <b>Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN65, gr. 2, EPDM</b><br>Indeks: TK-UK-IBC-PN40-065-E-2 |  | Na zamówienie                             | Po potwierdzeniu<br>+1szt 13,63 zł (16,76 zł)<br>+25szt 9,21 zł (11,33 zł)  |
| Dane techniczne                                                                     |  |                                           |                                                                             |
| Typ uszczelki                                                                       |  | płaska                                    |                                                                             |
| Materiał uszczelnienia                                                              |  | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                                                                             |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                   |  | 120                                       |                                                                             |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                    |  | -30                                       |                                                                             |
| Rozmiar                                                                             |  | DN 65                                     |                                                                             |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                            |  | 77                                        |                                                                             |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                            |  | 127                                       |                                                                             |
| Grubość s [mm]                                                                      |  | 2                                         |                                                                             |
| Masa [kg]                                                                           |  | 0                                         |                                                                             |
| <b>Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN65, gr. 3, EPDM</b><br>Indeks: TK-UK-IBC-PN40-065-E-3 |  | Na zamówienie                             | Po potwierdzeniu<br>+1szt 15,91 zł (19,57 zł)<br>+25szt 10,75 zł (13,22 zł) |
| Dane techniczne                                                                     |  |                                           |                                                                             |
| Typ uszczelki                                                                       |  | płaska                                    |                                                                             |
| Materiał uszczelnienia                                                              |  | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                                                                             |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                   |  | 120                                       |                                                                             |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                    |  | -30                                       |                                                                             |
| Rozmiar                                                                             |  | DN 65                                     |                                                                             |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                            |  | 77                                        |                                                                             |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                            |  | 127                                       |                                                                             |
| Grubość s [mm]                                                                      |  | 3                                         |                                                                             |
| Masa [kg]                                                                           |  | 0                                         |                                                                             |
| <b>Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN80, gr. 2, EPDM</b><br>Indeks: TK-UK-IBC-PN40-080-E-2 |  | Na zamówienie                             | Po potwierdzeniu<br>+1szt 16,82 zł (20,69 zł)<br>+25szt 11,37 zł (13,99 zł) |
| Dane techniczne                                                                     |  |                                           |                                                                             |
| Typ uszczelki                                                                       |  | płaska                                    |                                                                             |
| Materiał uszczelnienia                                                              |  | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                                                                             |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                   |  | 120                                       |                                                                             |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                    |  | -30                                       |                                                                             |
| Rozmiar                                                                             |  | DN 80                                     |                                                                             |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                            |  | 89                                        |                                                                             |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                            |  | 142                                       |                                                                             |
| Grubość s [mm]                                                                      |  | 2                                         |                                                                             |

|                                                                                      |               |                                           |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Masa [kg]                                                                            |               | 0.031                                     |                                                         |
| <b>Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN80, gr. 3, EPDM</b><br>Indeks: TK-UK-IBC-PN40-080-E-3  | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                          | +1szt 20,01 zł (24,61 zł)<br>+25szt 13,52 zł (16,63 zł) |
| Dane techniczne                                                                      |               |                                           |                                                         |
| Typ uszczelki                                                                        |               | płaska                                    |                                                         |
| Materiał uszczelnienia                                                               |               | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                    |               | 120                                       |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                     |               | -30                                       |                                                         |
| Rozmiar                                                                              |               | DN 80                                     |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                             |               | 89                                        |                                                         |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                             |               | 142                                       |                                                         |
| Grubość s [mm]                                                                       |               | 3                                         |                                                         |
| Masa [kg]                                                                            |               | 0                                         |                                                         |
| <b>Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN100, gr. 2, EPDM</b><br>Indeks: TK-UK-IBC-PN40-100-E-2 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                          | +1szt 25,07 zł (30,84 zł)<br>+25szt 16,94 zł (20,84 zł) |
| Dane techniczne                                                                      |               |                                           |                                                         |
| Typ uszczelki                                                                        |               | płaska                                    |                                                         |
| Materiał uszczelnienia                                                               |               | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                    |               | 120                                       |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                     |               | -30                                       |                                                         |
| Rozmiar                                                                              |               | DN 100                                    |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                             |               | 115                                       |                                                         |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                             |               | 168                                       |                                                         |
| Grubość s [mm]                                                                       |               | 2                                         |                                                         |
| Masa [kg]                                                                            |               | 0                                         |                                                         |
| <b>Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN100, gr. 3, EPDM</b><br>Indeks: TK-UK-IBC-PN40-100-E-3 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                          | +1szt 28,40 zł (34,93 zł)<br>+25szt 19,19 zł (23,60 zł) |
| Dane techniczne                                                                      |               |                                           |                                                         |
| Typ uszczelki                                                                        |               | płaska                                    |                                                         |
| Materiał uszczelnienia                                                               |               | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                    |               | 120                                       |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                     |               | -30                                       |                                                         |
| Rozmiar                                                                              |               | DN 100                                    |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                             |               | 115                                       |                                                         |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                             |               | 168                                       |                                                         |
| Grubość s [mm]                                                                       |               | 3                                         |                                                         |
| Masa [kg]                                                                            |               | 0                                         |                                                         |
| <b>Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN125, gr. 2, EPDM</b><br>Indeks: TK-UK-IBC-PN40-125-E-2 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                          | +1szt 26,85 zł (33,03 zł)<br>+25szt 18,14 zł (22,31 zł) |
| Dane techniczne                                                                      |               |                                           |                                                         |
| Typ uszczelki                                                                        |               | płaska                                    |                                                         |
| Materiał uszczelnienia                                                               |               | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                    |               | 120                                       |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                     |               | -30                                       |                                                         |

|                                                                                      |               |                                           |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Rozmiar                                                                              |               | DN 125                                    |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                             |               | 141                                       |                                                         |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                             |               | 194                                       |                                                         |
| Grubość s [mm]                                                                       |               | 2                                         |                                                         |
| Masa [kg]                                                                            |               | 0                                         |                                                         |
| <b>Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN125, gr. 3, EPDM</b><br>Indeks: TK-UK-IBC-PN40-125-E-3 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                          | +1szt 32,91 zł (40,48 zł)<br>+25szt 22,24 zł (27,36 zł) |
| Dane techniczne                                                                      |               |                                           |                                                         |
| Typ uszczelki                                                                        |               | płaska                                    |                                                         |
| Materiał uszczelnienia                                                               |               | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                    |               | 120                                       |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                     |               | -30                                       |                                                         |
| Rozmiar                                                                              |               | DN 125                                    |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                             |               | 141                                       |                                                         |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                             |               | 194                                       |                                                         |
| Grubość s [mm]                                                                       |               | 3                                         |                                                         |
| Masa [kg]                                                                            |               | 0                                         |                                                         |
| <b>Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN150, gr. 2, EPDM</b><br>Indeks: TK-UK-IBC-PN40-150-E-2 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                          | +1szt 29,58 zł (36,38 zł)<br>+25szt 19,99 zł (24,59 zł) |
| Dane techniczne                                                                      |               |                                           |                                                         |
| Typ uszczelki                                                                        |               | płaska                                    |                                                         |
| Materiał uszczelnienia                                                               |               | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                    |               | 120                                       |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                     |               | -30                                       |                                                         |
| Rozmiar                                                                              |               | DN 150                                    |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                             |               | 169                                       |                                                         |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                             |               | 224                                       |                                                         |
| Grubość s [mm]                                                                       |               | 2                                         |                                                         |
| Masa [kg]                                                                            |               | 0                                         |                                                         |
| <b>Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN150, gr. 3, EPDM</b><br>Indeks: TK-UK-IBC-PN40-150-E-3 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                          | +1szt 38,70 zł (47,60 zł)<br>+25szt 26,15 zł (32,16 zł) |
| Dane techniczne                                                                      |               |                                           |                                                         |
| Typ uszczelki                                                                        |               | płaska                                    |                                                         |
| Materiał uszczelnienia                                                               |               | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                    |               | 120                                       |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                     |               | -30                                       |                                                         |
| Rozmiar                                                                              |               | DN 150                                    |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                             |               | 169                                       |                                                         |
| Średnica zewnętrzna [mm]                                                             |               | 224                                       |                                                         |
| Grubość s [mm]                                                                       |               | 3                                         |                                                         |
| Masa [kg]                                                                            |               | 0                                         |                                                         |