



Uszczelka płaska IBC do kołnierza PN, EPDM

Uszczelka płaska IBC do kołnierza PN wykonana wg normy PN-EN 1514-1. Dopuszczalne ciśnienie robocze, przy którym może być stosowana dana uszczelka zależy od temperatury i rodzaju medium (dobór należy uzgodnić z TUBES INTERNATIONAL®). Przy doborze uszczelki należy zwracać uwagę na wymiar średnicy zewnętrznej, odpowiedni dla klasy kołnierza. Na przykład: uszczelka DN 10 PN40 jest odpowiednia dla klasy PN10, PN16 i PN25. Materiał: EPDM. Ciśnienie robocze: do 60 bar. Temperatura pracy: od -30°C do +120°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN100, gr. 2, EPDM Indeks: TK-UK-IBC-PN16-100-E-2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 20,72 zł (25,49 zł) +25szt 14,00 zł (17,22 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	DN 100		
Średnica wewnętrzna [mm]	115		
Średnica zewnętrzna [mm]	162		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.033		
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN100, gr. 3, EPDM Indeks: TK-UK-IBC-PN16-100-E-3	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 24,86 zł (30,58 zł) +25szt 16,80 zł (20,66 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	DN 100		
Średnica wewnętrzna [mm]	115		
Średnica zewnętrzna [mm]	162		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0.05		
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN125, gr. 2, EPDM Indeks: TK-UK-IBC-PN16-125-E-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,86 zł (30,58 zł) +25szt 16,80 zł (20,66 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	DN 125		
Średnica wewnętrzna [mm]	141		

Średnica zewnętrzna [mm]		192	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN125, gr. 3, EPDM Indeks: TK-UK-IBC-PN16-125-E-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 29,01 zł (35,68 zł) +25szt 19,60 zł (24,11 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		DN 125	
Średnica wewnętrzna [mm]		141	
Średnica zewnętrzna [mm]		192	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN150, gr. 2, EPDM Indeks: TK-UK-IBC-PN16-150-E-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,86 zł (30,58 zł) +25szt 16,80 zł (20,66 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		DN 150	
Średnica wewnętrzna [mm]		169	
Średnica zewnętrzna [mm]		218	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN150, gr. 3, EPDM Indeks: TK-UK-IBC-PN16-150-E-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 33,15 zł (40,77 zł) +25szt 22,40 zł (27,55 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		DN 150	
Średnica wewnętrzna [mm]		169	
Średnica zewnętrzna [mm]		218	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN200, gr. 3, EPDM Indeks: TK-UK-IBC-PN16-200-E-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 41,03 zł (50,47 zł) +25szt 27,72 zł (34,10 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	DN 200		
Średnica wewnętrzna [mm]	220		
Średnica zewnętrzna [mm]	262		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN15, gr. 2, EPDM Indeks: TK-UK-IBC-PN40-015-E-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2,90 zł(3,57 zł) +25szt 1,96 zł(2,41 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	DN 15		
Średnica wewnętrzna [mm]	22		
Średnica zewnętrzna [mm]	51		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN20, gr. 2, EPDM Indeks: TK-UK-IBC-PN40-020-E-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,94 zł(4,85 zł) +25szt 2,66 zł(3,27 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	DN 20		
Średnica wewnętrzna [mm]	27		
Średnica zewnętrzna [mm]	61		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN20, gr. 3, EPDM Indeks: TK-UK-IBC-PN40-020-E-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,80 zł(7,13 zł) +25szt 3,92 zł(4,82 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	DN 20		
Średnica wewnętrzna [mm]	27		
Średnica zewnętrzna [mm]	61		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0		

Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN25, gr. 2, EPDM Indeks: TK-UK-IBC-PN40-025-E-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,80 zł(7,13 zł) +25szt 3,92 zł(4,82 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	DN 25		
Średnica wewnętrzna [mm]	34		
Średnica zewnętrzna [mm]	71		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN25, gr. 3, EPDM Indeks: TK-UK-IBC-PN40-025-E-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,83 zł(9,63 zł) +25szt 5,29 zł(6,51 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	DN 25		
Średnica wewnętrzna [mm]	34		
Średnica zewnętrzna [mm]	71		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN32, gr. 2, EPDM Indeks: TK-UK-IBC-PN40-032-E-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,59 zł(8,11 zł) +25szt 4,45 zł(5,47 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	DN 32		
Średnica wewnętrzna [mm]	43		
Średnica zewnętrzna [mm]	82		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN32, gr. 3, EPDM Indeks: TK-UK-IBC-PN40-032-E-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8,66 zł(10,65 zł) +25szt 5,85 zł(7,20 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	DN 32		

Średnica wewnętrzna [mm]		43	
Średnica zewnętrzna [mm]		82	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN40, gr. 2, EPDM Indeks: TK-UK-IBC-PN40-040-E-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,83 zł(9,63 zł) +25szt 5,29 zł(6,51 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		DN 40	
Średnica wewnętrzna [mm]		49	
Średnica zewnętrzna [mm]		92	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN40, gr. 3, EPDM Indeks: TK-UK-IBC-PN40-040-E-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,15 zł(13,71 zł) +25szt 7,53 zł(9,26 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		DN 40	
Średnica wewnętrzna [mm]		49	
Średnica zewnętrzna [mm]		92	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.025	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN50, gr. 2, EPDM Indeks: TK-UK-IBC-PN40-050-E-2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,57 zł(13,00 zł) +25szt 7,14 zł(8,78 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		DN 50	
Średnica wewnętrzna [mm]		61	
Średnica zewnętrzna [mm]		107	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN50, gr. 3, EPDM Indeks: TK-UK-IBC-PN40-050-E-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,39 zł(15,24 zł) +25szt 8,37 zł(10,30 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	

Materiał uszczelnienia		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		DN 50	
Średnica wewnętrzna [mm]		61	
Średnica zewnętrzna [mm]		107	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.0286	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN65, gr. 2, EPDM Indeks: TK-UK-IBC-PN40-065-E-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,39 zł (15,24 zł) +25szt 8,37 zł (10,30 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		DN 65	
Średnica wewnętrzna [mm]		77	
Średnica zewnętrzna [mm]		127	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN65, gr. 3, EPDM Indeks: TK-UK-IBC-PN40-065-E-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,46 zł (17,79 zł) +25szt 9,77 zł (12,02 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		DN 65	
Średnica wewnętrzna [mm]		77	
Średnica zewnętrzna [mm]		127	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN80, gr. 2, EPDM Indeks: TK-UK-IBC-PN40-080-E-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,29 zł (18,81 zł) +25szt 10,33 zł (12,71 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		DN 80	
Średnica wewnętrzna [mm]		89	
Średnica zewnętrzna [mm]		142	
Grubość s [mm]		2	

Masa [kg]		0.031	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN80, gr. 3, EPDM Indeks: TK-UK-IBC-PN40-080-E-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,19 zł (22,37 zł) +25szt 12,29 zł (15,12 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		DN 80	
Średnica wewnętrzna [mm]		89	
Średnica zewnętrzna [mm]		142	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN100, gr. 2, EPDM Indeks: TK-UK-IBC-PN40-100-E-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,79 zł (28,03 zł) +25szt 15,40 zł (18,94 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		DN 100	
Średnica wewnętrzna [mm]		115	
Średnica zewnętrzna [mm]		168	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN100, gr. 3, EPDM Indeks: TK-UK-IBC-PN40-100-E-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 25,82 zł (31,76 zł) +25szt 17,44 zł (21,45 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		DN 100	
Średnica wewnętrzna [mm]		115	
Średnica zewnętrzna [mm]		168	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN125, gr. 2, EPDM Indeks: TK-UK-IBC-PN40-125-E-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,41 zł (30,02 zł) +25szt 16,49 zł (20,28 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	

Rozmiar	DN 125		
Średnica wewnętrzna [mm]	141		
Średnica zewnętrzna [mm]	194		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN125, gr. 3, EPDM Indeks: TK-UK-IBC-PN40-125-E-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 29,92 zł (36,80 zł) +25szt 20,22 zł (24,87 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	DN 125		
Średnica wewnętrzna [mm]	141		
Średnica zewnętrzna [mm]	194		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN150, gr. 2, EPDM Indeks: TK-UK-IBC-PN40-150-E-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 26,89 zł (33,07 zł) +25szt 18,17 zł (22,35 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	DN 150		
Średnica wewnętrzna [mm]	169		
Średnica zewnętrzna [mm]	224		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN150, gr. 3, EPDM Indeks: TK-UK-IBC-PN40-150-E-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 35,18 zł (43,27 zł) +25szt 23,77 zł (29,24 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	DN 150		
Średnica wewnętrzna [mm]	169		
Średnica zewnętrzna [mm]	224		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0		