



Uszczelka płaska IBC do kołnierza PN, KLINGER SIL 4430

Uszczelka płaska IBC do kołnierza PN wykonana wg normy PN-EN 1514-1. Dopuszczalne ciśnienie robocze, przy którym może być stosowana dana uszczelka zależy od temperatury i rodzaju medium (dobór należy uzgodnić z TUBES INTERNATIONAL®). Przy doborze uszczelki należy zwracać uwagę na wymiar średnicy zewnętrznej, odpowiedni dla klasy kołnierza. Na przykład: uszczelka DN 10 PN40 jest odpowiednia dla klasy PN10, PN16 i PN25. Materiał: KLINGER SIL 4430. Ciśnienie robocze: do 100 bar. Temperatura pracy: od -200°C do +400°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Uszcz. IBC do kołn. PN6 DN150, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN6-150-4430-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 90,63 zł (111,47 zł) +25szt 61,24 zł (75,33 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 150		
Średnica wewnętrzna [mm]	169		
Średnica zewnętrzna [mm]	207		
Masa [kg]	0		
Uszcz. IBC do kołn. PN6 DN400, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN6-400-4430-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 419,13 zł (515,53 zł) +25szt 283,20 zł (348,34 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 400		
Średnica wewnętrzna [mm]	407		
Średnica zewnętrzna [mm]	473		
Masa [kg]	0		
Uszcz. IBC do kołn. PN6 DN600, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN6-600-4430-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 755,92 zł (929,78 zł) +25szt 510,75 zł (628,22 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 600		
Średnica wewnętrzna [mm]	610		
Średnica zewnętrzna [mm]	679		
Masa [kg]	0		

Uszcz. IBC do kołn. PN6 DN700, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN6-700-4430-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 968,95 zł(1 191,81 zł) +25szt 654,70 zł(805,28 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 700		
Średnica wewnętrzna [mm]	712		
Średnica zewnętrzna [mm]	784		
Masa [kg]	0		
Uszcz. IBC do kołn. PN6 DN800, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN6-800-4430-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 221,82 zł(1 502,84 zł) +25szt 825,55 zł(1 015,43 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 800		
Średnica wewnętrzna [mm]	813		
Średnica zewnętrzna [mm]	890		
Masa [kg]	0		
Uszcz. IBC do kołn. PN6 DN1000, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN6-1000-4430-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 689,06 zł(2 077,54 zł) +25szt 1 141,26 zł(1 403,75 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 1000		
Średnica wewnętrzna [mm]	1016		
Średnica zewnętrzna [mm]	1090		
Masa [kg]	0		
Uszcz. IBC do kołn. PN6 DN1200, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN6-1200-4430-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 413,42 zł(2 968,51 zł) +25szt 1 630,69 zł(2 005,75 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 1200		
Średnica wewnętrzna [mm]	1220		
Średnica zewnętrzna [mm]	1307		
Masa [kg]	0		

Uszcz. IBC do kołn. PN10 DN250, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN10-250-4430-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 131,80 zł(162,11 zł) +25szt 89,06 zł(109,54 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 250	
Średnica wewnętrzna [mm]		273	
Średnica zewnętrzna [mm]		328	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN10 DN300, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN10-300-4430-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 162,69 zł(200,11 zł) +25szt 109,92 zł(135,20 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 300	
Średnica wewnętrzna [mm]		324	
Średnica zewnętrzna [mm]		378	
Masa [kg]		0.092	
Uszcz. IBC do kołn. PN10 DN400, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN10-400-4430-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 292,92 zł(360,29 zł) +25szt 197,92 zł(243,44 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 400	
Średnica wewnętrzna [mm]		407	
Średnica zewnętrzna [mm]		489	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN100, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN16-100-4430-2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 33,94 zł(41,75 zł) +25szt 22,93 zł(28,20 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 100	
Średnica wewnętrzna [mm]		115	
Średnica zewnętrzna [mm]		162	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.032	

Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN100, gr. 3, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN16-100-4430-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 56,32 zł (69,27 zł) +25szt 38,05 zł (46,80 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 100	
Średnica wewnętrzna [mm]		115	
Średnica zewnętrzna [mm]		162	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.0552	
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN125, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN16-125-4430-2	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 45,96 zł (56,53 zł) +25szt 31,05 zł (38,19 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 125	
Średnica wewnętrzna [mm]		141	
Średnica zewnętrzna [mm]		192	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.046	
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN125, gr. 3, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN16-125-4430-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 75,79 zł (93,22 zł) +25szt 51,21 zł (62,99 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 125	
Średnica wewnętrzna [mm]		141	
Średnica zewnętrzna [mm]		192	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN150, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN16-150-4430-2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 53,83 zł (66,21 zł) +25szt 36,37 zł (44,74 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 150	
Średnica wewnętrzna [mm]		169	

Średnica zewnętrzna [mm]		218	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN150, gr. 3, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN16-150-4430-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 99,46 zł (122,34 zł) +25szt 67,20 zł (82,66 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 150	
Średnica wewnętrzna [mm]		169	
Średnica zewnętrzna [mm]		218	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN200, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN16-200-4430-2	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 78,69 zł (96,79 zł) +25szt 53,17 zł (65,40 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 200	
Średnica wewnętrzna [mm]		220	
Średnica zewnętrzna [mm]		262	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.072	
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN200, gr. 3, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN16-200-4430-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 145,04 zł (178,40 zł) +25szt 98,00 zł (120,54 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 200	
Średnica wewnętrzna [mm]		220	
Średnica zewnętrzna [mm]		262	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN250, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN16-250-4430-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 107,50 zł (132,23 zł) +25szt 72,63 zł (89,33 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	

Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 250	
Średnica wewnętrzna [mm]		273	
Średnica zewnętrzna [mm]		329	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN300, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN16-300-4430-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 140,03 zł(172,24 zł) +25szt 94,61 zł(116,37 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 300	
Średnica wewnętrzna [mm]		324	
Średnica zewnętrzna [mm]		384	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN15, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-015-4430-2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,94 zł(8,54 zł) +25szt 4,69 zł(5,77 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 15	
Średnica wewnętrzna [mm]		22	
Średnica zewnętrzna [mm]		51	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.006	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN20, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-020-4430-2	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 7,75 zł(9,53 zł) +25szt 5,24 zł(6,45 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 20	
Średnica wewnętrzna [mm]		27	
Średnica zewnętrzna [mm]		61	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.085	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN20, gr. 3, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-020-4430-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,43 zł(15,29 zł) +25szt 8,40 zł(10,33 zł)

Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 20		
Średnica wewnętrzna [mm]	27		
Średnica zewnętrzna [mm]	61		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN25, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-025-4430-2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,53 zł (12,95 zł) +25szt 7,11 zł (8,75 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 25		
Średnica wewnętrzna [mm]	34		
Średnica zewnętrzna [mm]	71		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.01		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN25, gr. 3, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-025-4430-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,75 zł (19,37 zł) +25szt 10,64 zł (13,09 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 25		
Średnica wewnętrzna [mm]	34		
Średnica zewnętrzna [mm]	71		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN32, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-032-4430-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,84 zł (17,02 zł) +25szt 9,35 zł (11,50 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 32		
Średnica wewnętrzna [mm]	43		
Średnica zewnętrzna [mm]	82		
Grubość s [mm]	2		

Masa [kg]		0.013	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN32, gr. 3, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-032-4430-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,23 zł (22,42 zł) +25szt 12,32 zł (15,15 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 32	
Średnica wewnętrzna [mm]		43	
Średnica zewnętrzna [mm]		82	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN40, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-040-4430-2	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 17,78 zł (21,87 zł) +25szt 12,01 zł (14,77 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 40	
Średnica wewnętrzna [mm]		49	
Średnica zewnętrzna [mm]		92	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.016	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN40, gr. 3, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-040-4430-3	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 22,79 zł (28,03 zł) +25szt 15,40 zł (18,94 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 40	
Średnica wewnętrzna [mm]		49	
Średnica zewnętrzna [mm]		92	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN50, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-050-4430-2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 21,09 zł (25,94 zł) +25szt 14,25 zł (17,53 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 50	

Średnica wewnętrzna [mm]		61	
Średnica zewnętrzna [mm]		107	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.021	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN50, gr. 3, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-050-4430-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 32,74 zł (40,27 zł) +25szt 22,12 zł (27,21 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 50	
Średnica wewnętrzna [mm]		61	
Średnica zewnętrzna [mm]		107	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.03	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN65, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-065-4430-2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 24,82 zł (30,53 zł) +25szt 16,77 zł (20,63 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 65	
Średnica wewnętrzna [mm]		77	
Średnica zewnętrzna [mm]		127	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.028	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN65, gr. 3, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-065-4430-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 39,95 zł (49,14 zł) +25szt 26,99 zł (33,20 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 65	
Średnica wewnętrzna [mm]		77	
Średnica zewnętrzna [mm]		127	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN80, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-080-4430-2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 30,21 zł (37,16 zł) +25szt 20,41 zł (25,10 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 80		
Średnica wewnętrzna [mm]	89		
Średnica zewnętrzna [mm]	142		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.033		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN80, gr. 3, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-080-4430-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 70,00 zł (86,10 zł) +25szt 47,30 zł (58,18 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 80		
Średnica wewnętrzna [mm]	89		
Średnica zewnętrzna [mm]	142		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN100, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-100-4430-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 43,47 zł (53,47 zł) +25szt 29,37 zł (36,13 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 100		
Średnica wewnętrzna [mm]	115		
Średnica zewnętrzna [mm]	168		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN100, gr. 3, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-100-4430-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 62,95 zł (77,43 zł) +25szt 42,53 zł (52,31 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 100		
Średnica wewnętrzna [mm]	115		
Średnica zewnętrzna [mm]	168		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0.01		

Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN125, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-125-4430-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 47,20 zł (58,06 zł) +25szt 31,89 zł (39,22 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 125		
Średnica wewnętrzna [mm]	141		
Średnica zewnętrzna [mm]	194		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN125, gr. 3, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-125-4430-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 78,28 zł (96,28 zł) +25szt 52,89 zł (65,05 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 125		
Średnica wewnętrzna [mm]	141		
Średnica zewnętrzna [mm]	194		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN150, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-150-4430-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,63 zł (73,34 zł) +25szt 40,29 zł (49,56 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 150		
Średnica wewnętrzna [mm]	169		
Średnica zewnętrzna [mm]	224		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.056		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN150, gr. 3, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-150-4430-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 99,46 zł (122,34 zł) +25szt 67,20 zł (82,66 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 150		
Średnica wewnętrzna [mm]	169		

Średnica zewnętrzna [mm]	224
Grubość s [mm]	3
Masa [kg]	0