



Uszczelka płaska IBC do kołnierza PN, KLINGER SIL 4430

Uszczelka płaska IBC do kołnierza PN wykonana wg normy PN-EN 1514-1. Dopuszczalne ciśnienie robocze, przy którym może być stosowana dana uszczelka zależy od temperatury i rodzaju medium (dobór należy uzgodnić z TUBES INTERNATIONAL®). Przy doborze uszczelki należy zwracać uwagę na wymiar średnicy zewnętrznej, odpowiedni dla klasy kołnierza. Na przykład: uszczelka DN 10 PN40 jest odpowiednia dla klasy PN10, PN16 i PN25. Materiał: KLINGER SIL 4430. Ciśnienie robocze: do 100 bar. Temperatura pracy: od -200°C do +400°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Uszcz. IBC do kołn. PN6 DN150, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN6-150-4430-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 90,63 zł (111,47 zł) +25szt 61,24 zł (75,33 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 150		
Średnica wewnętrzna [mm]	169		
Średnica zewnętrzna [mm]	207		
Masa [kg]	0		
Uszcz. IBC do kołn. PN6 DN400, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN6-400-4430-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 419,13 zł (515,53 zł) +25szt 283,20 zł (348,34 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 400		
Średnica wewnętrzna [mm]	407		
Średnica zewnętrzna [mm]	473		
Masa [kg]	0		
Uszcz. IBC do kołn. PN6 DN600, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN6-600-4430-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 755,92 zł (929,78 zł) +25szt 510,75 zł (628,22 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 600		
Średnica wewnętrzna [mm]	610		
Średnica zewnętrzna [mm]	679		
Masa [kg]	0		

Uszcz. IBC do kołn. PN6 DN700, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN6-700-4430-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 968,95 zł(1 191,81 zł) +25szt 654,70 zł(805,28 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 700	
Średnica wewnętrzna [mm]		712	
Średnica zewnętrzna [mm]		784	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN6 DN800, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN6-800-4430-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 221,82 zł(1 502,84 zł) +25szt 825,55 zł(1 015,43 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 800	
Średnica wewnętrzna [mm]		813	
Średnica zewnętrzna [mm]		890	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN6 DN1000, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN6-1000-4430-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 689,06 zł(2 077,54 zł) +25szt 1 141,26 zł(1 403,75 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 1000	
Średnica wewnętrzna [mm]		1016	
Średnica zewnętrzna [mm]		1090	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN6 DN1200, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN6-1200-4430-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 413,42 zł(2 968,51 zł) +25szt 1 630,69 zł(2 005,75 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 1200	
Średnica wewnętrzna [mm]		1220	
Średnica zewnętrzna [mm]		1307	
Masa [kg]		0	

Uszcz. IBC do kołn. PN10 DN250, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN10-250-4430-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 131,80 zł(162,11 zł) +25szt 89,06 zł(109,54 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 250	
Średnica wewnętrzna [mm]		273	
Średnica zewnętrzna [mm]		328	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN10 DN300, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN10-300-4430-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 162,69 zł(200,11 zł) +25szt 109,92 zł(135,20 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 300	
Średnica wewnętrzna [mm]		324	
Średnica zewnętrzna [mm]		378	
Masa [kg]		0.092	
Uszcz. IBC do kołn. PN10 DN400, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN10-400-4430-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 292,92 zł(360,29 zł) +25szt 197,92 zł(243,44 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 400	
Średnica wewnętrzna [mm]		407	
Średnica zewnętrzna [mm]		489	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN100, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN16-100-4430-2	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 37,33 zł(45,92 zł) +25szt 25,23 zł(31,03 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 100	
Średnica wewnętrzna [mm]		115	
Średnica zewnętrzna [mm]		162	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.032	

Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN100, gr. 3, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN16-100-4430-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 61,95 zł (76,20 zł) +25szt 41,86 zł (51,49 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 100	
Średnica wewnętrzna [mm]		115	
Średnica zewnętrzna [mm]		162	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.0552	
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN125, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN16-125-4430-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 50,55 zł (62,18 zł) +25szt 34,16 zł (42,02 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 125	
Średnica wewnętrzna [mm]		141	
Średnica zewnętrzna [mm]		192	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.046	
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN125, gr. 3, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN16-125-4430-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 83,37 zł (102,55 zł) +25szt 56,33 zł (69,29 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 125	
Średnica wewnętrzna [mm]		141	
Średnica zewnętrzna [mm]		192	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN150, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN16-150-4430-2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 59,21 zł (72,83 zł) +25szt 40,01 zł (49,21 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 150	
Średnica wewnętrzna [mm]		169	

Średnica zewnętrzna [mm]		218	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN150, gr. 3, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN16-150-4430-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 109,40 zł (134,56 zł) +25szt 73,92 zł (90,92 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 150	
Średnica wewnętrzna [mm]		169	
Średnica zewnętrzna [mm]		218	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN200, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN16-200-4430-2	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 86,56 zł (106,47 zł) +25szt 58,49 zł (71,94 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 200	
Średnica wewnętrzna [mm]		220	
Średnica zewnętrzna [mm]		262	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.072	
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN200, gr. 3, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN16-200-4430-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 159,54 zł (196,23 zł) +25szt 107,80 zł (132,59 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 200	
Średnica wewnętrzna [mm]		220	
Średnica zewnętrzna [mm]		262	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN250, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN16-250-4430-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 118,24 zł (145,44 zł) +25szt 79,90 zł (98,28 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	

Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 250	
Średnica wewnętrzna [mm]		273	
Średnica zewnętrzna [mm]		329	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN300, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN16-300-4430-2		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 154,03 zł(189,46 zł) +25szt 104,07 zł(128,01 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 300	
Średnica wewnętrzna [mm]		324	
Średnica zewnętrzna [mm]		384	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN15, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-015-4430-2		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 6,94 zł(8,54 zł) +25szt 4,69 zł(5,77 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 15	
Średnica wewnętrzna [mm]		22	
Średnica zewnętrzna [mm]		51	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.006	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN20, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-020-4430-2		W magazynie	Wysyłka w 24h +1szt 8,52 zł(10,48 zł) +25szt 5,76 zł(7,08 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 20	
Średnica wewnętrzna [mm]		27	
Średnica zewnętrzna [mm]		61	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.085	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN20, gr. 3, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-020-4430-3		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 13,68 zł(16,83 zł) +25szt 9,24 zł(11,37 zł)

Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 20		
Średnica wewnętrzna [mm]	27		
Średnica zewnętrzna [mm]	61		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN25, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-025-4430-2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,58 zł (14,24 zł) +25szt 7,82 zł (9,62 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 25		
Średnica wewnętrzna [mm]	34		
Średnica zewnętrzna [mm]	71		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.01		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN25, gr. 3, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-025-4430-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 17,32 zł (21,30 zł) +25szt 11,70 zł (14,39 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 25		
Średnica wewnętrzna [mm]	34		
Średnica zewnętrzna [mm]	71		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN32, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-032-4430-2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,23 zł (18,73 zł) +25szt 10,29 zł (12,66 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 32		
Średnica wewnętrzna [mm]	43		
Średnica zewnętrzna [mm]	82		
Grubość s [mm]	2		

Masa [kg]		0.013	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN32, gr. 3, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-032-4430-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 20,06 zł (24,67 zł) +25szt 13,55 zł (16,67 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 32	
Średnica wewnętrzna [mm]		43	
Średnica zewnętrzna [mm]		82	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN40, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-040-4430-2	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 19,56 zł (24,06 zł) +25szt 13,21 zł (16,25 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 40	
Średnica wewnętrzna [mm]		49	
Średnica zewnętrzna [mm]		92	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.016	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN40, gr. 3, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-040-4430-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 25,07 zł (30,84 zł) +25szt 16,94 zł (20,84 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 40	
Średnica wewnętrzna [mm]		49	
Średnica zewnętrzna [mm]		92	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN50, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-050-4430-2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 23,20 zł (28,54 zł) +25szt 15,68 zł (19,29 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 50	

Średnica wewnętrzna [mm]		61	
Średnica zewnętrzna [mm]		107	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.021	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN50, gr. 3, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-050-4430-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 36,01 zł (44,29 zł) +25szt 24,33 zł (29,93 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 50	
Średnica wewnętrzna [mm]		61	
Średnica zewnętrzna [mm]		107	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.03	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN65, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-065-4430-2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 27,30 zł (33,58 zł) +25szt 18,45 zł (22,69 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 65	
Średnica wewnętrzna [mm]		77	
Średnica zewnętrzna [mm]		127	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.028	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN65, gr. 3, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-065-4430-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 43,94 zł (54,05 zł) +25szt 29,69 zł (36,52 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 65	
Średnica wewnętrzna [mm]		77	
Średnica zewnętrzna [mm]		127	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN80, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-080-4430-2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 33,23 zł (40,87 zł) +25szt 22,45 zł (27,61 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 80		
Średnica wewnętrzna [mm]	89		
Średnica zewnętrzna [mm]	142		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.033		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN80, gr. 3, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-080-4430-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 70,00 zł (86,10 zł) +25szt 47,30 zł (58,18 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 80		
Średnica wewnętrzna [mm]	89		
Średnica zewnętrzna [mm]	142		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN100, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-100-4430-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 47,82 zł (58,82 zł) +25szt 32,31 zł (39,74 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 100		
Średnica wewnętrzna [mm]	115		
Średnica zewnętrzna [mm]	168		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN100, gr. 3, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-100-4430-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 69,24 zł (85,17 zł) +25szt 46,79 zł (57,55 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 100		
Średnica wewnętrzna [mm]	115		
Średnica zewnętrzna [mm]	168		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0.01		

Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN125, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-125-4430-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 51,92 zł (63,86 zł) +25szt 35,08 zł (43,15 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 125		
Średnica wewnętrzna [mm]	141		
Średnica zewnętrzna [mm]	194		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN125, gr. 3, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-125-4430-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 86,11 zł (105,92 zł) +25szt 58,18 zł (71,56 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 125		
Średnica wewnętrzna [mm]	141		
Średnica zewnętrzna [mm]	194		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN150, gr. 2, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-150-4430-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 65,60 zł (80,69 zł) +25szt 44,32 zł (54,51 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 150		
Średnica wewnętrzna [mm]	169		
Średnica zewnętrzna [mm]	224		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.056		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN150, gr. 3, KLINGER SIL4430 Indeks: TK-UK-IBC-PN40-150-4430-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 109,40 zł (134,56 zł) +25szt 73,92 zł (90,92 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 150		
Średnica wewnętrzna [mm]	169		

Średnica zewnętrzna [mm]	224
Grubość s [mm]	3
Masa [kg]	0