



Uszczelka płaska IBC do kołnierza PN, PTFE

Uszczelka płaska IBC do kołnierza PN wykonana wg normy PN-EN 1514-1. Dopuszczalne ciśnienie robocze, przy którym może być stosowana dana uszczelka zależy od temperatury i rodzaju medium (dobór należy uzgodnić z TUBES INTERNATIONAL®). Przy doborze uszczelki należy zwracać uwagę na wymiar średnicy zewnętrznej, odpowiedni dla klasy kołnierza. Na przykład: uszczelka DN 10 PN40 jest odpowiednia dla klasy PN10, PN16 i PN25. Materiał: PTFE. Ciśnienie robocze: do 300 bar. Temperatura pracy: od -200°C do +220°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN100, gr. 2, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN16-100-T-2	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 82,88 zł (101,94 zł) +25szt 56,00 zł (68,88 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	220		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 100		
Średnica wewnętrzna [mm]	115		
Średnica zewnętrzna [mm]	162		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.049		
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN100, gr. 3, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN16-100-T-3	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	220		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 100		
Średnica wewnętrzna [mm]	115		
Średnica zewnętrzna [mm]	162		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0		
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN125, gr. 2, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN16-125-T-2	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 111,89 zł (137,62 zł) +25szt 75,60 zł (92,99 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	220		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 125		
Średnica wewnętrzna [mm]	141		

Średnica zewnętrzna [mm]		192	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.064	
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN125, gr. 3, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN16-125-T-3	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		220	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 125	
Średnica wewnętrzna [mm]		141	
Średnica zewnętrzna [mm]		192	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN150, gr. 2, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN16-150-T-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 153,33 zł(188,60 zł) +25szt 103,60 zł(127,43 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		220	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 150	
Średnica wewnętrzna [mm]		169	
Średnica zewnętrzna [mm]		218	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.068	
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN150, gr. 3, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN16-150-T-3	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		220	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 150	
Średnica wewnętrzna [mm]		169	
Średnica zewnętrzna [mm]		218	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN200, gr. 2, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN16-200-T-2	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	

Materiał uszczelnienia	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	220		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 200		
Średnica wewnętrzna [mm]	220		
Średnica zewnętrzna [mm]	262		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.094		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN15, gr. 2, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-015-T-2	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 8,70 zł(10,70 zł) +25szt 5,88 zł(7,23 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	220		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 15		
Średnica wewnętrzna [mm]	22		
Średnica zewnętrzna [mm]	51		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.01		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN15, gr. 3, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-015-T-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,60 zł(15,50 zł) +25szt 8,51 zł(10,47 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	220		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 15		
Średnica wewnętrzna [mm]	22		
Średnica zewnętrzna [mm]	51		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN20, gr. 2, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-020-T-2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,90 zł(12,18 zł) +25szt 6,69 zł(8,23 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	220		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 20		
Średnica wewnętrzna [mm]	27		
Średnica zewnętrzna [mm]	61		
Grubość s [mm]	2		

Masa [kg]		0.012	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN20, gr. 3, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-020-T-3	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,46 zł (17,79 zł) +25szt 9,77 zł (12,02 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		220	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 20	
Średnica wewnętrzna [mm]		27	
Średnica zewnętrzna [mm]		61	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.015	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN25, gr. 2, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-025-T-2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,05 zł (17,28 zł) +25szt 9,49 zł (11,67 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		220	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 25	
Średnica wewnętrzna [mm]		34	
Średnica zewnętrzna [mm]		71	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.015	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN25, gr. 3, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-025-T-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 20,35 zł (25,03 zł) +25szt 13,75 zł (16,91 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		220	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 25	
Średnica wewnętrzna [mm]		34	
Średnica zewnętrzna [mm]		71	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN32, gr. 2, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-032-T-2	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 17,78 zł (21,87 zł) +25szt 12,01 zł (14,77 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		220	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	

Rozmiar		DN 32	
Średnica wewnętrzna [mm]		43	
Średnica zewnętrzna [mm]		82	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.019	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN32, gr. 3, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-032-T-3		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1szt 25,78 zł (31,71 zł) +25szt 17,42 zł (21,43 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		220	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 32	
Średnica wewnętrzna [mm]		43	
Średnica zewnętrzna [mm]		82	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN40, gr. 2, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-040-T-2		W magazynie	Wysyłka w 24h
			+1szt 26,89 zł (33,07 zł) +25szt 18,17 zł (22,35 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		220	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 40	
Średnica wewnętrzna [mm]		49	
Średnica zewnętrzna [mm]		92	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.023	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN40, gr. 3, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-040-T-3		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1szt 39,00 zł (47,97 zł) +25szt 26,35 zł (32,41 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		220	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 40	
Średnica wewnętrzna [mm]		49	
Średnica zewnętrzna [mm]		92	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN50, gr. 2, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-050-T-2		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h
			+1szt 32,28 zł (39,70 zł) +25szt 21,81 zł (26,83 zł)
Dane techniczne			

Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		220	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 50	
Średnica wewnętrzna [mm]		61	
Średnica zewnętrzna [mm]		107	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.03	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN50, gr. 3, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-050-T-3		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 46,79 zł (57,55 zł) +25szt 31,61 zł (38,88 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		220	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 50	
Średnica wewnętrzna [mm]		61	
Średnica zewnętrzna [mm]		107	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN65, gr. 2, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-065-T-2		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 39,33 zł (48,38 zł) +25szt 26,57 zł (32,68 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		220	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 65	
Średnica wewnętrzna [mm]		77	
Średnica zewnętrzna [mm]		127	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.036	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN65, gr. 3, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-065-T-3		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 57,02 zł (70,13 zł) +25szt 38,53 zł (47,39 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		220	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 65	
Średnica wewnętrzna [mm]		77	
Średnica zewnętrzna [mm]		127	

Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.054	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN80, gr. 2, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-080-T-2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 47,61 zł (58,56 zł) +25szt 32,17 zł (39,57 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		220	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 80	
Średnica wewnętrzna [mm]		89	
Średnica zewnętrzna [mm]		142	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.047	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN80, gr. 3, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-080-T-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 69,20 zł (85,12 zł) +25szt 46,76 zł (57,51 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		220	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 80	
Średnica wewnętrzna [mm]		89	
Średnica zewnętrzna [mm]		142	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN100, gr. 2, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-100-T-2	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		220	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 100	
Średnica wewnętrzna [mm]		115	
Średnica zewnętrzna [mm]		168	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.053	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN100, gr. 3, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-100-T-3	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		220	

Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 100		
Średnica wewnętrzna [mm]	115		
Średnica zewnętrzna [mm]	168		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN125, gr. 2, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-125-T-2	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	220		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 125		
Średnica wewnętrzna [mm]	141		
Średnica zewnętrzna [mm]	194		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.068		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN125, gr. 3, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-125-T-3	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	220		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 125		
Średnica wewnętrzna [mm]	141		
Średnica zewnętrzna [mm]	194		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN150, gr. 2, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-150-T-2	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	220		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 150		
Średnica wewnętrzna [mm]	169		
Średnica zewnętrzna [mm]	224		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.077		

Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN150, gr. 3, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-150-T-3	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	220		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 150		
Średnica wewnętrzna [mm]	169		
Średnica zewnętrzna [mm]	224		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0		