



Uszczelka płaska IBC do kołnierza PN, PTFE

Uszczelka płaska IBC do kołnierza PN wykonana wg normy PN-EN 1514-1. Dopuszczalne ciśnienie robocze, przy którym może być stosowana dana uszczelka zależy od temperatury i rodzaju medium (dobór należy uzgodnić z TUBES INTERNATIONAL®). Przy doborze uszczelki należy zwracać uwagę na wymiar średnicy zewnętrznej, odpowiedni dla klasy kołnierza. Na przykład: uszczelka DN 10 PN40 jest odpowiednia dla klasy PN10, PN16 i PN25. Materiał: PTFE. Ciśnienie robocze: do 300 bar. Temperatura pracy: od -200°C do +220°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN100, gr. 2, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN16-100-T-2	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 91,17 zł (112,14 zł) +25szt 61,60 zł (75,77 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	220		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 100		
Średnica wewnętrzna [mm]	115		
Średnica zewnętrzna [mm]	162		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.049		
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN100, gr. 3, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN16-100-T-3	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	220		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 100		
Średnica wewnętrzna [mm]	115		
Średnica zewnętrzna [mm]	162		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0		
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN125, gr. 2, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN16-125-T-2	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 123,08 zł (151,39 zł) +25szt 83,16 zł (102,29 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	220		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 125		
Średnica wewnętrzna [mm]	141		

Średnica zewnętrzna [mm]		192	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.064	
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN125, gr. 3, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN16-125-T-3	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		220	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 125	
Średnica wewnętrzna [mm]		141	
Średnica zewnętrzna [mm]		192	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN150, gr. 2, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN16-150-T-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 168,66 zł(207,45 zł) +25szt 113,96 zł(140,17 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		220	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 150	
Średnica wewnętrzna [mm]		169	
Średnica zewnętrzna [mm]		218	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.068	
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN150, gr. 3, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN16-150-T-3	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		220	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 150	
Średnica wewnętrzna [mm]		169	
Średnica zewnętrzna [mm]		218	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN16 DN200, gr. 2, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN16-200-T-2	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	

Materiał uszczelnienia	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	220		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 200		
Średnica wewnętrzna [mm]	220		
Średnica zewnętrzna [mm]	262		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.094		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN15, gr. 2, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-015-T-2	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 9,57 zł(11,77 zł) +25szt 6,47 zł(7,96 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	220		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 15		
Średnica wewnętrzna [mm]	22		
Średnica zewnętrzna [mm]	51		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.01		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN15, gr. 3, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-015-T-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,86 zł(17,05 zł) +25szt 9,36 zł(11,51 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	220		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 15		
Średnica wewnętrzna [mm]	22		
Średnica zewnętrzna [mm]	51		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN20, gr. 2, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-020-T-2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,89 zł(13,39 zł) +25szt 7,36 zł(9,05 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	220		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 20		
Średnica wewnętrzna [mm]	27		
Średnica zewnętrzna [mm]	61		
Grubość s [mm]	2		

Masa [kg]		0.012	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN20, gr. 3, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-020-T-3	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,91 zł (19,57 zł) +25szt 10,75 zł (13,22 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		220	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 20	
Średnica wewnętrzna [mm]		27	
Średnica zewnętrzna [mm]		61	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.015	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN25, gr. 2, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-025-T-2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,45 zł (19,00 zł) +25szt 10,44 zł (12,84 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		220	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 25	
Średnica wewnętrzna [mm]		34	
Średnica zewnętrzna [mm]		71	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.015	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN25, gr. 3, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-025-T-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,38 zł (27,53 zł) +25szt 15,12 zł (18,60 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		220	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 25	
Średnica wewnętrzna [mm]		34	
Średnica zewnętrzna [mm]		71	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN32, gr. 2, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-032-T-2	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 19,56 zł (24,06 zł) +25szt 13,21 zł (16,25 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		220	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	

Rozmiar		DN 32	
Średnica wewnętrzna [mm]		43	
Średnica zewnętrzna [mm]		82	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.019	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN32, gr. 3, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-032-T-3		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 28,35 zł (34,87 zł) +25szt 19,16 zł (23,57 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		220	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 32	
Średnica wewnętrzna [mm]		43	
Średnica zewnętrzna [mm]		82	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN40, gr. 2, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-040-T-2		W magazynie	Wysyłka w 24h +1szt 29,58 zł (36,38 zł) +25szt 19,99 zł (24,59 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		220	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 40	
Średnica wewnętrzna [mm]		49	
Średnica zewnętrzna [mm]		92	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.023	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN40, gr. 3, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-040-T-3		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 42,89 zł (52,75 zł) +25szt 28,98 zł (35,65 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		220	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 40	
Średnica wewnętrzna [mm]		49	
Średnica zewnętrzna [mm]		92	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN50, gr. 2, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-050-T-2		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 35,51 zł (43,68 zł) +25szt 23,99 zł (29,51 zł)
Dane techniczne			

Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		220	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 50	
Średnica wewnętrzna [mm]		61	
Średnica zewnętrzna [mm]		107	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.03	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN50, gr. 3, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-050-T-3	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 51,46 zł (63,30 zł) +25szt 34,77 zł (42,77 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		220	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 50	
Średnica wewnętrzna [mm]		61	
Średnica zewnętrzna [mm]		107	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN65, gr. 2, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-065-T-2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 43,26 zł (53,21 zł) +25szt 29,23 zł (35,95 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		220	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 65	
Średnica wewnętrzna [mm]		77	
Średnica zewnętrzna [mm]		127	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.036	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN65, gr. 3, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-065-T-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 62,72 zł (77,15 zł) +25szt 42,38 zł (52,13 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		220	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 65	
Średnica wewnętrzna [mm]		77	
Średnica zewnętrzna [mm]		127	

Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0.054	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN80, gr. 2, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-080-T-2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 52,38 zł (64,43 zł) +25szt 35,39 zł (43,53 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		220	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 80	
Średnica wewnętrzna [mm]		89	
Średnica zewnętrzna [mm]		142	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.047	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN80, gr. 3, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-080-T-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 76,13 zł (93,64 zł) +25szt 51,44 zł (63,27 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		220	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 80	
Średnica wewnętrzna [mm]		89	
Średnica zewnętrzna [mm]		142	
Grubość s [mm]		3	
Masa [kg]		0	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN100, gr. 2, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-100-T-2	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		220	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN 100	
Średnica wewnętrzna [mm]		115	
Średnica zewnętrzna [mm]		168	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.053	
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN100, gr. 3, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-100-T-3	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		220	

Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 100		
Średnica wewnętrzna [mm]	115		
Średnica zewnętrzna [mm]	168		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN125, gr. 2, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-125-T-2	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	220		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 125		
Średnica wewnętrzna [mm]	141		
Średnica zewnętrzna [mm]	194		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.068		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN125, gr. 3, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-125-T-3	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	220		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 125		
Średnica wewnętrzna [mm]	141		
Średnica zewnętrzna [mm]	194		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0		
Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN150, gr. 2, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-150-T-2	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	220		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 150		
Średnica wewnętrzna [mm]	169		
Średnica zewnętrzna [mm]	224		
Grubość s [mm]	2		
Masa [kg]	0.077		

Uszcz. IBC do kołn. PN40 DN150, gr. 3, PTFE Indeks: TK-UK-IBC-PN40-150-T-3	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	220		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN 150		
Średnica wewnętrzna [mm]	169		
Średnica zewnętrzna [mm]	224		
Grubość s [mm]	3		
Masa [kg]	0		