

Uszczelka pokryw TW DIN 28450, hypalon, typ TWF



Uszczelka pokryw MB (do złącz tankwagen) typ TWF (dla złącza 4" stosuje się uszczelkę o-ring typ TWO). Materiał: hypalon (SCM). Zakres temperatury (przybliżony): od -20°C do +130°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Uszczelka TWF 2" 50 mm, hypalon Indeks: TW-TWF-050-HY	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,25 zł (13,84 zł) +5szt 10,00 zł (12,30 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	CSM - guma chlorosulfonopolietylenowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	130		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Rozmiar	2"		
Średnica wewnętrzna [mm]	49		
Średnica zewnętrzna [mm]	61.5		
Grubość s [mm]	4.8		
Masa [kg]	0.008		
Uszczelka TWF 3" 80 mm, hypalon Indeks: TW-TWF-080-HY	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 7,05 zł (8,67 zł) +5szt 6,27 zł (7,71 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	CSM - guma chlorosulfonopolietylenowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	130		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Rozmiar	3"		
Średnica wewnętrzna [mm]	77		
Średnica zewnętrzna [mm]	92		
Grubość s [mm]	6		
Masa [kg]	0.018		