

Uszczelka pokryw TW DIN 28450, NBR, typ TWF



Uszczelka pokryw MB (do złącz tankwagen) typ TWF (dla złącza 4" stosuje się uszczelkę o-ring typ TWO). Materiał: nityl (NBR, perbunan). Zakres temperatury (przybliżony): od -20°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Uszczelka TWF 2" 50 mm, NBR Indeks: TW-TWF-050-NBR	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,96 zł(4,87 zł) +5szt 3,52 zł(4,33 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Rozmiar	2"		
Średnica wewnętrzna [mm]	49		
Średnica zewnętrzna [mm]	61.5		
Grubość s [mm]	4.8		
Masa [kg]	0.007		
Uszczelka TWF 3" 80 mm, NBR Indeks: TW-TWF-080-NBR	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,29 zł(6,51 zł) +5szt 4,70 zł(5,78 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Rozmiar	3"		
Średnica wewnętrzna [mm]	77		
Średnica zewnętrzna [mm]	92		
Grubość s [mm]	6		
Masa [kg]	0.016		