

Uszczelka pokryw TW DIN 28450, viton, typ TWF



Uszczelka pokryw MB (do złącz tankwagen) typ TWF (dla złącza 4" stosuje się uszczelkę o-ring typ TWO). Materiał: viton (FPM). Zakres temperatury (przybliżony): od -20°C do +120°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Uszczelka TWF 2" 50 mm, viton Indeks: TW-TWF-050-VI	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,34 zł (23,79 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	220		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Rozmiar	2"		
Średnica wewnętrzna [mm]	49		
Średnica zewnętrzna [mm]	61.5		
Grubość s [mm]	4.8		
Masa [kg]	0.009		
Uszczelka TWF 3" 80 mm, viton Indeks: TW-TWF-080-VI	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 36,13 zł (44,44 zł) +5szt 32,11 zł (39,50 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	220		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Rozmiar	3"		
Średnica wewnętrzna [mm]	77		
Średnica zewnętrzna [mm]	92		
Grubość s [mm]	6		
Masa [kg]	0.022		