

Uszczelka powlekana złącza CAMLOCK, FEP/silikon



Uszczelka powlekana do części żeńskiej (gniazda) złącza CAMLOCK. Materiał: FEP/silikon. Temperatura pracy: od -60°C do +205°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Uszczelka FEP/SILIKON 1/2" Indeks: AC-G-050-FS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 118,25 zł(145,45 zł) +10szt 78,83 zł(96,96 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Produkt	Katalogowy		
Materiał uszczelnienia	FEP/silikon - mieszanka FEP i silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	205		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-60		
Rozmiar	do złącza 1/2"		
Masa [kg]	0.002		
Uszczelka FEP/SILIKON 1/2" Indeks: AC-G-050-FSX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 204,44 zł(251,46 zł) +10szt 136,29 zł(167,64 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Produkt	Substytut		
Materiał uszczelnienia	FEP/silikon - mieszanka FEP i silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	205		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-60		
Rozmiar	do złącza 1/2"		
Masa [kg]	0.002		
Uszczelka FEP/SILIKON 3/4" Indeks: AC-G-075-FS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 171,30 zł(210,70 zł) +10szt 114,20 zł(140,47 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Produkt	Katalogowy		
Materiał uszczelnienia	FEP/silikon - mieszanka FEP i silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	205		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-60		
Rozmiar	do złącza 3/4"		
Masa [kg]	0		
Uszczelka FEP/SILIKON 3/4" Indeks: AC-G-075-FSX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 220,87 zł(271,67 zł) +10szt 147,25 zł(181,12 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		

Produkt		Substytut	
Materiał uszczelnienia		FEP/silikon - mieszanka FEP i silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		205	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-60	
Rozmiar		do złącza 3/4"	
Masa [kg]		0	
Uszczelka FEP/SILIKON 1" Indeks: AC-G-100-FS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 118,25 zł(145,45 zł) +10szt 78,83 zł(96,96 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Produkt		Katalogowy	
Materiał uszczelnienia		FEP/silikon - mieszanka FEP i silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		205	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-60	
Rozmiar		do złącza 1"	
Masa [kg]		0.007	
Uszczelka FEP/SILIKON 1" Indeks: AC-G-100-FSX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 200,66 zł(246,81 zł) +10szt 133,78 zł(164,55 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Produkt		Substytut	
Materiał uszczelnienia		FEP/silikon - mieszanka FEP i silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		205	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-60	
Rozmiar		do złącza 1"	
Masa [kg]		0.007	
Uszczelka FEP/SILIKON 1.1/4" Indeks: AC-G-125-FS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 138,09 zł(169,85 zł) +10szt 92,06 zł(113,23 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Produkt		Katalogowy	
Materiał uszczelnienia		FEP/silikon - mieszanka FEP i silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		205	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-60	
Rozmiar		do złącza 1.1/4"	
Masa [kg]		0.008	
Uszczelka FEP/SILIKON 1.1/4" Indeks: AC-G-125-FSX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 234,55 zł(288,50 zł) +10szt 156,36 zł(192,32 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Produkt		Substytut	
Materiał uszczelnienia		FEP/silikon - mieszanka FEP i silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		205	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-60	

Rozmiar		do złącza 1.1/4"	
Masa [kg]		0.008	
Uszczelka FEP/SILIKON 1.1/2" Indeks: AC-G-150-FS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 147,47 zł(181,39 zł) +10szt 98,31 zł(120,92 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Produkt		Katalogowy	
Materiał uszczelnienia		FEP/silikon - mieszanka FEP i silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		205	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-60	
Rozmiar		do złącza 1.1/2"	
Masa [kg]		0.012	
Uszczelka FEP/SILIKON 1.1/2" Indeks: AC-G-150-FSX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 234,55 zł(288,50 zł) +10szt 156,36 zł(192,32 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Produkt		Substytut	
Materiał uszczelnienia		FEP/silikon - mieszanka FEP i silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		205	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-60	
Rozmiar		do złącza 1.1/2"	
Masa [kg]		0.012	
Uszczelka FEP/SILIKON 2" Indeks: AC-G-200-FS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 158,08 zł(194,44 zł) +5szt 105,38 zł(129,62 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Produkt		Katalogowy	
Materiał uszczelnienia		FEP/silikon - mieszanka FEP i silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		205	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-60	
Rozmiar		do złącza 2"	
Masa [kg]		0.015	
Uszczelka FEP/SILIKON 2" Indeks: AC-G-200-FSX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 262,23 zł(322,54 zł) +5szt 174,82 zł(215,03 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Produkt		Substytut	
Materiał uszczelnienia		FEP/silikon - mieszanka FEP i silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		205	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-60	
Rozmiar		do złącza 2"	
Masa [kg]		0.015	
Uszczelka FEP/SILIKON 2.1/2" Indeks: AC-G-250-FS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 407,49 zł(501,21 zł) +5szt 271,66 zł(334,14 zł)

Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Produkt	Katalogowy		
Materiał uszczelnienia	FEP/silikon - mieszanka FEP i silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	205		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-60		
Rozmiar	do złącza 2.1/2"		
Masa [kg]	0		
Uszczelka FEP/SILIKON 2.1/2" Indeks: AC-G-250-FSX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 410,32 zł(504,69 zł) +5szt 273,55 zł(336,47 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Produkt	Substytut		
Materiał uszczelnienia	FEP/silikon - mieszanka FEP i silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	205		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-60		
Rozmiar	do złącza 2.1/2"		
Masa [kg]	0		
Uszczelka FEP/SILIKON 3" Indeks: AC-G-300-FS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 492,83 zł(606,18 zł) +5szt 328,56 zł(404,13 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Produkt	Katalogowy		
Materiał uszczelnienia	FEP/silikon - mieszanka FEP i silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	205		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-60		
Rozmiar	do złącza 3"		
Masa [kg]	0.025		
Uszczelka FEP/SILIKON 3" Indeks: AC-G-300-FSX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 361,25 zł(444,34 zł) +5szt 240,83 zł(296,22 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Produkt	Substytut		
Materiał uszczelnienia	FEP/silikon - mieszanka FEP i silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	205		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-60		
Rozmiar	do złącza 3"		
Masa [kg]	0.025		