

Uszczelka profilowana DIN 2353 UDV, viton



Uszczelka profilowana do łączników DIN 2353, typ UDV. Materiał: viton.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Uszczelka profilowana DIN 2353 UDV 6L/S, viton Indeks: HD-UDV-06L-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,93 zł(4,83 zł) +10szt 3,07 zł(3,78 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	kształtowa		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Rozmiar	6 L/S		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna [mm]	9		
Masa [kg]	0.0004		
Uwagi	długość 7,5 mm		
Uszczelka profilowana DIN 2353 UDV 8L/S, viton Indeks: HD-UDV-08L-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,45 zł(5,47 zł) +10szt 3,48 zł(4,28 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	kształtowa		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Rozmiar	8 L/S		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna [mm]	11		
Masa [kg]	0.0004		
Uwagi	długość 7,5 mm		
Uszczelka profilowana DIN 2353 UDV 10L/S, viton Indeks: HD-UDV-10L-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,66 zł(5,73 zł) +10szt 3,65 zł(4,49 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	kształtowa		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Rozmiar	10 L/S		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna [mm]	13.5		

Masa [kg]		0.0002	
Uwagi		długość 7,5 mm	
Uszczelka profilowana DIN 2353 UDV 12L/S, viton Indeks: HD-UDV-12L-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,97 zł(6,11 zł) +10szt 3,89 zł(4,78 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		kształtowa	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Rozmiar		12 L/S	
Średnica wewnętrzna [mm]		12	
Średnica zewnętrzna [mm]		15.5	
Masa [kg]		0.0009	
Uwagi		długość 7 mm	
Uszczelka profilowana DIN 2353 UDV 15L, viton Indeks: HD-UDV-15L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,24 zł(6,45 zł) +10szt 4,10 zł(5,04 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		kształtowa	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Rozmiar		15L	
Średnica wewnętrzna [mm]		15	
Średnica zewnętrzna [mm]		19	
Masa [kg]		0.0005	
Uwagi		długość 7 mm	
Uszczelka profilowana DIN 2353 UDV 18L, viton Indeks: HD-UDV-18L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,55 zł(8,06 zł) +10szt 5,12 zł(6,30 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		kształtowa	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Rozmiar		18L	
Średnica wewnętrzna [mm]		18	
Średnica zewnętrzna [mm]		23	
Masa [kg]		0.0007	
Uwagi		długość 8 mm	
Uszczelka profilowana DIN 2353 UDV 22L, viton Indeks: HD-UDV-22L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,02 zł(7,40 zł) +10szt 4,71 zł(5,79 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		kształtowa	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	

Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Rozmiar		22L	
Średnica wewnętrzna [mm]		22	
Średnica zewnętrzna [mm]		26.5	
Masa [kg]		0.0008	
Uwagi		długość 8 mm	
Uszczelka profilowana DIN 2353 UDV 28L, viton Indeks: HD-UDV-28L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,37 zł(7,84 zł) +10szt 4,99 zł(6,14 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		kształtowa	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Rozmiar		28L	
Średnica wewnętrzna [mm]		28	
Średnica zewnętrzna [mm]		32.5	
Masa [kg]		0.0008	
Uwagi		długość 8 mm	
Uszczelka profilowana DIN 2353 UDV 35L, viton Indeks: HD-UDV-35L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9,37 zł(11,53 zł) +10szt 7,33 zł(9,02 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		kształtowa	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Rozmiar		35L	
Średnica wewnętrzna [mm]		35	
Średnica zewnętrzna [mm]		41.5	
Masa [kg]		0.0016	
Uwagi		długość 8 mm	
Uszczelka profilowana DIN 2353 UDV 42L, viton Indeks: HD-UDV-42L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,86 zł(9,67 zł) +10szt 6,15 zł(7,56 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		kształtowa	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Rozmiar		42L	
Średnica wewnętrzna [mm]		42	
Średnica zewnętrzna [mm]		48.5	
Masa [kg]		0.0021	
Uwagi		długość 8 mm	
Uszczelka profilowana DIN 2353 UDV 14S, viton Indeks: HD-UDV-14S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,76 zł(7,08 zł) +10szt 4,51 zł(5,55 zł)

Dane techniczne			
Typ uszczelki	kształtowa		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Rozmiar	14S		
Średnica wewnętrzna [mm]	14		
Średnica zewnętrzna [mm]	19		
Masa [kg]	0.0006		
Uwagi	długość 7 mm		
Uszczelka profilowana DIN 2353 UDV 16S, viton Indeks: HD-UDV-16S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,29 zł(7,74 zł) +10szt 4,92 zł(6,05 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	kształtowa		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Rozmiar	16S		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna [mm]	21		
Masa [kg]	0.0005		
Uwagi	długość 7,5 mm		
Uszczelka profilowana DIN 2353 UDV 20S, viton Indeks: HD-UDV-20S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,55 zł(8,06 zł) +10szt 5,12 zł(6,30 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	kształtowa		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Rozmiar	20S		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		
Średnica zewnętrzna [mm]	26		
Masa [kg]	0.001		
Uwagi	długość 9,5 mm		
Uszczelka profilowana DIN 2353 UDV 25S, viton Indeks: HD-UDV-25S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,51 zł(8,01 zł) +10szt 5,09 zł(6,26 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	kształtowa		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Rozmiar	25S		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		

Średnica zewnętrzna [mm]		31.5	
Masa [kg]		0.0012	
Uwagi		długość 9 mm	
Uszczelka profilowana DIN 2353 UDV 30S, viton Indeks: HD-UDV-30S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 10,21 zł (12,56 zł) +10szt 7,99 zł (9,83 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		kształtowa	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Rozmiar		30S	
Średnica wewnętrzna [mm]		30	
Średnica zewnętrzna [mm]		37.5	
Masa [kg]		0.0017	
Uwagi		długość 8 mm	
Uszczelka profilowana DIN 2353 UDV 38S, viton Indeks: HD-UDV-38S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,31 zł (15,14 zł) +10szt 9,63 zł (11,84 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		kształtowa	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Rozmiar		38S	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Średnica zewnętrzna [mm]		46	
Masa [kg]		0.0024	
Uwagi		długość 8 mm	