



Uszczelka profilowana wg DIN3869, NBR

Uszczelka profilowana wg DIN3869 do przyłączy wysokociśnieniowych z gwintem metrycznym i/lub calowym wg DIN 3852-11E. Materiał: NBR, twardość 85 wg Shore'a.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Uszczelka DIN3869 9,9x6,5x1 mm (M8) Indeks: TI-UE-08	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 6,60 zł(8,12 zł) +20szt 4,13 zł(5,08 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	inna specjalna		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	gwint metryczny M8x1		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.5		
Średnica zewnętrzna [mm]	9.9		
Grubość s [mm]	1		
Masa [kg]	0.0001		
Uszczelka DIN3869 11,9x8,4x1 mm (M10, 1/8" BSP) Indeks: TI-UE-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,34 zł(1,65 zł) +20szt 0,84 zł(1,03 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	inna specjalna		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	gwint metryczny M10x1, gwint calowy 1/8 BSP		
Średnica wewnętrzna [mm]	8.4		
Średnica zewnętrzna [mm]	11.9		
Grubość s [mm]	1		
Masa [kg]	0.0001		
Uszczelka DIN3869 14,4x9,8x1,5 mm (M12) Indeks: TI-UE-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,47 zł(3,04 zł) +20szt 1,55 zł(1,91 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	inna specjalna		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	gwint metryczny M12x1,5		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.8		

Średnica zewnętrzna [mm]		14.4	
Grubość s [mm]		1.5	
Masa [kg]		0.0001	
Uszczelka DIN3869 16,5x11,6x1,5 mm (M14, 1/4" BSP) Indeks: TI-UE-14	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,24 zł(1,53 zł) +20szt 0,77 zł(0,95 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		inna specjalna	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		gwint metryczny M14x1,5, gwint calowy 1/4 BSP	
Średnica wewnętrzna [mm]		11.6	
Średnica zewnętrzna [mm]		16.5	
Grubość s [mm]		1.5	
Masa [kg]		0.0002	
Uszczelka DIN3869 18,9x13,8x1,5 mm (M16) Indeks: TI-UE-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,85 zł(2,28 zł) +20szt 1,16 zł(1,43 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		inna specjalna	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		gwint metryczny M16x1,5	
Średnica wewnętrzna [mm]		13.8	
Średnica zewnętrzna [mm]		18.9	
Grubość s [mm]		1.5	
Masa [kg]		0.0002	
Uszczelka DIN3869 18,9x14,7x1,5 mm (3/8" BSP) Indeks: TI-UE-17	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 1,44 zł(1,77 zł) +20szt 0,90 zł(1,11 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		inna specjalna	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		gwint calowy 3/8 BSP	
Średnica wewnętrzna [mm]		14.7	
Średnica zewnętrzna [mm]		18.9	
Grubość s [mm]		1.5	
Masa [kg]		0.0002	
Uszczelka DIN3869 20,9x15,7x1,5 mm (M18) Indeks: TI-UE-18	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,55 zł(1,91 zł) +20szt 0,97 zł(1,19 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		inna specjalna	

Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		gwint metryczny M18x1,5	
Średnica wewnętrzna [mm]		15.7	
Średnica zewnętrzna [mm]		20.9	
Grubość s [mm]		1.5	
Masa [kg]		0.0002	
Uszczelka DIN3869 22,9x17,8x1,5 mm (M20) Indeks: TI-UE-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,85 zł(2,28 zł) +20szt 1,16 zł(1,43 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		inna specjalna	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		gwint metryczny M20x1,5	
Średnica wewnętrzna [mm]		17.8	
Średnica zewnętrzna [mm]		22.9	
Grubość s [mm]		1.5	
Masa [kg]		0.0003	
Uszczelka DIN3869 23,9x18,5x1,5 mm (1/2" BSP) Indeks: TI-UE-21	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,06 zł(2,53 zł) +20szt 1,29 zł(1,59 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		inna specjalna	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		gwint calowy 1/2 BSP	
Średnica wewnętrzna [mm]		18.5	
Średnica zewnętrzna [mm]		23.9	
Grubość s [mm]		1.5	
Masa [kg]		0.0003	
Uszczelka DIN3869 24,3x19,6x1,5 mm (M22) Indeks: TI-UE-22	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,27 zł(2,79 zł) +20szt 1,42 zł(1,75 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		inna specjalna	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		gwint metryczny M22x1,5	
Średnica wewnętrzna [mm]		19.6	
Średnica zewnętrzna [mm]		24.3	
Grubość s [mm]		1.5	

Masa [kg]		0.0003	
Uszczelka DIN3869 29,2x23,9x1,5 mm (M26-27, 3/4" BSP) Indeks: TI-UE-26	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,37 zł(2,92 zł) +20szt 1,48 zł(1,82 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		inna specjalna	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		gwint metryczny M26x1,5/M27x2, gwint calowy 3/4 BSP	
Średnica wewnętrzna [mm]		23.9	
Średnica zewnętrzna [mm]		29.2	
Grubość s [mm]		1.5	
Masa [kg]		0.0004	
Uszczelka DIN3869 35,7x29,7x2 mm (M33, 1" BSP) Indeks: TI-UE-33	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,50 zł(4,31 zł) +20szt 2,19 zł(2,69 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		inna specjalna	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		gwint metryczny M33x2, gwint calowy 1 BSP	
Średnica wewnętrzna [mm]		29.7	
Średnica zewnętrzna [mm]		35.7	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.0007	
Uszczelka DIN3869 45,8x38,8x2 mm (M42, 1.1/4" BSP) Indeks: TI-UE-42	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8,04 zł(9,89 zł) +20szt 5,02 zł(6,17 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		inna specjalna	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		gwint metryczny M42x2, gwint calowy 1.1/4 BSP	
Średnica wewnętrzna [mm]		38.8	
Średnica zewnętrzna [mm]		45.8	
Grubość s [mm]		2	
Masa [kg]		0.001	
Uszczelka DIN3869 50,7x44,7x2 mm (M48, 1.1/2" BSP) Indeks: TI-UE-48	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,03 zł(13,57 zł) +20szt 6,89 zł(8,47 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		inna specjalna	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	100
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30
Rozmiar	gwint metryczny M48x2, gwint calowy 1.1/2 BSP
Średnica wewnętrzna [mm]	44.7
Średnica zewnętrzna [mm]	50.7
Grubość s [mm]	2
Masa [kg]	0.001