

Uszczelka standardowa złącza CAMLOCK, EPDM



Standardowa uszczelka do części żeńskiej (gniazda) złącza CAMLOCK. Materiał: EPDM. Temperatura pracy: od -30°C do +150°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Uszczelka EPDM 1/2" Indeks: AC-G-050-E	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 1,85 zł(2,28 zł) +10szt 1,23 zł(1,51 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Produkt	Katalogowy		
Materiał uszczelnienia	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	150		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	do złącza 1/2"		
Masa [kg]	0.002		
Uszczelka EPDM 1/2" Indeks: AC-G-050-EX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,65 zł(0,80 zł) +10szt 0,43 zł(0,53 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Produkt	Zamiennik		
Materiał uszczelnienia	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	150		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	do złącza 1/2"		
Masa [kg]	0.002		
Uszczelka EPDM 3/4" Indeks: AC-G-075-E	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,77 zł(3,41 zł) +10szt 1,85 zł(2,28 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Produkt	Katalogowy		
Materiał uszczelnienia	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	150		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	do złącza 3/4"		
Masa [kg]	0.004		
Uszczelka EPDM 3/4" Indeks: AC-G-075-EX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,83 zł(1,02 zł) +10szt 0,55 zł(0,68 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		

Produkt		Zamiennik	
Materiał uszczelnienia		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		150	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		do złącza 3/4"	
Masa [kg]		0.003	
Uszczelka EPDM 1" Indeks: AC-G-100-E	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,84 zł(4,72 zł) +10szt 2,56 zł(3,15 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Produkt		Katalogowy	
Materiał uszczelnienia		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		150	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		do złącza 1"	
Masa [kg]		0.005	
Uszczelka EPDM 1" Indeks: AC-G-100-EX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,98 zł(1,21 zł) +10szt 0,65 zł(0,80 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Produkt		Zamiennik	
Materiał uszczelnienia		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		150	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		do złącza 1"	
Masa [kg]		0.005	
Uszczelka EPDM 1.1/4" Indeks: AC-G-125-E	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,84 zł(4,72 zł) +10szt 2,56 zł(3,15 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Produkt		Katalogowy	
Materiał uszczelnienia		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		150	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		do złącza 1.1/4"	
Masa [kg]		0.008	
Uszczelka EPDM 1.1/4" Indeks: AC-G-125-EX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,22 zł(1,50 zł) +10szt 0,81 zł(1,00 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Produkt		Zamiennik	
Materiał uszczelnienia		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		150	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	

Rozmiar		do złącza 1.1/4"	
Masa [kg]		0.008	
Uszczelka EPDM 1.1/2" Indeks: AC-G-150-E	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,61 zł(5,67 zł) +10szt 3,08 zł(3,79 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Produkt		Katalogowy	
Materiał uszczelnienia		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		150	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		do złącza 1.1/2"	
Masa [kg]		0.008	
Uszczelka EPDM 1.1/2" Indeks: AC-G-150-EX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,49 zł(1,83 zł) +10szt 0,99 zł(1,22 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Produkt		Zamiennik	
Materiał uszczelnienia		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		150	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		do złącza 1.1/2"	
Masa [kg]		0.008	
Uszczelka EPDM 2" Indeks: AC-G-200-E	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 8,46 zł(10,41 zł) +5szt 5,64 zł(6,94 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Produkt		Katalogowy	
Materiał uszczelnienia		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		150	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		do złącza 2"	
Masa [kg]		0.011	
Uszczelka EPDM 2" Indeks: AC-G-200-EX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,76 zł(2,16 zł) +5szt 1,17 zł(1,44 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Produkt		Zamiennik	
Materiał uszczelnienia		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		150	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		do złącza 2"	
Masa [kg]		0.011	
Uszczelka EPDM 2.1/2" Indeks: AC-G-250-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 10,00 zł(12,30 zł) +10szt 6,66 zł(8,19 zł)

Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Produkt	Katalogowy		
Materiał uszczelnienia	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	150		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	do złącza 2.1/2"		
Masa [kg]	0.016		
Uszczelka EPDM 2.1/2" Indeks: AC-G-250-EX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,17 zł (2,67 zł) +5szt 1,45 zł (1,78 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Produkt	Zamiennik		
Materiał uszczelnienia	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	150		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	do złącza 2.1/2"		
Masa [kg]	0.016		
Uszczelka EPDM 3" Indeks: AC-G-300-E	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 19,53 zł (24,02 zł) +5szt 13,02 zł (16,01 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Produkt	Katalogowy		
Materiał uszczelnienia	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	150		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	do złącza 3"		
Masa [kg]	0.02		
Uszczelka EPDM 3" Indeks: AC-G-300-EX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,71 zł (3,33 zł) +5szt 1,81 zł (2,23 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Produkt	Zamiennik		
Materiał uszczelnienia	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	150		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	do złącza 3"		
Masa [kg]	0.018		
Uszczelka EPDM 4" Indeks: AC-G-400-E	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 27,83 zł (34,23 zł) +10szt 18,55 zł (22,82 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Produkt	Katalogowy		
Materiał uszczelnienia	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		

Maksymalna temperatura pracy [°C]		150	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		do złącza 4"	
Masa [kg]		0.03	
Uszczelka EPDM 4" Indeks: AC-G-400-EX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,20 zł(5,17 zł) +3szt 2,80 zł(3,44 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Produkt		Zamiennik	
Materiał uszczelnienia		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		150	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		do złącza 4"	
Masa [kg]		0.027	
Uszczelka EPDM 5" Indeks: AC-G-500-E	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Produkt		Katalogowy	
Materiał uszczelnienia		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		150	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		do złącza 5"	
Masa [kg]		0	
Uszczelka EPDM 5" Indeks: AC-G-500-EX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 7,46 zł(9,18 zł) +3szt 4,98 zł(6,13 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Produkt		Zamiennik	
Materiał uszczelnienia		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		150	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		do złącza 5"	
Masa [kg]		0.0375	
Uszczelka EPDM 6" Indeks: AC-G-600-E	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 45,05 zł(55,41 zł) +10szt 30,04 zł(36,95 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Produkt		Katalogowy	
Materiał uszczelnienia		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		150	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		do złącza 6"	
Masa [kg]		0.0597	

Uszczelka EPDM 6" Indeks: AC-G-600-EX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,18 zł(8,83 zł) +3szt 4,79 zł(5,89 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Produkt	Zamiennik		
Materiał uszczelnienia	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	150		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	do złącza 6"		
Masa [kg]	0.0628		