

Uszczelka standardowa złącza CAMLOCK, neopren



Standardowa uszczelka do części żeńskiej (gniazda) złącza CAMLOCK. Materiał: czarny neopren (dostępna również w kolorze białym - końcówka indeksu "-NF"). Temperatura pracy: od -50°C do +107°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Uszczelka NEOPREN 1/2" Indeks: AC-G-050-N	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,98 zł (7,36 zł) +10szt 4,07 zł (5,01 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	CR - guma chloroprenowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	107		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Rozmiar	do złącza 1/2"		
Masa [kg]	0.002		
Uszczelka NEOPREN BIAŁY 1/2" Indeks: AC-G-050-NF	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,04 zł (7,43 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	CR - guma chloroprenowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	107		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Rozmiar	do złącza 1/2"		
Masa [kg]	0.002		
Uwagi	biały kolor		
Uszczelka NEOPREN 3/4" Indeks: AC-G-075-N	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,41 zł (7,88 zł) +10szt 4,36 zł (5,36 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	CR - guma chloroprenowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	107		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Rozmiar	do złącza 3/4"		
Masa [kg]	0.005		
Uszczelka NEOPREN BIAŁY 3/4" Indeks: AC-G-075-NF	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 40,58 zł (49,91 zł) +10szt 27,59 zł (33,94 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	CR - guma chloroprenowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	107		

Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Rozmiar		do złącza 3/4"	
Masa [kg]		0.004	
Uwagi		biały kolor	
Uszczelka NEOPREN 1" Indeks: AC-G-100-N	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 7,55 zł (9,29 zł) +10szt 5,13 zł (6,31 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		CR - guma chloroprenowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		107	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Rozmiar		do złącza 1"	
Masa [kg]		0.006	
Uszczelka NEOPREN BIAŁY 1" Indeks: AC-G-100-NF	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 36,73 zł (45,18 zł) +10szt 24,98 zł (30,73 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		CR - guma chloroprenowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		107	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Rozmiar		do złącza 1"	
Masa [kg]		0.006	
Uwagi		biały kolor	
Uszczelka NEOPREN 1.1/4" Indeks: AC-G-125-N	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 10,54 zł (12,96 zł) +10szt 7,16 zł (8,81 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		CR - guma chloroprenowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		107	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Rozmiar		do złącza 1.1/4"	
Masa [kg]		0.009	
Uszczelka NEOPREN BIAŁY 1.1/4" Indeks: AC-G-125-NF	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 8,72 zł (10,73 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		CR - guma chloroprenowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		107	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Rozmiar		do złącza 1.1/4"	
Masa [kg]		0.003	
Uwagi		biały kolor	
Uszczelka NEOPREN 1.1/2" Indeks: AC-G-150-N	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,53 zł (15,41 zł) +10szt 8,52 zł (10,48 zł)

Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		CR - guma chloroprenowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		107	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Rozmiar		do złącza 1.1/2"	
Masa [kg]		0.009	
Uszczelka NEOPREN BIAŁY 1.1/2" Indeks: AC-G-150-NF	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 48,27 zł (59,37 zł) +10szt 32,82 zł (40,37 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		CR - guma chloroprenowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		107	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Rozmiar		do złącza 1.1/2"	
Masa [kg]		0.01	
Uwagi		biały kolor	
Uszczelka NEOPREN 2" Indeks: AC-G-200-N	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 15,09 zł (18,56 zł) +10szt 10,26 zł (12,62 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		CR - guma chloroprenowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		107	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Rozmiar		do złącza 2"	
Masa [kg]		0.014	
Uszczelka NEOPREN BIAŁY 2" Indeks: AC-G-200-NF	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 49,41 zł (60,77 zł) +10szt 33,60 zł (41,33 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		CR - guma chloroprenowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		107	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Rozmiar		do złącza 2"	
Masa [kg]		0.01	
Uwagi		biały kolor	
Uszczelka NEOPREN 2.1/2" Indeks: AC-G-250-N	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 19,36 zł (23,81 zł) +5szt 13,17 zł (16,20 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		CR - guma chloroprenowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		107	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Rozmiar		do złącza 2.1/2"	

Masa [kg]		0	
Uszczelka NEOPREN BIAŁY 2.1/2" Indeks: AC-G-250-NF	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 149,36 zł (183,71 zł) +5szt 101,56 zł (124,92 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		CR - guma chloroprenowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		107	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Rozmiar		do złącza 2.1/2"	
Masa [kg]		0	
Uwagi		biały kolor	
Uszczelka NEOPREN 3" Indeks: AC-G-300-N	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,63 zł (30,29 zł) +5szt 16,75 zł (20,60 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		CR - guma chloroprenowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		107	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Rozmiar		do złącza 3"	
Masa [kg]		0.022	
Uszczelka NEOPREN BIAŁY 3" Indeks: AC-G-300-NF	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 24,50 zł (30,14 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		CR - guma chloroprenowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		107	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Rozmiar		do złącza 3"	
Masa [kg]		0.025	
Uwagi		biały kolor	
Uszczelka NEOPREN 4" Indeks: AC-G-400-N	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 29,90 zł (36,78 zł) +5szt 20,33 zł (25,01 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		CR - guma chloroprenowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		107	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Rozmiar		do złącza 4"	
Masa [kg]		0.03	
Uszczelka NEOPREN BIAŁY 4" Indeks: AC-G-400-NF	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		CR - guma chloroprenowa	

Maksymalna temperatura pracy [°C]		107	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Rozmiar		do złącza 4"	
Masa [kg]		0	
Uwagi		biały kolor	
Uszczelka NEOPREN 5" Indeks: AC-G-500-N		W magazynie	Wysyłka w 24h +1szt 33,05 zł (40,65 zł) +5szt 22,47 zł (27,64 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		CR - guma chloroprenowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		107	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Rozmiar		do złącza 5"	
Masa [kg]		0.03	
Uszczelka NEOPREN 6" Indeks: AC-G-600-N		Na zapytanie	Po potwierdzeniu Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		CR - guma chloroprenowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		107	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Rozmiar		do złącza 6"	
Masa [kg]		0	