



Uszczelka do złącza kłowego 42 mm standardowego

Uszczelka do standardowych złączy kłowych o rozstawie zaczepów 42 mm wg normy DIN 3489 (dawniej DIN 3481 - DIN 3484). Uszczelka z NBR (czarna) olejoodporna do sprężonego powietrza, temperatura pracy: od -40°C do +95°C. Uszczelka z TFEP (czerwona) do pary, temperatura pracy: od -15°C do +200°C. Uszczelka z vitonu (zielona) do chemikaliów, temperatura pracy: od -40°C do +200°C. Uszczelka do produktów spożywczych z EPDM (kolor naturalny). Temperatura pracy: od -40°C do +130°C. Materiał: NBR, TFEP, viton.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Uszczelka gumowa olejodp. NBR do złączy kłowych 42 mm DIN 3489 Indeks: LU-GOER	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,02 zł (2,48 zł) +10szt 1,74 zł (2,14 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	kształtowa		
Produkt	Katalogowy		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	95		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Rozmiar	do złącza kłowego 42 mm		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		
Średnica zewnętrzna [mm]	34		
Grubość s [mm]	11		
Masa [kg]	0.006		
Uszczelka gumowa olejodp. NBR do złączy kłowych 42 mm DIN 3489 Indeks: MU-1601	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,17 zł (1,44 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	kształtowa		
Produkt	Zamiennik		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	95		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Rozmiar	do złącza kłowego 42 mm		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		
Średnica zewnętrzna [mm]	34		
Grubość s [mm]	11		
Masa [kg]	0.006		
Uszczelka do pary TFEP do złączy kłowych 42 mm DIN 3489 Indeks: LU-GDOR	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 39,72 zł (48,86 zł) +10szt 34,20 zł (42,07 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	kształtowa		
Produkt	Katalogowy		

Materiał uszczelnienia		FEP/silikon - mieszanka FEP i silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-15	
Rozmiar		do złącza kłowego 42 mm	
Średnica wewnętrzna [mm]		20	
Średnica zewnętrzna [mm]		33	
Grubość s [mm]		10	
Masa [kg]		0.006	
Uszczelka do pary TFEP do złączy kłowych 42 mm DIN 3489 Indeks: MU-1607	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 39,72 zł (48,86 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		kształtowa	
Produkt		Zamiennik	
Materiał uszczelnienia		FEP/silikon - mieszanka FEP i silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-15	
Rozmiar		do złącza kłowego 42 mm	
Średnica wewnętrzna [mm]		20	
Średnica zewnętrzna [mm]		33	
Grubość s [mm]		10	
Masa [kg]		0.006	
Uszczelka gumowa viton do złącza kłowego 42 mm DIN 3489 Indeks: LU-GVOR	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 20,05 zł (24,66 zł) +10szt 17,26 zł (21,23 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		kształtowa	
Produkt		Katalogowy	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Rozmiar		do złącza kłowego 42 mm	
Średnica wewnętrzna [mm]		20	
Średnica zewnętrzna [mm]		34	
Grubość s [mm]		10.5	
Masa [kg]		0.009	
Uszczelka gumowa viton do złącza kłowego 42 mm DIN 3489 Indeks: MU-699	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 20,05 zł (24,66 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		kształtowa	
Produkt		Zamiennik	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	

Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	do złącza kłowego 42 mm		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		
Średnica zewnętrzna [mm]	34		
Grubość s [mm]	10.5		
Masa [kg]	0.009		
Uwagi	przemysł petrochemiczny		
Uszczelka gumowa EPDM do złącza kłowego 42 mm DIN 3489 Indeks: LU-GPOR	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 19,11 zł (23,51 zł) +10szt 16,45 zł (20,23 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	kształtowa		
Produkt	Katalogowy		
Materiał uszczelnienia	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	130		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Rozmiar	do złącza kłowego 42 mm		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		
Średnica zewnętrzna [mm]	34		
Grubość s [mm]	10.5		
Masa [kg]	0.009		
Uszczelka gumowa EPDM do złącza kłowego 42 mm DIN 3489 Indeks: MU-698	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,11 zł (23,51 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	kształtowa		
Produkt	Zamiennik		
Materiał uszczelnienia	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	130		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Rozmiar	do złącza kłowego 42 mm		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		
Średnica zewnętrzna [mm]	34		
Grubość s [mm]	10.5		
Masa [kg]	0.009		
Uwagi	przemysł spożywczy		