



## Uszczelka x-ring do kołnierzy SAE, NBR

Uszczelka x-ring do kołnierzy SAE. Materiał: NBR.

| Produkt                                                               | Dostępność                  | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| <b>Uszczelka X-ring 18,64x3,53 mm, NBR70</b><br>Indeks: TI-USK110-08X | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 6,67 zł(8,20 zł)<br>+100szt 4,29 zł(5,28 zł) |
| Dane techniczne                                                       |                             |               |                                                    |
| Typ uszczelki                                                         | o-ring                      |               |                                                    |
| Materiał uszczelnienia                                                | NBR - guma nitrylowa        |               |                                                    |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                     | 100                         |               |                                                    |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                      | -30                         |               |                                                    |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                              | 18.64                       |               |                                                    |
| Grubość s [mm]                                                        | 3.53                        |               |                                                    |
| Masa [kg]                                                             | 0.001                       |               |                                                    |
| <b>Uszczelka X-ring 24,99x3,53 mm, NBR70</b><br>Indeks: TI-USK110-12X | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 7,12 zł(8,76 zł)<br>+100szt 4,58 zł(5,63 zł) |
| Dane techniczne                                                       |                             |               |                                                    |
| Typ uszczelki                                                         | o-ring                      |               |                                                    |
| Materiał uszczelnienia                                                | NBR - guma nitrylowa        |               |                                                    |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                     | 100                         |               |                                                    |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                      | -30                         |               |                                                    |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                              | 24.99                       |               |                                                    |
| Grubość s [mm]                                                        | 3.53                        |               |                                                    |
| Masa [kg]                                                             | 0.001                       |               |                                                    |
| <b>Uszczelka X-ring 32,92x3,53 mm, NBR70</b><br>Indeks: TI-USK110-16X | W magazynie                 | Wysyłka w 24h | +1szt 6,76 zł(8,31 zł)<br>+100szt 4,35 zł(5,35 zł) |
| Dane techniczne                                                       |                             |               |                                                    |
| Typ uszczelki                                                         | o-ring                      |               |                                                    |
| Materiał uszczelnienia                                                | NBR - guma nitrylowa        |               |                                                    |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                     | 100                         |               |                                                    |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                      | -30                         |               |                                                    |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                              | 32.92                       |               |                                                    |
| Grubość s [mm]                                                        | 3.53                        |               |                                                    |
| Masa [kg]                                                             | 0.001                       |               |                                                    |
| <b>Uszczelka X-ring 37,69x3,53 mm, NBR70</b><br>Indeks: TI-USK110-20X | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 7,39 zł(9,09 zł)<br>+100szt 4,75 zł(5,84 zł) |
| Dane techniczne                                                       |                             |               |                                                    |
| Typ uszczelki                                                         | o-ring                      |               |                                                    |

|                                                                       |  |                             |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Materiał uszczelnienia                                                |  | NBR - guma nitylowa         |                                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                     |  | 100                         |                                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                      |  | -30                         |                                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                              |  | 37.69                       |                                                                         |
| Grubość s [mm]                                                        |  | 3.53                        |                                                                         |
| Masa [kg]                                                             |  | 0.002                       |                                                                         |
| <b>Uszczelka X-ring 47,22x3,53 mm, NBR70</b><br>Indeks: TI-USK110-24X |  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h<br>+1szt 11,18 zł (13,75 zł)<br>+100szt 7,19 zł (8,84 zł) |
| Dane techniczne                                                       |  |                             |                                                                         |
| Typ uszczelki                                                         |  | o-ring                      |                                                                         |
| Materiał uszczelnienia                                                |  | NBR - guma nitylowa         |                                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                     |  | 100                         |                                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                      |  | -30                         |                                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                              |  | 47.22                       |                                                                         |
| Grubość s [mm]                                                        |  | 3.53                        |                                                                         |
| Masa [kg]                                                             |  | 0.002                       |                                                                         |
| <b>Uszczelka X-ring 56,74x3,53 mm, NBR70</b><br>Indeks: TI-USK110-32X |  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h<br>+1szt 11,54 zł (14,19 zł)<br>+100szt 7,42 zł (9,13 zł) |
| Dane techniczne                                                       |  |                             |                                                                         |
| Typ uszczelki                                                         |  | o-ring                      |                                                                         |
| Materiał uszczelnienia                                                |  | NBR - guma nitylowa         |                                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                     |  | 100                         |                                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                      |  | -30                         |                                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                              |  | 56.74                       |                                                                         |
| Grubość s [mm]                                                        |  | 3.53                        |                                                                         |
| Masa [kg]                                                             |  | 0.003                       |                                                                         |