



Uszczelka złącza DIN 11851, NBR

Uszczelka złącza higienicznego DIN 11851. Temperatura pracy: od -30°C do +100°C.
Materiał: NBR - guma nitrylowa.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Uszczelka DIN 11851 DN10, NBR Indeks: NH-DUN-010	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 1,85 zł(2,28 zł) +5szt 1,45 zł(1,78 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	DN10		
Masa [kg]	0.001		
Uszczelka DIN 11851 DN15, NBR Indeks: NH-DUN-015	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 1,41 zł(1,73 zł) +5szt 1,11 zł(1,37 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	DN15		
Masa [kg]	0.002		
Uszczelka DIN 11851 DN20, NBR Indeks: NH-DUN-020	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 1,77 zł(2,18 zł) +5szt 1,39 zł(1,71 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	DN20		
Masa [kg]	0.002		
Uszczelka DIN 11851 DN25, NBR Indeks: NH-DUN-025	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 2,08 zł(2,56 zł) +5szt 1,63 zł(2,00 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		

Rozmiar		DN25	
Masa [kg]		0.003	
Uszczelka DIN 11851 DN32, NBR Indeks: NH-DUN-032	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 2,18 zł(2,68 zł) +5szt 1,71 zł(2,10 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		DN32	
Masa [kg]		0.004	
Uszczelka DIN 11851 DN40, NBR Indeks: NH-DUN-040	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,31 zł(2,84 zł) +5szt 1,81 zł(2,23 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		DN40	
Masa [kg]		0.005	
Uszczelka DIN 11851 DN50, NBR Indeks: NH-DUN-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,57 zł(3,16 zł) +5szt 2,01 zł(2,47 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		DN50	
Masa [kg]		0.006	
Uszczelka DIN 11851 DN65, NBR Indeks: NH-DUN-065	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,37 zł(4,15 zł) +5szt 2,63 zł(3,23 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		DN65	
Masa [kg]		0.008	
Uszczelka DIN 11851 DN80, NBR Indeks: NH-DUN-080	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 5,04 zł(6,20 zł) +5szt 3,94 zł(4,85 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	

Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		DN80	
Masa [kg]		0.009	
Uszczelka DIN 11851 DN100, NBR Indeks: NH-DUN-100	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 6,89 zł(8,47 zł) +5szt 5,39 zł(6,63 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		DN100	
Masa [kg]		0.011	
Uszczelka DIN 11851 DN125, NBR Indeks: NH-DUN-125	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 10,92 zł(13,43 zł) +5szt 8,55 zł(10,52 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		DN125	
Masa [kg]		0.013	
Uszczelka DIN 11851 DN150, NBR Indeks: NH-DUN-150	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 11,69 zł(14,38 zł) +5szt 9,15 zł(11,25 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		DN150	
Masa [kg]		0.015	