

Uszczelka złącza DIN 11851, silikon



Uszczelka złącza higienicznego DIN 11851. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C. Materiał: VMQ - silikon.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Uszczelka DIN 11851 DN10, silikon Indeks: NH-DUS-010	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 5,14 zł(6,32 zł) +5szt 4,02 zł(4,94 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Rozmiar	DN10		
Masa [kg]	0.002		
Uszczelka DIN 11851 DN15, silikon Indeks: NH-DUS-015	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 5,50 zł(6,77 zł) +5szt 4,30 zł(5,29 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Rozmiar	DN15		
Masa [kg]	0.002		
Uszczelka DIN 11851 DN20, silikon Indeks: NH-DUS-020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,24 zł(7,68 zł) +5szt 4,89 zł(6,01 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Rozmiar	DN20		
Masa [kg]	0.002		
Uszczelka DIN 11851 DN25, silikon Indeks: NH-DUS-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,63 zł(8,15 zł) +5szt 5,19 zł(6,38 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		

Rozmiar		DN25	
Masa [kg]		0.003	
Uszczelka DIN 11851 DN32, silikon Indeks: NH-DUS-032	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,81 zł(9,61 zł) +5szt 6,11 zł(7,52 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Rozmiar		DN32	
Masa [kg]		0.004	
Uszczelka DIN 11851 DN40, silikon Indeks: NH-DUS-040	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,71 zł(10,71 zł) +5szt 6,82 zł(8,39 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Rozmiar		DN40	
Masa [kg]		0.004	
Uszczelka DIN 11851 DN50, silikon Indeks: NH-DUS-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,02 zł(12,32 zł) +5szt 7,84 zł(9,64 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Rozmiar		DN50	
Masa [kg]		0.005	
Uszczelka DIN 11851 DN65, silikon Indeks: NH-DUS-065	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,54 zł(15,42 zł) +5szt 9,81 zł(12,07 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Rozmiar		DN65	
Masa [kg]		0.007	
Uszczelka DIN 11851 DN80, silikon Indeks: NH-DUS-080	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 21,22 zł(26,10 zł) +5szt 16,61 zł(20,43 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	

Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Rozmiar		DN80	
Masa [kg]		0.008	
Uszczelka DIN 11851 DN100, silikon Indeks: NH-DUS-100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 26,36 zł (32,42 zł) +5szt 20,63 zł (25,37 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Rozmiar		DN100	
Masa [kg]		0.012	
Uszczelka DIN 11851 DN125, silikon Indeks: NH-DUS-125	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 36,62 zł (45,04 zł) +5szt 28,66 zł (35,25 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Rozmiar		DN125	
Masa [kg]		0.014	
Uszczelka DIN 11851 DN150, silikon Indeks: NH-DUS-150	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 43,30 zł (53,26 zł) +5szt 33,88 zł (41,67 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Rozmiar		DN150	
Masa [kg]		0.016	