

Uszczelka złącza dźwigniowego LAUX 42, KKG



Uszczelka KKG przeznaczona do gniazda złącza dźwigniowego LAUX 42. Materiał: EPDM, NBR, viton, silikon. Temperatura pracy: od -50°C do +120°C - EPDM, od -40°C do +100°C - NBR, od -30°C do +250°C - viton, od -70°C do +250°C - silikon.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Uszczelka KKG gniazda 38 mm, EPDM Indeks: TF-KKG-038-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 51,66 zł (63,54 zł) +5szt 45,92 zł (56,48 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Rozmiar	rozmiar złącza 38 mm		
Średnica wewnętrzna [mm]	54		
Średnica zewnętrzna [mm]	70		
Grubość s [mm]	8		
Masa [kg]	0		
Uszczelka KKG gniazda 38 mm, NBR Indeks: TF-KKG-038-N	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 51,66 zł (63,54 zł) +5szt 45,92 zł (56,48 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Rozmiar	rozmiar złącza 38 mm		
Średnica wewnętrzna [mm]	54		
Średnica zewnętrzna [mm]	70		
Grubość s [mm]	8		
Masa [kg]	0		
Uszczelka KKG gniazda 38 mm, viton Indeks: TF-KKG-038-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 293,83 zł (361,41 zł) +5szt 261,18 zł (321,25 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	rozmiar złącza 38 mm		
Średnica wewnętrzna [mm]	54		
Średnica zewnętrzna [mm]	70		

Grubość s [mm]		8	
Masa [kg]		0	
Uszczelka KKG gniazda 48 mm, EPDM Indeks: TF-KKG-048-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 38,33 zł (47,15 zł) +5szt 34,07 zł (41,91 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Rozmiar		rozmiar złącza 48 mm	
Średnica wewnętrzna [mm]		72	
Średnica zewnętrzna [mm]		100	
Grubość s [mm]		14	
Masa [kg]		0	
Uszczelka KKG gniazda 48 mm, NBR Indeks: TF-KKG-048-N	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 64,99 zł (79,94 zł) +5szt 57,77 zł (71,06 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Rozmiar		rozmiar złącza 48 mm	
Średnica wewnętrzna [mm]		72	
Średnica zewnętrzna [mm]		100	
Grubość s [mm]		14	
Masa [kg]		0	
Uszczelka KKG gniazda 48 mm, viton Indeks: TF-KKG-048-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 411,59 zł (506,26 zł) +5szt 365,86 zł (450,01 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		250	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		rozmiar złącza 48 mm	
Średnica wewnętrzna [mm]		72	
Średnica zewnętrzna [mm]		100	
Grubość s [mm]		14	
Masa [kg]		0	
Uszczelka KKG gniazda 48 mm, silikon Indeks: TF-KKG-048-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 261,06 zł (321,10 zł) +5szt 232,05 zł (285,42 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		250	

Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Rozmiar	rozmiar złącza 48 mm		
Średnica wewnętrzna [mm]	72		
Średnica zewnętrzna [mm]	100		
Grubość s [mm]	14		
Masa [kg]	0		
Uszczelka KKG gniazda 60 mm, EPDM Indeks: TF-KKG-060-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 106,09 zł(130,49 zł) +5szt 94,30 zł(115,99 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Rozmiar	rozmiar złącza 60 mm		
Średnica wewnętrzna [mm]	82		
Średnica zewnętrzna [mm]	112		
Grubość s [mm]	15		
Masa [kg]	0		
Uszczelka KKG gniazda 60 mm, NBR Indeks: TF-KKG-060-N	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 130,53 zł(160,55 zł) +5szt 116,03 zł(142,72 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Rozmiar	rozmiar złącza 60 mm		
Średnica wewnętrzna [mm]	82		
Średnica zewnętrzna [mm]	112		
Grubość s [mm]	15		
Masa [kg]	0		
Uszczelka KKG gniazda 60 mm, viton Indeks: TF-KKG-060-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 491,02 zł(603,95 zł) +5szt 436,46 zł(536,85 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	rozmiar złącza 60 mm		
Średnica wewnętrzna [mm]	82		
Średnica zewnętrzna [mm]	112		
Grubość s [mm]	15		
Masa [kg]	0		
Uszczelka KKG gniazda 76 mm, EPDM Indeks: TF-KKG-076-E	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,91 zł (28,18 zł)

Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Rozmiar	rozmiar złącza 76 mm		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Średnica zewnętrzna [mm]	130		
Grubość s [mm]	15		
Masa [kg]	0.085		
Uszczelka KKG gniazda 76 mm, NBR Indeks: TF-KKG-076-N	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 46,66 zł (57,39 zł) +5szt 41,47 zł (51,01 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Rozmiar	rozmiar złącza 76 mm		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Średnica zewnętrzna [mm]	130		
Grubość s [mm]	15		
Masa [kg]	0		
Uszczelka KKG gniazda 76 mm, viton Indeks: TF-KKG-076-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 379,93 zł (467,31 zł) +5szt 337,71 zł (415,38 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	rozmiar złącza 76 mm		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Średnica zewnętrzna [mm]	130		
Grubość s [mm]	15		
Masa [kg]	0		
Uszczelka KKG gniazda 76 mm, silikon Indeks: TF-KKG-076-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 203,29 zł (250,05 zł) +5szt 180,71 zł (222,27 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Rozmiar	rozmiar złącza 76 mm		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		

Średnica zewnętrzna [mm]		130	
Grubość s [mm]		15	
Masa [kg]		0	
Uszczelka KKG gniazda 102 mm, EPDM Indeks: TF-KKG-102-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 51,10 zł (62,85 zł) +5szt 45,42 zł (55,87 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Rozmiar		rozmiar złącza 102 mm	
Średnica wewnętrzna [mm]		126	
Średnica zewnętrzna [mm]		162	
Grubość s [mm]		18	
Masa [kg]		0.16	
Uszczelka KKG gniazda 102 mm, NBR Indeks: TF-KKG-102-N	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 69,43 zł (85,40 zł) +5szt 61,72 zł (75,92 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		NBR - guma nitrilowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Rozmiar		rozmiar złącza 102 mm	
Średnica wewnętrzna [mm]		126	
Średnica zewnętrzna [mm]		162	
Grubość s [mm]		18	
Masa [kg]		0	
Uszczelka KKG gniazda 102 mm, viton Indeks: TF-KKG-102-V	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 451,86 zł (555,79 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		250	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Rozmiar		rozmiar złącza 102 mm	
Średnica wewnętrzna [mm]		126	
Średnica zewnętrzna [mm]		162	
Grubość s [mm]		18	
Masa [kg]		0.211	
Uszczelka KKG gniazda 102 mm, silikon Indeks: TF-KKG-102-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 229,96 zł (282,85 zł) +5szt 204,40 zł (251,41 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		o-ring	
Materiał uszczelnienia		VMQ - silikon	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Rozmiar	rozmiar złącza 102 mm		
Średnica wewnętrzna [mm]	126		
Średnica zewnętrzna [mm]	162		
Grubość s [mm]	18		
Masa [kg]	0		
Uszczelka KKG gniazda 133 mm, EPDM Indeks: TF-KKG-133-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 112,76 zł(138,69 zł) +5szt 100,23 zł(123,28 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Rozmiar	rozmiar złącza 133 mm		
Średnica wewnętrzna [mm]	145		
Średnica zewnętrzna [mm]	189		
Grubość s [mm]	22		
Masa [kg]	0		
Uszczelka KKG gniazda 133 mm, NBR Indeks: TF-KKG-133-N	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 164,97 zł(202,91 zł) +5szt 146,64 zł(180,37 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Rozmiar	rozmiar złącza 133 mm		
Średnica wewnętrzna [mm]	145		
Średnica zewnętrzna [mm]	189		
Grubość s [mm]	22		
Masa [kg]	0		
Uszczelka KKG gniazda 133 mm, viton Indeks: TF-KKG-133-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 955,37 zł(1 175,11 zł) +5szt 849,22 zł(1 044,54 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	rozmiar złącza 133 mm		
Średnica wewnętrzna [mm]	145		
Średnica zewnętrzna [mm]	189		
Grubość s [mm]	22		
Masa [kg]	0		

Uszczelka KKG gniazda 152 mm, EPDM Indeks: TF-KKG-152-E	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 79,00 zł (97,17 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Rozmiar	rozmiar złącza 152 mm		
Średnica wewnętrzna [mm]	171		
Średnica zewnętrzna [mm]	215		
Grubość s [mm]	20		
Masa [kg]	0		
Uszczelka KKG gniazda 152 mm, NBR Indeks: TF-KKG-152-N	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 169,97 zł(209,06 zł) +5szt 151,08 zł(185,83 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Rozmiar	rozmiar złącza 152 mm		
Średnica wewnętrzna [mm]	171		
Średnica zewnętrzna [mm]	215		
Grubość s [mm]	20		
Masa [kg]	0		
Uszczelka KKG gniazda 152 mm, viton Indeks: TF-KKG-152-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 123,12 zł(1 381,44 zł) +5szt 998,33 zł(1 227,95 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	rozmiar złącza 152 mm		
Średnica wewnętrzna [mm]	171		
Średnica zewnętrzna [mm]	215		
Grubość s [mm]	20		
Masa [kg]	0		
Uszczelka KKG gniazda 204 mm, NBR Indeks: TF-KKG-204-N	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 597,11 zł(734,45 zł) +5szt 530,76 zł(652,83 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Rozmiar	rozmiar złącza 204 mm		

Średnica wewnętrzna [mm]	245
Średnica zewnętrzna [mm]	275
Grubość s [mm]	15
Masa [kg]	0