

Uszczelka złącza SMS, PTFE



Uszczelka złącza higienicznego SMS. Temperatura pracy: od -200°C do +260°C.
Materiał: PTFE - teflon.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Uszczelka SMS DN25, PTFE Indeks: NH-SUP-025	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 48,82 zł (60,05 zł) +5szt 38,21 zł (47,00 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN25		
Masa [kg]	0.003		
Uszczelka SMS DN38, PTFE Indeks: NH-SUP-038	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 64,24 zł (79,02 zł) +5szt 50,27 zł (61,83 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN40		
Masa [kg]	0.006		
Uszczelka SMS DN50, PTFE Indeks: NH-SUP-050	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 69,38 zł (85,34 zł) +5szt 54,30 zł (66,79 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Rozmiar	DN50		
Masa [kg]	0.008		
Uszczelka SMS DN63, PTFE Indeks: NH-SUP-063	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 71,95 zł (88,50 zł) +5szt 56,31 zł (69,26 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	płaska		
Materiał uszczelnienia	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		

Rozmiar		DN65	
Masa [kg]		0.01	
Uszczelka SMS DN75, PTFE Indeks: NH-SUP-075	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 84,80 zł (104,30 zł) +5szt 66,36 zł (81,62 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		260	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN80	
Masa [kg]		0	
Uszczelka SMS DN100, PTFE Indeks: NH-SUP-100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 76,21 zł (93,74 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki		płaska	
Materiał uszczelnienia		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		260	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Rozmiar		DN100	
Masa [kg]		0.011	